

Autoklaw Model: YS-03L-E

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI:

- Klasa B - próżnia frakcjonowana
- Wbudowana drukarka i port karty SD
- Wbudowany zbiornik wody czystej i zużytej
- Czujnik jakości wody
- Dotykowy panel sterowania
- Wielojęzyczne menu w tym polskie
- Blokada przed przypadkowym otwarciem
- 4 automatyczne programy pracy
- 2 programy testowe
- Program dodatkowego suszenia
- Funkcja wstępnego nagrzewania
- Funkcja zabezpieczenia hasłem

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE:

Autoklaw Model: YS-03L-E1 przeznaczony jest do sterylizacji narzędzi medycznych odpornych na działanie wysokiej temperatury i wilgoci.

Ostrzeżenie: Urządzenie nie jest przeznaczone do sterylizacji substancji płynnych.



OPIS:

- Autoklaw Model: YS-3L-E
- Wyrób medyczny: klasy IIb
- Komora o pojemności: 3 litrów
- Wyposażony w wyświetlacz dotykowy 4,3"
- Wbudowana drukarka termiczna
- Wewnętrzne zbiorniki na wodę destylowaną i zużytą
- Sposób załadunku: stojak z dwiema tackami

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Wyrób medyczny, klasy IIb
- Certyfikat zgodności z Dyrektywą 93/42/EWG (MDD)
- Pojemność komory: 3 litry

WARUNKI UŻYTKOWANIA:

- Zasilanie: 230V \pm 10%, 50/60 Hz
- Moc znamionowa: 2900 W
- Temperatura otoczenia: +5°C ~ +40°C
- Wilgotność względna (%RH): < 85%
- Ciśnienie atmosferyczne otoczenia: 80 kPa ~ 106 kPa

WARUNKI PRACY:

- Maksymalne ciśnienie pracy: 0,24 MPa
- Maksymalna temperatura pracy: 137°C

WAGA I WYMIARY:

- Wymiary z zamkniętymi drzwiami: 595 mm x 287 mm x 248 mm
- Waga netto: 24 kg
- Wymiary komory: dł. 175 mm, wys. 55 mm, gł. 280 mm
- Wymiary tacek: 18 x 28 cm

INNE:

- Dokumentowanie procesów: wbudowana drukarka termiczna i port karty SD
- Paszport techniczny z przeglądem
- Gwarancja: 24 miesiące

