

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy
LOCK PHARMA Sp.z o.o.
Adres wykonawcy: Adamówek ul. Prosta 33 05-152 Czosnów
Miejscowość: Adamówek

Data 18.12.2024r.

Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

Pakiet - nr 24

Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu	Nazwa producenta	Ilość sztuk w opak.	Nr katalog.	KOD EAN	Klasa wyrobu	Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1.	Cewnik trójświatłowy średnica 13,5 Fr 20 cm, wysokoprzepływowy, ramiona zagięte Charakterystyka cewnika: - wykonany z termoplastycznego poliuretan, - radiocieniujący szaft cewnika, -obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry, -po założeniu szaft i końcówka cewnika miękną zmniejszając tym samym ryzyko podrażnień ścian naczyniowych, -zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się, -wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość - kompatybilny z MRI, - odporna na odkształcenia przewodnica „J” 0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowo powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg sięgający 90°	33141200-2	szt.	30	234,00	7020,00	561,60	7581,60	Cewnik trójkanałowy High Flow 13,5 FR długość 20 cm ramiona zagięte	Joline GmbH&Co .KG	1	PKTHF13P200R	203 918 619	Ila	5
2.	Cewnik trójświatłowy średnica 13,5 Fr 20 cm, wysokoprzepływowy, ramiona proste Charakterystyka cewnika: - wykonany z termoplastycznego poliuretan, - radiocieniujący szaft cewnika, -obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry, -po założeniu szaft i końcówka cewnika miękną zmniejszając tym samym ryzyko podrażnień ścian naczyniowych, -zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się, -wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość - kompatybilny z MRI, - odporna na odkształcenia przewodnica „J” 0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowo powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg sięgający 90°	33141200-2	szt.	30	234,00	7020,00	561,60	7581,60	Cewnik trójkanałowy High Flow 13,5 FR długość 20 cm ramiona proste	Joline GmbH&Co .KG	1	PKTHF13P200	203 919 814	Ila	5
OGÓŁEM						14040,00	1123,20	15163,20							

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

18.12.2024 Joanna Gawęd - Stebnicka
(data i czytelny podpis wykonawcy)