

PAKIET Nr 2 - BARWNIK DO WITREKTOMII									
GWARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 70%									
L.p.	Nazwa artykułu	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu. Rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. Informacyjne	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1	Błękit trypanu stosowany do barwienia błon ERM i w zabiegach witrektomijnych zawierający 0,15% ultraczystego błękitu trypanu; 2,5 % mannitolu oraz 5% D2O, nadaje odpowiednią gęstość. Sterylna ampułkostrzykawka o pojemności 0,75ml. Opakowanie zawiera 5 szt	op	72	1 200,00 zł	86 400,00 zł	8%	93 312,00 zł	Prod: Alchimia Nr kat: RMB 004-00 NAZWA: TWIN DOKUMENT: Certyfikat CE nr EPT 0477.MDD.21/4446 Materiały informacyjne: plik o nazwie katalog.pdf - strona 1	barwnik tkankowy przeznaczony do wybarwiania błon epiretinalnych oraz błony granicznej wewnętrznej (ILM+ERM) o składzie 0,18% trypan blue + 0,03% blue life (C48H50N3NaO7S) rozpuszczony w soli fizjologicznej buforowany fosforanami. Opakowanie 6 sterylnych ampułkostrzykawek 0,7 ml Odpowiedź na pytanie nr 1
	OGÓŁEM				86 400,00 zł	8	93 312,00 zł		

L.p.	Nazwa artykułu	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu. Rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. Informacyjne	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania (SIWZ III.8)
1	Dekalina: 100 % perfluorodekalina (C10F18), Strzykawka o objętości:7ml Własności fizyczne (przy 25 °C): gęstość [g/cm3]: 1,93; lepkość [mPas]: 5,5; ciśnienie par [mbar]: 8,0; napięcie powierzchniowe [mN/m, w temp. 25 °C]: 19,0; napięcie międzyfazowe (mN/m w temp. 25 °C): 57,8; temperatura wrzenia: 142 °C. Wskaźnik refrakcji (20°C): 1,3110, (25°C): 1,313,	szt	150	220,00	33 000,00	8%	35 640,00	Prod: Alchimia Nr kat: HPF 022-00 NAZWA: HPF10 DOKUMENT: Certyfikat CE nr EPT 0477.MDD.21/4446 Materiały informacyjne: plik o nazwie katalog.pdf - strona 1	dekalina w ampułkostrzykawkach 7 ml o następujących parametrach: Własności fizyczne (przy 25 °C): gęstość [g/cm3]: 1.91 - 1.93 g/cm3; lepkość [mPas]: 6.2 - 4.4 mPas; napięcie pary wodnej: 13 mmHg, endotoksyny: < 0.2 EU/ml, wskaźnik refrakcji: 1.32 - 1.30, temperatura wrzenia: 140 - 142°C, niecytotoksyczny zgodnie z ISO 10993-5, test kontaktu bezpośredniego przeprowadzony na dwóch liniach komórkowych: komórki nabłonka barwnikowego siatkówki (ARPE-19), komórki broblastów mysich (klon BALB 3T3 A31) Odpowiedź na pytanie nr 3
2	Olej silikonowy, 100% polydimethylsiloxan; ultra oczyszczony i sterylny, dostępny w jednorazowych, szklanych strzykawkach o pojemności 10 ml Własności fizyczne (przy 25 °C): lepkość [mPas] 4800 – 5200; gęstość [g/cm3]: 0,97 Wskaźnik refrakcji (w temp. 20 °C): 1,4040; Elastyczność (Je0) [mPas] 1,4 x10exp(-3); Lepkość przy ścinaniu (8,37 1/s i przy 37°C): 4303 [mPas]; Składniki lotne (200°C, 24 h) [%] =< 0,2; rezystancja (Ohm, w temp. 23 °C): 2 x 10exp14,	szt	10	150,00	1 500,00	8%	1 620,00	Prod: Alchimia Nr kat: RSO 007-00 NAZWA: RS OIL 5000 DOKUMENT: Certyfikat CE nr EPT 0477.MDD.21/4446 Materiały informacyjne: plik o nazwie katalog.pdf - strona 1	olej silikonowy 5000 mPas, w ampułkostrzykawkach 10 ml o następujących parametrach: lepkość 5000 mPas, gęstość 0.967 - 0.975 g/cm3, wskaźnik refrakcji w temp 25 stopni: 1.40, Wskaźnik kwasowości: ≤ 0.15 ml NaOH 0.01 N, metale ciężkie: ≤ 5 ppm, związki fenolowe: ≤ 0.20 (250 - 270 nm), zmienność (10g/24h/150°C): ≤ 0.10 %w/w, endotoksyny: < 0.2 EU/ml, niecytotoksyczny zgodnie z ISO 10993-5, test kontaktu bezpośredniego przeprowadzony na dwóch liniach komórkowych: komórki nabłonka barwnikowego siatkówki (ARPE-19), komórki broblastów mysich (klon BALB 3T3 A31) Odpowiedź na pytanie nr 4
3	Olej silikonowy, 100% polydimethylsiloxan; ultra oczyszczony i sterylny, dostępny w jednorazowych, szklanych strzykawkach o pojemności 10 ml Własności fizyczne (przy 25 °C): lepkość [mPas] 900 – 1200; gęstość [g/cm3]: 0,97 Wskaźnik refrakcji (w temp. 20 °C): 1,4040; Elastyczność (Je0) [mPas] 2 x10exp(-5); Lepkość przy ścinaniu (8,37 1/s i przy 37°C): 931 [mPas]; Składniki lotne (200°C, 24 h) [%] =< 0,2; rezystancja (Ohm, w temp. 23 °C): 2 x 10exp14,	szt	100	150,00	15 000,00	8%	16 200,00	Prod: Alchimia Nr kat: RSO 006-00 NAZWA: RS OIL 1000 DOKUMENT: Certyfikat CE nr EPT 0477.MDD.21/4446 Materiały informacyjne: plik o nazwie katalog.pdf - strona 2	olej silikonowy 1000 mPas w ampułkostrzykawkach 10 ml o następujących parametrach: lepkość 1000 mPas, gęstość 0.967 - 0.975 g/cm3, wskaźnik refrakcji w temp 25 stopni: 1.40, Wskaźnik kwasowości: ≤ 0.15 ml NaOH 0.01 N, metale ciężkie: ≤ 5 ppm, związki fenolowe: ≤ 0.20 (250 - 270 nm), zmienność (10g/24h/150°C): ≤ 0.10 %w/w, endotoksyny: < 0.2 EU/ml, niecytotoksyczny zgodnie z ISO 10993-5, test kontaktu bezpośredniego przeprowadzony na dwóch liniach komórkowych: komórki nabłonka barwnikowego siatkówki (ARPE-19), komórki broblastów mysich (klon BALB 3T3 A31) Odpowiedź na pytanie nr 5
OGÓŁEM					49 500,00	8	53 460,00		

