











z.2.1_ZESTAWIENIE ARMATURY SANITARNEJ						
PARTER						
Nr pomieszczeń			Opis armatury sanitarnej	Producent - nr katalogowy	Seria	ILOŚĆ
		umywalka NPS	Umywalka dla osób niepełnosprawnych 550x550 mm, z otworem, z przelewem, do kompletowania z syfonem podtynkowym, do montażu na ścianie, rozstaw otworów do mocowania 280 mm, waga 15 kg, kolor biel alpejska, zgodność z PN-EN 14688:2009, gwarancja 10 lat	Geberit Selnova Comfort nr 501.461.00.7		1
		Stelaż do umywalki dla NPS	Stelaż podtynkowy do umywalki szpitalnej do baterii stojącej, przystosowane do osób niepełnosprawnych, wys. 1120 mm, szer. 500 mm, do zabudowy lekkiej, profil malowany proszkowo - 40x40 mm, nogi ocynkowane z regulacją 0-200mm, wporniki pod nogi montażowe z funkcją samohamowania, rozstaw otworów montażowych umywalki 50-380 mm, regulacja wysokości i głębokości płyty montażowej, skrzynka do montażu w ścianie z króćcem przyłączeniowym z PP ø 50 mm , zawiera syfon podtynkowy z efektem samoczyszczenia, 2 kolanka przyłączeniowe Rp 1/2" / R 1/2", typu MF, 2 pręty gwintowane M10, 2 tuleje izolujące, do kompletowania z zestawem wykończeniowym do umywalki z zestawem odpływowym ściennym, gwarancja 10 lat	Geberit nr 111.480.00.1		1
		Zestaw wykończeniowy do syfonu podtynkowego	Zestaw wykończeniowy do syfonu podtynkowego , do umywalki dla osób niepełnosprawnych, wykończenie w kolorze chrom połysk, wym. 117-200 mm, kolano odpływowe śr. 32 mm	Geberit nr 115.416.21.1		1
			Stojąca bateria czasowa do umywalki.			

		<b>Bateria umywalkowa Bateria czasowa TEMPOSOF MIX 2</b>	Delikatne uruchamianie. Czas wypływu ~7 sekund. Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min. Wandaloodporne sitko antyosadowe. Korpus z litego, chromowanego mosiądzu. Wężyki PEX W3/8" z zaworami odcinającymi, filtrami i zaworami zwrotnymi. Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy. Boczna, standardowa dźwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.			1
1/24 - WC NPS	Natrysk		Prysznicowa czasowa podtynkowa na wodę zmieszaną,system Qutlok, zgodnie z br. sanitarną -	Rada		1
			głowica natryskowa VR 2 RS, Długość wylewki 105mm, szerokość 70mm, wysokość 67mm. Głowica wykonana jest z masywnego odlewu z mosiądzu chromowanego. zgodnie z br. sanitarną	Rada		1
	Miska ustępowa NPS		Miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych, całkowicie bez wewnętrznego kołnierza - Rimfree, wisząca, lejowa, dł 700 mm, szer. 350 mm, do montażu na wys. 460 mm od posadzki, przystosowana do spłukiwania 2/4 l, waga 23 kg, kolor biel alpejska, zgodność z normą zharmonizowaną EN 997:2012/ AC:2012, gwarancja 10 lat	Geberit Selnova Comfort nr 501.046.00.7		1
	Deska sedesowa		Deska sedesowa z Duroplastu dla osób niepełnosprawnych, antybakteryjna, specjalnie wzmocnione zawiasy metalowe	Geberit Selnova Comfort nr 502.791.00.1		1

		Stelaż NPS	<p>Stelaż podtynkowy do wc, wys.1120 mm, szer. max.425 mm, gł. 170 mm, do montażu w ścianie G-K lub do ściany pełnej, rama malowana proszkowo , profil 40x40mm, możliwość regulacji miski wc na wys. 41-46 cm; spłukiwanie dwudzielne 3/6 lub 2/4 l, nogi ocynkowane z regulacją 0-200mm, spłuczka podtynkowa wykonana z HDPE z izolacją przeciwwoszeniową, zakres ciśnienia przepływu 0,1-10 bar, możliwość zasilania wodą szarą lub deszczówką, przyłącze wody z tyłu lub na górze na środku- R 1/2", kolano odpływowe do toalety, PE-HD, Ø 90 mm ,złączka przejściowa PE-HD, Ø 90/110 mm, przeznaczony do misek wc o dł. 70 cm, gwarancja 10 lat na wszystkie elementy stelaża, zgodność z EN 33:2011</p>	Geberit Duofix Sigma nr 111.350.00.5		1
		Przycisk	<p>Przycisk spłukujący do stelaża podtynkowego do wc, dwudzielny, poziomy, przyciski okrągłe, uruchmiane z przodu, wym. 246x164 mm, gr. 15 mm, wykonany z tworzywa sztucznego, kolor biały, popychacze do przycisków izolowane akustycznie, siła nacisku &lt; 20N</p>	Geberit Sigma 01 nr 115.770.11.5		1