

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Poprawa parametrów technicznych ul. Wiejskiej w Jastrzębiu-Zdroju
ADRES INWESTYCJI : JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
INWESTOR : URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
ADRES INWESTORA : ALEJA PIŁSUDSKIEGO 60 44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
BRANŻA : Roboty drogowe

DATA OPRACOWANIA : 04.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45233220-7	Roboty drogowe			
1.1	45233220-7	Roboty rozbiórkowe			
1 d.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.16	km km	0.16	
				RAZEM	0.16
2 d.1.1	KNR 2-31 0807-01 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - rozebranie istniejących chodników z kostki brukowej 165.4*1.5+12.4*0.5	m ² m ²	254.30	
				RAZEM	254.30
3 d.1.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 278	m m	278.00	
				RAZEM	278.00
4 d.1.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu poz.3*0.06	m ³ m ³	16.68	
				RAZEM	16.68
5 d.1.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 165.4	m m	165.40	
				RAZEM	165.40
6 d.1.1	KNR 4-01 0108-05 analogia	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II - wywóz na składowisko wykonawcy wraz z utylizacją poz.2*0.08 poz.3*0.3*0.15 poz.4 poz.5*0.08*0.3	m ³ m ³ m ³ m ³	20.34 12.51 16.68 3.97	
				RAZEM	53.50
1.2	45233226-9	Jezdnia+chodnik			
7 d.1.2	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 93.5	m m	93.50	
				RAZEM	93.50
8 d.1.2	KNR AT-03 0102-04 analogia	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko Zamawiającego na terenie Miasta 763.1	m ² m ²	763.10	
				RAZEM	763.10
9 d.1.2	KNR 2-31 0101-03 0101-04 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. V-VI głębokości 50 cm wraz z wywozem na składowisko wykonawcy i utylizacją 763.1	m ² m ²	763.10	
				RAZEM	763.10
10 d.1.2	KNR 2-31 0101-03 0101-04 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 40 cm wraz z wywozem na składowisko wykonawcy i utylizacją 248.1	m ² m ²	248.10	
				RAZEM	248.10
11 d.1.2	KNR 2-31 0103-4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV poz.9+poz.10	m ² m ²	1011.20	
				RAZEM	1011.20
12 d.1.2	KNR 2-31 0114-03 0114-04 analogia	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm - POSPÓŁKA poz.11	m ² m ²	1011.20	
				RAZEM	1011.20
13 d.1.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.11	m ² m ²	1011.20	
				RAZEM	1011.20
14 d.1.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - docelowo 12 cm Krotność = 0.8 poz.9	m ² m ²	763.10	
				RAZEM	763.10
15 d.1.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm poz.14	m ² m ²	763.10	
				RAZEM	763.10

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1.2	1004-07	763.1	m ²	763.10	
				RAZEM	763.10
17	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm - AC16W	m ²		
d.1.2	0310-01 0310-02 analogia	poz.16	m ²	763.10	
				RAZEM	763.10
18	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - AC11S	m ²		
d.1.2	0310-05 0310-06 analogia	poz.16	m ²	763.10	
				RAZEM	763.10
19	KNR 2-31	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki C12/15	m ³		
d.1.2	0402-04 analogia	230.8*0.07+68.8*0.7	m ³	64.316	
				RAZEM	64.316
20	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki 15x22x100 najazdowe na przejazdach	m		
d.1.2	0403-05 analogia	142.2+68.8+10+8.0+12.4	m	241.40	
				RAZEM	241.40
21	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1.2	0403-03 analogia	88.6	m	88.60	
				RAZEM	88.60
22	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.1.2	0407-03 analogia	160.6	m	160.60	
				RAZEM	160.60
23	KNR 0-11	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 70/8 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kolor szary	m ²		
d.1.2	0317-04	195.1	m ²	195.10	
				RAZEM	195.10
24	KNR 0-11	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 70/8 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kolor czarny	m ²		
d.1.2	0317-04	53	m ²	53.00	
				RAZEM	53.00
25	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.1.2	1406-03	11	szt.	11.00	
				RAZEM	11.00
26	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.		
d.1.2	1406-02	5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
27	KNR 2-01	Humusowanie powierzchni z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²		
d.1.2	0510-01	8+12.4*0.5	m ²	14.20	
				RAZEM	14.20
28	Kalkulacja	sporządzenie tymczasowej organizacji ruchu	kpl.		
d.1.2	własna	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.3		Likwidacja progu zwalniającego			
29	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - rozebranie progów zwalniających	m ²		
d.1.3	0807-01 analogia	1.0*3.5+1.0*3.2	m ²	6.70	
				RAZEM	6.70
30	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. V-VI głębokości 50 cm wraz z wywozem na składowisko wykonawcy i utylizacją	m ²		
d.1.3	0101-03 0101-04 analogia	1.0*3.5	m ²	3.50	
				RAZEM	3.50
31	KNR 2-31	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m ²		
d.1.3	0103-4	poz.30	m ²	3.50	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32 d.1.3	KNR 2-31 0114-03 0114-04 analogia	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm - POSPÓŁKA poz.30	m ² m ²	RAZEM 3.50	3.50
33 d.1.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.30	m ² m ²	RAZEM 3.50	3.50
34 d.1.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - docelowo 12 cm Krotność = 0.8 poz.30	m ² m ²	RAZEM 3.50	3.50
35 d.1.3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm poz.30	m ² m ²	RAZEM 3.50	3.50
36 d.1.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem poz.30	m ² m ²	RAZEM 3.50	3.50
37 d.1.3	KNR 2-31 0310-01 0310-02 analogia	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm - AC16W poz.30	m ² m ²	RAZEM 3.50	3.50
38 d.1.3	KNR 2-31 0310-05 0310-06 analogia	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - AC11S poz.30	m ² m ²	RAZEM 3.50	3.50
				RAZEM	3.50