

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ			O1 – OKNO ZEWNĘTRZNE		O2 – OKNO ZEWNĘTRZNE		O3 – OKNO ZEWNĘTRZNE		O4 – OKNO ZEWNĘTRZNE		O5 – OKNO WEWNĘTRZNE		O6 – OKNO ZEWNĘTRZNE		O7 – OKNO ZEWNĘTRZNE		O8 – OKNO ZEWNĘTRZNE				
			Wymiary w świetle ościeży		So		105		105		105		150		120		150		150		
					Ho		105		243		243		100		70		150		100		
			ilość szt	PIWNICA		35		1		3		-		-		1		-		-	
				PARTER		-		-		-		3		3		-		-		-	
				PIĘTRO		-		-		-		-		-		-		13		6	
				II PIĘTRO		-		-		-		-		-		-		40		6	
				RAZEM		36		1		3		3		3		1		53		12	
				ościeżnice		PCV		PCV		PCV		PCV		PCV		PCV		STAL		PCV	
			UWAGI		OKNO ROZWIERANO-UCHYLNE. BIAŁE. SZYBA ZESPÓŁONA UK=0,6 W/m² K. NAWIETRZAK CIŚNIENIOWY W CD 4 OKNIE		OKNO STAŁO-UCHYLNE. BIAŁE. SZYBA ZESPÓŁONA UK=0,6 W/m² K. W RAMIE OTWÓR 65x45 NA KANAŁ WENTYLACYJNY DO OKNA PRZYMOCOWANA KRATKA WENTYLACYJNA Z ZAŁUŻAMI STAŁYMI		OKNO STAŁO-UCHYLNE. BIAŁE. SZYBA ZESPÓŁONA UK=0,6 W/m² K		OKNO UCHYLNE. BIAŁE. SZYBA ZESPÓŁONA UK=0,6 W/m² K. NAWIETRZAK CIŚNIENIOWY RĘCZNY OTWIERACZ OKIEN UCHWYT MONTOWANY NA ŚCIANIE		OKNO STAŁE. BIAŁE. SZYBA POJEDYNCZA		OKNO OTWIERALNE STAŁOWE. SKRZYDŁA Z BLACHY STAŁOWEJ 90°, 5mm. RAMA Z KĄROWNIKA 50x50x3. SKRZYDŁA ZAMYKANE NA 2 RYGLE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAPIĘCIA KUTKI CAŁOŚĆ OCYNKOWANA OGNIOWO		OKNO STAŁE. BIAŁE. SZYBA ZESPÓŁONA UK=0,6 W/m² K. NAWIETRZAK CIŚNIENIOWY W CD 4 OKNIE		OKNO UCHYLNE. BIAŁE. SZYBA ZESPÓŁONA UK=0,6 W/m² K. NAWIETRZAK CIŚNIENIOWY W CD 4 OKNIE		

UWAGI :
1. WSZYSTKIE WYMIARY POBRAĆ Z NATURY
2. WSZYSTKIE OKNA BĘDĄ ODPOWIADAŁY NORMOM BEZPIECZEŃSTWA , P.POŻ I BHP (POSIADAJĄ ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY)
3. WIDOK OKNA OD STRONY WEWNĘTRZNEJ

ZESTAWIENIE BRAM I STOLARKI DRZWIOWEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		SCHEMAT 1:50	DS100 - DRZWI ZEWNĘTRZNE	DA1 - DRZWI WEWNĘTRZNE	DS90 - DRZWI WEWNĘTRZNE	B1 - BRAMA ZEWNĘTRZNA	B1 - BRAMA ZEWNĘTRZNA							
			Wymiary w świetle ościeży		So	96	98	95	240	250				
					Ho	236	210	210	240	250				
			Wymiary w świetle przejścia		Sp	min. 90	min. 90	90	min. 230	min. 240				
					Hp	min. 205	min. 205	min. 205	min. 230	min. 240				
			ilość sztuk	OZNACZENIA SKRZYDEŁ		P	L	P	L	P	L			
				PIWNICA			-	---	---	2	1			
				PARTER		3		---	1	1	4			
				RAZEM		3	-	---	1	1	4			
			ościeżnice		STAL		ALUMINIUM		STAL		STAL OCYNKOWANA		STAL OCYNKOWANA	
			UWAGI		DRZWI ZEWNĘTRZNE STAŁOWE. KOLOR RAL 9010. DRZWI O WSPÓŁCZYNNIKU NIE WIĘCEJ NIŻ 1,5 W / m² x k . DRZWI Z BLOKADAMI ANTYWYWĄŻENIOWYMI, ZAMEK NA WKŁADKĘ, NISKI PRÓG NAWIETLE W GÓRNEJ CZĘŚCI Z SZYBĄ ZESPOŁONĄ Uk=0,6W/m²K		DRZWI ALUMINIOWE. KOLOR DRZWI RAL 9010. PROFIL BEZ PRZEKŁADKI TERMICZNEJ.SAMOZAMYKACZ, BEZ PROGU, KRATKA WENT. W DOLNEJ CZĘŚCI , PANEŁ Z BL. ALUMINIOWEJ I STYRODURU		DRZWI STAŁOWE WEWNĘTRZNE. KOLOR RAL 9010. DRZWI O WSPÓŁCZYNNIKU NIE WIĘCEJ NIŻ 1,5 W / m² x k. DRZWI Z BLOKADAMI ANTYWYWĄŻENIOWYMI, 2 ZAMKI PATENTOWE, NISKI PRÓG		BRAMA DWUSKRZYDŁOWA OCIEPLANA, ZAMEK DWUSTRONNY Z WKŁADEM PATENTOWYM KLASY "C", UCHWYT DO BLOMBOWANIA, OKUCIA ANTYWYWĄŻENIOWE, MIN. 3 ZAWIASY NA KAŻDYM SKRZYDLE BRAMY.ZASUWA BASKWILOWA, KRATKA WENT Z REGULACJĄ GÓRNE OGRANICZNIKI OTWARCIA BRAMY		BRAMA DWUSKRZYDŁOWA OCIEPLANA, ZAMEK DWUSTRONNY Z WKŁADEM PATENTOWYM KLASY "C", UCHWYT DO BLOMBOWANIA, OKUCIA ANTYWYWĄŻENIOWE, MIN. 3 ZAWIASY NA KAŻDYM SKRZYDLE BRAMY.ZASUWA BASKWILOWA, KRATKA WENT Z REGULACJĄ GÓRNE OGRANICZNIKI OTWARCIA BRAMY	

UWAGI :
1. WSZYSTKIE WYMIARY POBRAĆ Z NATURY
2. WSZYSTKIE DRZWI BĘDĄ ODPOWIADAŁY NORMOM BEZPIECZEŃSTWA , P.POŻ I BHP (POSIADAJĄ ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY)

GARNIZON ŻAGAŃ		R.Z.I. Zielona Góra UL. Bolesława Chrobrego 7 65-043 Zielona Góra		
ZESTAWIENIE STOLARKI W BUD NR 122 w m. NOWOGRÓD BOBRZAŃSKIM				
architektoniczno - budowlana				
		skala 1:20		
autor opracowania:	uprawnienia:	podpis	data	nr rys.
Mariusz WOŁK				W8