

Architectural cross-section drawing of a column and foundation system. The drawing shows the column's connection to the floor slab (STROP NAD PARTEREM - FILIGRAN) and its foundation. Key dimensions include a total height of 2800mm for the column above the foundation, a base width of 180mm, and a foundation width of 600mm. The drawing also indicates the level of the ground floor (POZIOM POSADZKI PARTERU) and the level of the foundation (GÓRNY POZIOM ŁAW FUNDAMENTOWYCH). Labels include: ŚCIANA PIĘTRA, WIENIEC, STROP NAD PARTEREM - FILIGRAN, SKUĆ TYNK NA SUFICIE, POZOSTAWIĆ SZCZELINĘ 20mm, ZAKLINOWAĆ KLINAMI DREWNIANYMI CO 400mm, WYPEŁNIĆ ZAPRAWĄ EKSPANSYWNĄ, 2*NP1260, PRĘTY GWINTOWANE Ø12 W ROZSTAWIE CO 486mm, BL 240*240*12, HEB 180, +/0.00=136.06 POZIOM POSADZKI PARTERU, BL 240*240*20, -1.50=134.56 GÓRNY POZIOM ŁAW FUNDAMENTOWYCH, ŁAWA SZER. 60cm, 600, and KOTWY CHEMICZNE 4SZT., RODZAJ, ROZMIESZCZENIE, GŁĘBOKOŚĆ ZAKOTWIENIA USTALIĆ PO WYBORZE PRODUCENTA SYSTEMU.

ŚCIANA PIĘTRA

WIENIEC

STROP NAD PARTEREM - FILIGRAN

PRETY GWINTOWANE Ø12 W ROZSTAWIE CO 486mm

2"NP1280

WIENIEC

STROP NAD PARTEREM - FILIGRAN

BL 140"10"240 W ROZSTAWIE CO 486mm

BL 240"240"12

BL 240"240"12

ŚCIANA KORYTARZ

ŚCIANA WEWNĘTRZNA

HEB 180

HEB 180

POZIOM POSADZKI PARTERU

POZIOM POSADZKI PARTERU

GÓRNY POZIOM ŁAW FUNDAMENTOWYCH

ŁAWA SZER. 100cm

ŁAWA SZER. 60cm

ŁAWA SZER. 60cm

ŁAWA SZER. 100cm

BL 240"240"20

BL 240"240"20

BL 240"240"20

BL 240"240"20

KOTWY CHEMICZNE 4SZT., RODZAJ, ROZMIESZCZENIE, GŁĘBOKOŚĆ ZAKOTWIENIA USTALIĆ PO WYBORZE PRODUCENTA SYSTEMU

KOTWY CHEMICZNE 4SZT., RODZAJ, ROZMIESZCZENIE, GŁĘBOKOŚĆ ZAKOTWIENIA USTALIĆ PO WYBORZE PRODUCENTA SYSTEMU

KOL

1. WYK

2. ROZ

3. WYK

4. ROZ

5. SKU

6. ZAM

7. WYK

8. WYP

9. PO

10. ROZ

11. KON

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

1. WYKONAĆ OTWORY SONDAŻOWE CELEM USTALENIA LOKALIZACJI ŚCIANY NA PIETRZE
2. ROZCZERPAĆ NIEZBEĐNĄ POWIERZCHNIĘ POSADZOKI, WARSTW POSADZOKOWYCH I PODKŁADÓW
3. WYKONAĆ WYKOPY LOKALIZUJĄC GÓRNY POZIOM ŁAW FUNDAMENTOWYCH
4. ROZCZERPAĆ NIEZBEĐNE FRAGMENTY ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ ORAZ WEWNĘTRZNEJ W CELU LOKALIZACJI SŁUPÓW (ODKINI NIE DŁUŻSZE NIŻ 40-50cm)
5. SKUĆ TYNK NA SUFICIE W PASIE UMOŻLIWIAJĄCYM MONTAŻ SŁUPÓW I BIELEK
6. ZAMONTOWAĆ I ZKOTWIĆ SŁUPY RAMY, OTWORZYĆ ŚCIANĘ FUNDAMENTOWĄ
7. WYKONAĆ BRUZDĘ POZIOMĄ W ŚCIANIE NA SZEROKOŚĆ UMOŻLIWIAJĄCĄ MONTAŻ PIERWSZEJ BELKI
8. WYPEŁNIĆ SZCZELINĘ POMIĘDZY GÓRNA PÓŁKA BELKI, A STROPEM ZAPRAWĄ EKSPANSYJNĄ
9. PO OSIĄGNIĘCIU PRZEZ ZAPRAWĘ WYMAGANEJ GWARANTOWANEJ, ANALOGICZNĄ CZYNNOŚĆ WYKONAĆ Z DRUGIEJ STRONY ŚCIANY
10. ROZCZERPAĆ ISTNIEJĄCĄ ŚCIANĘ, UZUPEŁNIĆ WARSTWY PODKŁADOWE I POSADZKOWE
11. KONSTRUKCJĘ OBUWÓDOK PŁYTAMI WŁÓKNO-CEMENTOWYMI Z UŻYCIEM PROFILI SYSTEMOWYCH

UWAGA !!! WYMIARY FUNDAMENTÓW, RZEDNE, WARUNKI GEOTECHNICZNE
ZACZERPNIĘTO Z DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ, ARCHIWALNE
W TRAKCIE ROBÓT WERYFIKOWAĆ NA BIEŻĄCO PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA

UWAGA !!! DOKŁADNE WYMIARY RAMY USTALIĆ PO DOKONANIU
NIEZBĘDNYCH ROZBIÓREK

UWAGA !!! PRZED WYBURZENIEM SPRAWDZIĆ LOKALIZACJĘ ŚCIANY NA PIETRZE

UWAGA !!! KONSTRUKCJĘ ZABEZPICZYĆ DO KATEGORII KOROZYJNOŚCI C3

JT	JT Architektura Ltd Fairfield Park, Rotherham S68 5DB Adres do korespondencji: Niewiary 194 47-330 Czuchów	tel. kom. 0 509 085 821 tel. kom. 0 663 055 076 e-mail: J-przejski@wp.pl www.jarchitektura.com	
	Inwestor: Adres:	GMINA BOBOLICE UL. RATAJOWSKA 1 76-420 BOBOLICE	
Objekt: Adres:	BUDYNKI OSWATOWY - SZKOŁA PODSTAWOWA im. H. Sienkiewicza 76-420 BOBOLICE UL. GŁOWACKIEGO 7/8 DN. 07-08		
Temat:	PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEZ BUDYNKU SZKOŁY.		
Nazwa projektu:	RAMA STALOWA PODTRZYMUJĄCA ŚCIANĘ PIĘTRA	Rys. nr K-3	Skala: 1:10
Autoryzacja projektanta:	Imię i Nazwisko mgr inż. MIROSŁAWA PILARSKA		Data 01.12.2022r.
Projektant konsultacji:	Upr. bud. nr 47298 w specjalności arch. - projekt - budowl. i inżynierskiej		