



**CENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI
SIŁ ZBROJNYCH**
im. Mariana Rejewskiego



nr.

00 – 909 Warszawa

Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych
Dyrektor
Zbigniew Podosek

Warszawa, 18 kwietnia 2025 r.
2813.4.2025.SP

Wszyscy Zainteresowani

ZAWIADOMIENIE o modyfikacji treści SWZ

Działając na podstawie art. 286 ust 1 z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst. Jedn. Dz. U. z 2024 roku poz. 1320 ze zm.) – dalej ustawa Pzp, Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji – Nr sprawy 2813.4.2025.SP - dokonał zmiany treści SWZ.

Działając na podstawie art. 286 ust 1 z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst. Jedn. Dz. U. z 2024 roku poz. 1320 ze zm.) zamawiający anuluje dotychczasowy zapis załącznika nr 1 do SWZ w poniższym zakresie.

Zmianie ulega:

w załączniku nr 1 w części nr 5 – dostawa elektronarzędzi dla RCI Olsztyn anulujemy zapis w pozycji nr 6 i nadajemy mu następujące brzmienie:

„Wiertarko-wkrętarka udarowa akumulatorowa

PARAMETRY TECHNICZNE:

- typ zasilania; akumulatorowe
- napięcie akumulatora: min. 18V
- akumulator w komplecie
- pojemność akumulatora: min. 5,0Ah
- typ akumulatora: Li-Ion
- ilość biegów: min. 2 szt.
- prędkość obrotowa: min. 550/1900 rpm
- max liczba uderzeń: 28500/min.
- miękki moment obrotowy; min. 60 Nm
- twardy moment obrotowy: min. 60 Nm
- silnik brzeszczotowy
- wyposażenie: walizka, 2 akumulatory GBA min. 18V 5.0Ah 1 600 A00 1Z6, szybka ładowarka GAL 18V-40 Professional 1 600 A01 9RJ, L-CASE.”

w załączniku nr 1 w części nr 5 – dostawa elektronarzędzi dla RCI Olsztyn anulujemy zapis w pozycji nr 7 i nadajemy mu następujące brzmienie:

„Opalarka w walizce z dyszą

PARAMETRY TECHNICZNE:

- 10-stopniowa regulacja przepływu powietrza
- cyfrowa precyzyjna regulacja temperatury
- 4 programy pracy z możliwością personalizacji
- moc grzałki: min. 2300W
- temperatura wyjściowa: 50°C - 650°C (regulowana cyfrowo)
- strumień powietrza: 250-500 l/min. (regulowana cyfrowo)
- dokładność pomiaru temperatury +/- 5%
- temperatura pracy wyświetlacza: od -20°C do +70°C
- wyposażenie: walizka, dysza do ram okiennych 75mm, dysza do dużych powierzchni 50mm.”

w załączniku nr 1 w części nr 2 – dostawa elektronarzędzi dla RCI Bydgoszcz anulujemy zapis w pozycji nr 3 i nadajemy mu następujące brzmienie:

” *Wkrętarko-wiertarka akumulatorowa 18V.*

Dane techniczne:

- *napięcie zasilania: 18 V;*
- *typ akumulatorów: Li-ion; obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 4,0 Ah;*
- *prędkość obr. na biegu jałowym: bieg 1: 0 – 450 (max. 500) obr./min bieg, 2: 0 – 1700 (max. 2000) obr./min.;*
- *maks. średnica wiercenia w stali: 10 mm;*
- *maks. średnica wiercenia w drewnie: 21 mm;*
- *maks. moment obr. miękki / twardy: min. 14/min. 30 Nm;*
- *wkręt do drewna: Ø 5,1 mm x 63 mm;*
- *wkręt do elementów metalowych: M6;*
- *zakres mocowania: 0,8 - 10 mm;*
- *wymiary (długość całkowita): 170 - 190 mm,*
- *waga (EPTA): max. 1,5 kg.”*

w załączniku nr 1 w części nr 14 – dostawa elektronarzędzi dla RCI Bydgoszcz anulujemy zapis w pozycji nr 3 i nadajemy mu następujące brzmienie:

„*Akumulatorowa szlifierka kątowna Metabo W 18 7-125 z zasilaniem akumulatorowym*

Dane techniczne:

Producent - Metabo

Numer modelu – 602371510

Średnica tarczy-125mm

Maks. głębokość cięcia -34 mm

Prędkość obrotowa na biegu jałowym 8500/min

Gwint wrzeciona-M14

Obwód uchwytu- 191mm

Rozmiar - Ø 125mm

Rodzaj źródła zasilania - akumulator

Napięcie - 18 V

Akumulator 2x18V (4 Ah)

Ładowarka ASC 55” AIR COOLED: napięcie akumulatora 12-36V”

w załączniku nr 1 w części nr 2 – dostawa elektronarzędzi dla RCI Bydgoszcz anulujemy zapis w pozycji nr 15 i nadajemy mu następujące brzmienie:

„Szlifierka kątowna akumulatorowa.

Dane techniczne:

- napięcie akumulatora 18V;
- wibracje na ramionach - szlifowanie drobne 4.4 m/s²;
- maksymalna średnica tarczy: 125mm;
- moc użytkowa max. 800W;
- waga do 1,8 kg;
- Typ akumulatora: kompatybilny z szlifierką kątowną 18V 4.0AH – 2 szt.
- Ładowarka do ładowania akumulatora 18V 4.0AH kompatybilnego ze szlifierką kątowną – 1 szt.”

w załączniku nr 1 w części nr 2 – dostawa elektronarzędzi dla RCI Bydgoszcz anulujemy zapis w pozycji nr 16 i nadajemy mu następujące brzmienie:

„Wiertarka udarowa akumulatorowa.

Dane techniczne:

- napięcie akumulatora 18V;
- Typ akumulatora: kompatybilny z wiertarką udarową 18V 4.0AH – 2 szt.
- Ładowarka do ładowania akumulatora 18V 4.0AH kompatybilnego z wiertarką udarową – 1 szt.
- siła min. 2,0J;
- liczba udarów: 5100 - 5500 ud/min.;
- prędkość obrotowa 1800 - 2000 obr/min.
- uchwyt wiertarski: SDS Plus;
- waga do 4 kg”

w załączniku nr 1 w części nr 2 – dostawa elektronarzędzi dla RCI Bydgoszcz anulujemy zapis w pozycji nr 18 i nadajemy mu następujące brzmienie:

„Młotowiertarka akumulatorowa.

Dane techniczne:

- napięcie zasilania akumulatora 10,8-12,0V;
- typ akumulatorów – Li-ion, akumulator i ładowarka w komplecie;
- technologia CXT – Compact Extreme Technology (cehuje się większą trwałością, mniejszymi gabarytami przy większej pojemności i szybkim czasie ładowania);
- dwa tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem;
- uchwyt narzędziowy SDS Plus;
- obudowa przekładni pochłaniająca wibracje;
- przełącznik kierunku obrotów prawo / lewo;
- obsługiwane akumulatory – 1,5 / 2,0 / 4,0 Ah;
- Akumulator 10,8V max 12V-2 szt.
- Ładowarka do akumulatora kompatybilnego z Młotowiertarką akumulatorową”

w załączniku nr 1 w części nr 2 – dostawa elektronarzędzi dla RCI Bydgoszcz anulujemy zapis w pozycji nr 19 i nadajemy mu następujące brzmienie:

„Akumulatorowa szlifierka kątowna.

Dane techniczne:

- napięcie zasilania max. 18,0 V;
- system zasilania LXT 18 V
- typ akumulatorów Li-ion, akumulator 18V -3 szt i ładowarka w komplecie do akumulatora kompatybilnego z Akumulatorową szlifierką kątowną”;
- funkcja antyrestart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem;

- zabezpieczenie przeciążeniowe (sygnalizowanie miganiem kontrolki);
- prędkość obrotowa (rpm): min. 11000 obr./min.;
- średnica tarczy 125 mm;
- średnica otworu tarczy: 22 - 23 mm;
- gwint wrzeciona M 14."

w załączniku nr 1 w części nr 2 – dostawa elektronarzędzi dla RCI Bydgoszcz anulujemy zapis w pozycji nr 21 i nadajemy mu następujące brzmienie:

„Wkrętarko-wiertarka akumulatorowa.

Dane techniczne:

- napięcie akumulatora min. 12V;
- typ akumulatorów Li-ion;
- obroty 20 - 30Nm.

Akumulator - 2 szt. - 12V (2Ah)

Ładowarka GAL 1210 CV do akumulatora kompatybilnego z Wkrętarko-wiertarką akumulatorową."

w załączniku nr 1 w części nr 2 – dostawa elektronarzędzi dla RCI Bydgoszcz anulujemy zapis w pozycji nr 23 i nadajemy mu następujące brzmienie:

„Wyrzynarka akumulatorowa, urządzenie do cięcia okrągłych i poprzecznych.

Dane techniczne:

- Napięcie akumulatora 18V-2 szt.
- Pojemność akumulatora 5,0Ah
- Typ akumulatora Li-ion
- Ładowarka
- system SDS;
- stała prędkość obrotowa;
- wyposażona w światło LED.

W zestawie:

- 3 szt. brzości: 1 Stichsägeblatt T 224 D, Stichsägeblatt T 308 BP, Stichsägeblatt T 144 DP;
- łopacz wiórów;
- opakowanie L-BOXX.
- Napięcie akumulatora 18V-2 szt.
- Pojemność akumulatora 5,0Ah
- Typ akumulatora Li-ion
- Ładowarka do akumulatora kompatybilnego z Wyrzynarka akumulatorowa, urządzenie do cięcia okrągłych i poprzecznych."

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Z poważaniem

DYREKTOR

Zbigniew PODOSEK