

Załącznik Nr 3 do SWZ

Załącznik Nr 3 do SWZ

SKRZYNIA NA WYPOSAŻENIE skrzynia nr 1, skrzynia nr 2

Wymagania konstrukcyjne wymagania techniczne i wyposażenie dodatkowe	Potwierdzenie zgodności oferowanego przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę	
Marka		
typ i/lub model		
Nazwa producenta		
Przeznaczona do ochrony i przechowywania sprzętu stołowo-kuchennego	TAK	NIE
Wykonana z blachy stalowej zabezpieczonej przed rdzewieniem o grubości minimum 1,2 mm	TAK	NIE
	 mm	
Wyposażona w dwa uchwyty do przenoszenia i załadunku	TAK	NIE
Kolor skrzyni na zewnątrz : khaki lub ciemnozielony	TAK	NIE
	Kolor:	
Kolor skrzyni w środku: biały	TAK	NIE
Wiek zamontowane na zawiasach, wyposażone w uchwyt do otwarcia wieka oraz zamknięcia przy użyciu kłódki z kluczykiem (otwór do kłódki minimum 8 mm)	TAK	NIE
	 mm	
Zawiasy uniemożliwiające odchylenie wieka skrzyni powyżej 120 stopni	TAK	NIE
Wiek zabezpieczone przed nadmiernym otwarciem paskami parcianymi od strony wewnętrznej po jednym na każdym krótszym boku skrzyni	TAK	NIE
Przystosowana do przewożenia wszystkimi środkami transportu	TAK	NIE
Malowana proszkowo	TAK	NIE
Na pokrywie skrzyń malowany napis białymi drukowanymi literami: SKRZYNIA nr 1, SKRZYNIA nr 2	TAK	NIE
Wymiary wewnętrzne skrzyni:		
Szerokość: 380 mm (+/- 10%)	TAK	NIE
	Szerokość: mm	
Długość: 770 mm (+/- 10%)	TAK	NIE
	Długość: mm	
Wysokość: 390 mm (+/- 10%)	TAK	NIE
	Wysokość: mm	
Załączony wykaz adresów punktów serwisowych	TAK	NIE
Atest PZH lub dokument równoważny stosowany w krajach Unii Europejskiej	TAK	NIE

ŁYŻKA WAZOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ MONOBLOCK

Wymagania konstrukcyjne wymagania techniczne i wyposażenie dodatkowe	Potwierdzenie zgodności oferowanego przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę	
Marka		
typ i/lub model		
Nazwa producenta		
Przeznaczona do nabierania płynów i zup	TAK	NIE
Materiał - stal nierdzewna OH18N10 odporna na korozję	TAK	NIE
Całość wykonana z jednego kawałka stali - monoblok	TAK	NIE
Pojemność 0,25 - 0,30 L	TAK	NIE
	 L	
Powierzchnie wolne od zgorzeliny i pęknięć	TAK	NIE
Krawędzie stępione, wolne od zadziorów o zalewek	TAK	NIE
Połączenia jednolite, nadlewy i przebarwienia zeszlifowane	TAK	NIE
Rękojeść zakończona zaczepem hakowym, który umożliwia zawieszenie	TAK	NIE
Uchwyt grubości min. 2,5 mm	TAK	NIE
	 mm	
Wymagany jest wykonany trwale znak oznaczenia rodzaju użytej stali nierdzewnej (wybita cecha) lub dołączony atest do wyrobu na rodzaj użytej stali	TAK	NIE
Dostosowana do mycia i wyparzania w zmywarkach	TAK	NIE
Długość całkowita: 370 - 450 mm	TAK	NIE
	Długość: mm	
Kolor: inox	TAK	NIE
Atest PZH lub dokument równoważny stosowany w krajach Unii Europejskiej.	TAK	NIE

ŁYŻKA CZERPAKOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ MONOBLOCK

Wymagania konstrukcyjne wymagania techniczne i wyposażenie dodatkowe		Potwierdzenie zgodności oferowanego przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę	
Marka			
typ i/lub model			
Nazwa producenta			
Przeznaczona do nabierania płynów i zup		TAK	NIE
Materiał - stal nierdzewna OH18N10, odporna na korozję		TAK	NIE
Całość wykonana z jednolitego elementu - monoblok		TAK	NIE
Pojemność 0,60-0,75 L		TAK	NIE
		Pojemność..... L	
Uchwyt grubości min. 3 mm		TAK	NIE
		 mm	
Powierzchnie wolne od zgorzeliny i pęknięć		TAK	NIE
Krawędzie stępione, wolne od zadziorów i zalewek		TAK	NIE
Połączenia jednolite, nadlewy i przebarwienia zeszlifowane		TAK	NIE
Rękojeść zakończona zaczepem hakowym, który umożliwia zawieszenie		TAK	NIE
Wymagany jest wykonany trwale znak oznaczenia rodzaju użytej stali nierdzewnej (wybita cecha) lub dołączony atest do wyrobu na rodzaj użytej stali		TAK	NIE
Dostosowana do mycia i wyparzania w zmywarkach		TAK	NIE
Długość całkowita: 400 - 450 mm		TAK	NIE
		Długość: mm	
Kolor: inox		TAK	NIE
Atest PZH lub dokument równoważny stosowany w krajach Unii Europejskiej.		TAK	NIE

ŁYŻKA CZERPAKOWA 4L ZE STALI NIERDZEWNEJ MONOBLOCK

Wymagania konstrukcyjne wymagania techniczne i wyposażenie dodatkowe	Potwierdzenie zgodności oferowanego przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę	
Marka		
typ i/lub model		
Nazwa producenta		
Przeznaczona do nabierania płynów i zup	TAK	NIE
Materiał - stal nierdzewna OH18N10, odporna na korozję	TAK	NIE
Pojemność czepaka 4 litry	TAK	NIE
Minimalna grubość ścianek czepaka 2 mm	TAK	NIE
	 mm	
Powierzchnie wolne od zgorzeliny i pęknięć	TAK	NIE
Krawędzie stępione, wolne od zadziorów i zalewek	TAK	NIE
Trzonek ze stali nierdzewnej (pełny)	TAK	NIE
Rękojeść zakończona zaczepem hakowym, który umożliwia zawieszanie	TAK	NIE
Wymagany jest wykonany trwale znak oznaczenia rodzaju użytej stali nierdzewnej (wybita cecha) lub dołączony atest do wyrobu na rodzaj użytej stali	TAK	NIE
Długość całkowita: 680-770 mm	TAK	NIE
	Długość: mm	
Dostosowana do mycia i wyparzania w zmywarkach	TAK	NIE
Kolor: inox	TAK	NIE
Atest PZH lub dokument równoważny stosowany w krajach Unii Europejskiej.	TAK	NIE

ŁYŻKA KUCHENNA ZE STALI NIERDZEWNEJ

Wymagania konstrukcyjne wymagania techniczne i wyposażenie dodatkowe		Potwierdzenie zgodności oferowanego przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę	
Marka			
typ i/lub model			
Nazwa producenta			
Przeznaczona do nakładania sosów, zasmażek i dodatków		TAK	NIE
Materiał - stal nierdzewna OH18N10, odporna na korozję		TAK	NIE
Długość całkowita 400-450 mm	TAK	NIE	
	Długość: mm		
Grubość rękojeści i części roboczej: 2,5-3,0 mm	TAK	NIE	
	Grubość: mm		
Rękojeść zakończona zaczepem hakowym umożliwiającym zawieszenie		TAK	NIE
Powierzchnie wolne od zgorzeli i pęknięć		TAK	NIE
Krawędzie stępione, wolne od zadziorów i zalewek		TAK	NIE
Dostosowana do mycia i wyparzania w zmywarkach		TAK	NIE
Całość wykonana z jednego elementu - monoblok		TAK	NIE
Kolor: inox		TAK	NIE
Atest PZH lub dokument równoważny stosowany w krajach Unii Europejskiej.		TAK	NIE

WIDELEC KUCHENNY PROSTY ZE STALI NIERDZEWNEJ MONOBLOCK

Wymagania konstrukcyjne wymagania techniczne i wyposażenie dodatkowe	Potwierdzenie zgodności oferowanego przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę	
Marka		
typ i/lub model		
Nazwa producenta		
Element wyposażenia kuchni polowych	TAK	NIE
Materiał - stal nierdzewna OH18N10, odporna na korozję	TAK	NIE
Materiał wykrawany, walcowany, tłoczony a następnie polerowany monoblok grubości min. 2,5 mm	TAK	NIE
	 mm	
Długość całkowita: 400-450 mm	TAK	NIE
	Długość: mm	
Widelec dwuzębny	TAK	NIE
Rękojeść zakończona zaczepem hakowym, który umożliwia zawieszanie	TAK	NIE
Powierzchnie wolne od zgorzeliny i pęknięć	TAK	NIE
Krawędzie stępione, wolne od zadziorów i zalewek	TAK	NIE
Połączenia jednolite, nadlewy i przebarwienia zeszlifowane	TAK	NIE
Wymagany jest wykonany trwale znak oznaczenia rodzaju użytej stali nierdzewnej (wybita cecha) lub dołączony atest do wyrobu na rodzaj użytej stali	TAK	NIE
Dostosowany do mycia i wyparzania w zmywarkach	TAK	NIE
Kolor: inox	TAK	NIE
Atest PZH lub dokument równoważny stosowany w krajach Unii Europejskiej.	TAK	NIE

WIDELEC KUCHENNY HAKOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ MONOBLOCK

Wymagania konstrukcyjne wymagania techniczne i wyposażenie dodatkowe	Potwierdzenie zgodności oferowanego przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę	
Marka		
typ i/lub model		
Nazwa producenta		
Element wyposażenia kuchni polowych.	TAK	NIE
Materiał - stal nierdzewna OH18N10, odporna na korozję	TAK	NIE
Materiał wykrawany, walcowany, tłoczony a następnie polerowany grubości min. 2,5 mm	TAK	NIE
	 mm	
Długość całkowita: 600-700 mm	TAK	NIE
	Długość: mm	
Rękojeść zakończona zaczepem hakowym, który umożliwia zawieszanie	TAK	NIE
Powierzchnie wolne od zgorzeliny i pęknięć	TAK	NIE
Krawędzie stępione, wolne od zadziorów i zalewek	TAK	NIE
Dostosowany do mycia i wyparzania w zmywarkach	TAK	NIE
Kolor: inox	TAK	NIE
Atest PZH lub dokument równoważny stosowany w krajach Unii Europejskiej.	TAK	NIE

TASAK KUCHENNY

Wymagania konstrukcyjne wymagania techniczne i wyposażenie dodatkowe	Potwierdzenie zgodności oferowanego przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę	
Marka		
typ i/lub model		
Nazwa producenta		
Przeznaczony do rozdrabniania i siekania mięsa	TAK	NIE
Materiał - stal nierdzewna, odporna na korozję	TAK	NIE
Materiał wykrawany, walcowany, tłoczony a następnie polerowany	TAK	NIE
Rękojeść ze stali nierdzewnej lub tworzywa antypoślizgowego	TAK	NIE
Powierzchnie wolne od zgorzeliny i pęknięć	TAK	NIE
Krawędzie stępione, wolne od zadziorów i zalewek	TAK	NIE
Połączenia jednolite, nadlewy i przebarwienia zeszlifowane	TAK	NIE
Długość części roboczej: 15-18 cm	TAK	NIE
	Długość: mm	
Długość rękojeści: 10-15 cm	TAK	NIE
	Długość: mm	
Wymagany jest wykonany trwale znak oznaczenia rodzaju użytej stali nierdzewnej (wybita cecha) lub dołączony atest do wyrobu na rodzaj użytej stali	TAK	NIE
Dostosowany do mycia i wyparzania w zmywarkach	TAK	NIE
Atest PZH lub dokument równoważny stosowany w krajach Unii Europejskiej.	TAK	NIE

MIESZADŁO ZE STALI NIERDZEWNEJ

Wymagania konstrukcyjne wymagania techniczne i wyposażenie dodatkowe	Potwierdzenie zgodności oferowanego przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę	
Marka		
typ i/lub model		
Nazwa producenta		
Przeznaczone do mieszania potraw w kotłach	TAK	NIE
Materiał - stal nierdzewna OH18N10, odporna na korozję	TAK	NIE
Długość całkowita 700-750 mm	TAK	NIE
	Długość: mm	
Wymiary części roboczej		
- Długość 250-320 mm	TAK	NIE
	Długość: mm	
- Szerokość 80-120 mm	TAK	NIE
	Szerokość: mm	
Grubość ścianek trzonka i części roboczej: 2,5-3,0 mm	TAK	NIE
	Grubość: mm	
Wykonanie typu monoblok, bez spawów	TAK	NIE
Powierzchnie wolne od zgorzeliny i pęknięć	TAK	NIE
Krawędzie stępione, wolne od zadziorów i zalewek	TAK	NIE
Połączenia jednolite, nadlewy i przebarwienia zeszlifowane	TAK	NIE
Dostosowane do mycia i wyparzania w zmywarkach	TAK	NIE
Kolor: inox	TAK	NIE
Atest PZH lub dokument równoważny stosowany w krajach Unii Europejskiej.	TAK	NIE

ŁOPATKA DO KOTLETÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ

Wymagania konstrukcyjne wymagania techniczne i wyposażenie dodatkowe	Potwierdzenie zgodności oferowanego przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę	
Marka		
typ i/lub model		
Nazwa producenta		
Przeznaczona do odwracania kotletów podczas obróbki cieplnej	TAK	NIE
Materiał - stal nierdzewna OH18N10, odporna na korozję	TAK	NIE
Całość wykonana z jednego elementu - monoblok	TAK	NIE
Długość całkowita 400-450 mm	TAK	NIE
	Długość: mm	
Grubość rękojeści i części roboczej: 2,5-3,0 mm	TAK	NIE
	Grubość: mm	
Materiał wykrawany, walcowany, tłoczony a następnie polerowany	TAK	NIE
Powierzchnie wolne od zgorzeliny i pęknięć	TAK	NIE
Krawędzie stępione, wolne od zadziorów i zalewek	TAK	NIE
Część robocza jednolita (dopuszcza się perforowaną)	TAK	NIE
Rękojeść ze stali nierdzewnej	TAK	NIE
Dostosowana do mycia i wyparzania w zmywarkach	TAK	NIE
Kolor: inox	TAK	NIE
Atest PZH lub dokument równoważny stosowany w krajach Unii Europejskiej.	TAK	NIE

STALKA/OSTRZAŁKA DO NOŻY DIAMENTOWA

Wymagania konstrukcyjne wymagania techniczne i wyposażenie dodatkowe		Potwierdzenie zgodności oferowanego przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę	
Marka			
typ i/lub model			
Nazwa producenta			
Przeznaczona do ostrzenia nierdzewnych noży kuchennych		TAK	NIE
Rękojeść wykonana z polipropylenu		TAK	NIE
Część robocza wykonana ze stali chromowo-molibdenowo-wanadowej		TAK	NIE
Długość całkowita 430-450 mm		TAK	NIE
		Długość: mm	
Długość części roboczej: 280-310 mm		TAK	NIE
		Długość: mm	
Rękojeść koloru ciemnego, zakończona kółkiem		TAK	NIE
Atest PZH lub dokument równoważny stosowany w krajach Unii Europejskiej.		TAK	NIE

OTWIERACZ DO KONSERW STOŁOWY

Wymagania konstrukcyjne wymagania techniczne i wyposażenie dodatkowe	Potwierdzenie zgodności oferowanego przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę	
Marka		
typ i/lub model		
Nazwa producenta		
Przeznaczony do otwierania konserw i puszek	TAK	NIE
Urządzenie przystosowane do otwierania puszek o każdej średnicy	TAK	NIE
Urządzenie przystosowane do otwierania puszek o wysokości od 2 cm do 40 cm	TAK	NIE
Długość całkowita 600-650 mm	TAK	NIE
	Długość: mm	
Przytwierdzany do blatu roboczego	TAK	NIE
Mocowanie stabilne, nieprzesuwalne	TAK	NIE
Wyposażenie dodatkowe :		
- drugi wymienny nóż	TAK	NIE
- kółko	TAK	NIE
Atest PZH lub dokument równoważny stosowany w krajach Unii Europejskiej.	TAK	NIE

POGRZEBACZ

Wymagania konstrukcyjne wymagania techniczne i wyposażenie dodatkowe	Potwierdzenie zgodności oferowanego przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę	
Marka		
typ i/lub model		
Nazwa producenta		
Przeznaczony do obsługi (czyszczenia, wzruszania) paleniska	TAK	NIE
Pręt metalowy o średnicy 6-8 mm z wygiętą końcówką pod kątem 90 stopni	TAK	NIE
	 mm	
Długość robocza: 490-520 mm	TAK	NIE
	 mm	
Rękojeść 95-120 mm	TAK	NIE
	 mm	
Rękojeść drewniana lub metalowa	TAK	NIE
		
Atest PZH lub dokument równoważny stosowany w krajach Unii Europejskiej.	TAK	NIE

SIEKIERKA Z TRZONKIEM

Wymagania konstrukcyjne wymagania techniczne i wyposażenie dodatkowe	Potwierdzenie zgodności oferowanego przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę	
Marka		
typ i/lub model		
Nazwa producenta		
Przeznaczona do rąbania drewna jako opału do kuchni polowej	TAK	NIE
Głowica siekiery wykonana ze stali hartowanej	TAK	NIE
Trzonek wykonany z włókna szklanego o dużej wytrzymałości i odporności na zmienne warunki pogodowe	TAK	NIE
Rękojeść antypoślizgowa	TAK	NIE
Zabezpieczenie ostrza	TAK	NIE
Maksymalna długość całej siekiery 730 mm	TAK	NIE
	 mm	
Waga głowicy minimum 1500 g	TAK	NIE
	 g	
Waga siekiery (trzonek + głowica) 1300-2000 g	TAK	NIE
	 g	
Atest PZH lub dokument równoważny stosowany w krajach Unii Europejskiej.	TAK	NIE

SZCZOTKA MIĘKKA DO STALI NIERDZEWNEJ Z TWORZYWA Z RĄCZKĄ

Wymagania konstrukcyjne wymagania techniczne i wyposażenie dodatkowe	Potwierdzenie zgodności oferowanego przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę	
Marka		
typ i/lub model		
Nazwa producenta		
Materiał: poliester, tworzywo sztuczne	TAK	NIE
Długość szczotki: 24-25 cm	TAK	NIE
	Długość: cm	
Długość włosia: 30-40 mm	TAK	NIE
	Długość: mm	
Szerokość robocza: 6-8 cm	TAK	NIE
	Szerokość: cm	
Wygodny uchwyt z tworzywa z możliwością powieszenia na wieszaku	TAK	NIE
Dostosowana do mycia i wyparzania w zmywarkach	TAK	NIE
Atest PZH lub dokument równoważny stosowany w krajach Unii Europejskiej.	TAK	NIE

SZCZOTKA TWARDA DO BLATÓW Z TWORZYWA

Wymagania konstrukcyjne wymagania techniczne i wyposażenie dodatkowe	Potwierdzenie zgodności oferowanego przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę	
Marka		
typ i/lub model		
Nazwa producenta		
Materiał: poliester, tworzywo sztuczne	TAK	NIE
Długość szczotki: 18-20 cm	TAK	NIE
	Długość: cm	
Szerokość szczotki: 6-8 cm	TAK	NIE
	Długość: cm	
Trwałe i mocne włosie o długości: 30-50 mm	TAK	NIE
	Długość: mm	
Wygodny uchwyt z tworzywa z możliwością powieszenia na wieszaku	TAK	NIE
Dostosowana do mycia i wyparzania w zmywarkach	TAK	NIE
Atest PZH lub dokument równoważny stosowany w krajach Unii Europejskiej.	TAK	NIE

KLÓDKA Z KLUCZAMI

Wymagania konstrukcyjne wymagania techniczne i wyposażenie dodatkowe	Potwierdzenie zgodności oferowanego przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę	
Marka		
typ i/lub model		
Nazwa producenta		
Przeznaczona do zabezpieczenia zawartości skrzyń na wyposażenie	TAK	NIE
Zamknięcie typu zatrzaskowego	TAK	NIE
Zwiększona odporność na korozję	TAK	NIE
Pałąk utwardzony	TAK	NIE
Korpus z żeliwa lub mosiądzu	TAK	NIE
		
W zestawie minimum 2 klucze	TAK	NIE
	ilość kluczy:	
Wymiary kłódki :		
- szerokość korpusu: 35-40 mm	TAK	NIE
	 mm	
- wysokość korpusu: 32-35 mm	TAK	NIE
	 mm	
- wysokość całkowita: 55-65 mm	TAK	NIE
	 mm	
- grubość jarzma trzpienia: 5-6 mm	TAK	NIE
	 mm	
- wysokość prześwitu: 15-25 mm	TAK	NIE
	 mm	
- szerokość prześwitu: 16-20 mm	TAK	NIE
	 mm	
- średnica trzpienia: 5-7 mm	TAK	NIE
	 mm	
Atest PZH lub dokument równoważny stosowany w krajach Unii Europejskiej.	TAK	NIE

LATARKA Z AKUMULATORAMI I ŁADOWARKĄ

Wymagania konstrukcyjne wymagania techniczne i wyposażenie dodatkowe	Potwierdzenie zgodności oferowanego przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę	
Marka		
typ i/lub model		
Nazwa producenta		
Kompaktowa uniwersalna lampa przeznaczona do oświetlenia przestrzennego wnętrz oraz do poruszania się w terenie w warunkach nocnych	TAK	NIE
Źródło światła - dioda/diody LED	TAK	NIE
Zasilanie - od 3 do 6 wymiennych akumulatorów (baterii ładowanych)	TAK	NIE
Czas świecenia na jednym zestawie w pełni naładowanych akumulatorów: min. 12 godzin na najmocniejszym trybie	TAK	NIE
Wytrzymała metalowa obudowa	TAK	NIE
Klasa wodoodporności : minimum IPX 6	TAK	NIE
		
Lampa posiada hak do podwieszania w namiocie kuchni	TAK	NIE
Kolor obudowy: ciemy (czarny, khaki)	TAK	NIE
	kolor	
W komplecie karabińczyk	TAK	NIE
W komplecie opaska, aby przyczepić na rękę	TAK	NIE
W komplecie ładowarka, w której jednocześnie można naładować wszystkie baterie znajdujące się w latarce, zasilana 230V (+ kabel do ładowania)	TAK	NIE
W komplecie 3-6 akumulatorów/ładowalnych baterii (w zależności ile jest niezbędne do pracy latarki) o niskim współczynniku samorozładowania (max. 10% na rok)	TAK	NIE
	Liczba akumulatorów:	
	Współczynnik samorozładowania: %	
Tryb szybkiego ładowania: czas ładowania akumulatorów do pojemności 2500 mAh trwa do max 5 godzin	TAK	NIE
	Pojemność: mAh	
	Czas ładowania: h	
Atest PZH lub dokument równoważny stosowany w krajach Unii Europejskiej.	TAK	NIE

ZESTAW DESEK KUCHENNYCH HACCP DO KROJENIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

Wymagania konstrukcyjne wymagania techniczne i wyposażenie dodatkowe	Potwierdzenie zgodności oferowanego przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę	
Marka		
typ i/lub model		
Nazwa producenta		
Przeznaczony do krojenia artykułów spożywczych - surowców i wyrobów gotowych	TAK	NIE
Komplet zawiera 6 desek ze stojakiem wykonanym z tworzywa sztucznego mieszczącym 6 desek	TAK	NIE
Wymiary: 450 x 300 mm (+/- 10%), grubość min. 13 mm	TAK	NIE
	Wymiary: x mm	
	Grubość: mm	
Kolorystyka desek kuchennych zgodnie z wymogami HACCP dla obiektów żywienia zbiorowego: zielona, brązowa, biała, niebieska, żółta i czerwona	TAK	NIE
Dostosowany do mycia i wyparzania w zmywarkach	TAK	NIE
Atest PZH lub dokument równoważny stosowany w krajach Unii Europejskiej.	TAK	NIE

NÓŻ DO OBIERANIA JARZYN

Wymagania konstrukcyjne wymagania techniczne i wyposażenie dodatkowe	Potwierdzenie zgodności oferowanego przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę	
Marka		
typ i/lub model		
Nazwa producenta		
Przeznaczony do obierania jarzyn i owoców	TAK	NIE
Materiał - stal nierdzewna, odporna na korozję	TAK	NIE
Brzeszczot noża utwardzony przez walcowanie	TAK	NIE
Twardość min. HCR = 48	TAK	NIE
		
Rękojeść wykonana z tworzywa koloru zgodnego z HACCP(tzn. zielonego), wersja antypoślizgowa	TAK	NIE
Głębokość osadzenia w rękojeści minimum 3/4 długości	TAK	NIE
		
Długość ostrza noża 10 cm (+/- 10%)	TAK	NIE
	Długość: cm	
Dostosowany do mycia i wyparzania w zmywarkach mechanicznych	TAK	NIE
Atest PZH lub dokument równoważny stosowany w krajach Unii Europejskiej.	TAK	NIE

NOŻE TECHNOLOGICZNE HACCP ZE STALI NIERDZEWNEJ WRAZ Z POKROWCEM

Wymagania konstrukcyjne wymagania techniczne i wyposażenie dodatkowe	Potwierdzenie zgodności oferowanego przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę	
Marka		
typ i/lub model		
Nazwa producenta		
Przeznaczony do krojenia artykułów spożywczych - surowców i wyrobów gotowych	TAK	NIE
Materiał - stal nierdzewna, odporna na korozję wg PN-711/H-86020	TAK	NIE
Długość ostrza: 12-15cm	TAK	NIE
	 cm	
Rączka czerwona	TAK	NIE
Brzeczot noża utwardzony przez walcowanie	TAK	NIE
Twardość min. HCR= 48	TAK	NIE
		
Rękojeść noża wykonana z tworzywa, wersja antypoślizgowa	TAK	NIE
Głębokość osadzenia w rękojeści: minimum 3/4 długości	TAK	NIE
		
Dostosowany do mycia i wyparzania w zmywarkach mechanicznych	TAK	NIE
Atest PZH lub dokument równoważny stosowany w krajach Unii Europejskiej.	TAK	NIE
Parametry:		
Nóż kuchenny do oddzielenia mięsa surowego od kości		
	TAK	NIE
Długość ostrza: 12-15cm	 cm	
Rączka czerwona	TAK	NIE
Nóż kuchenny do krojenia mięsa surowego		
	TAK	NIE
Długość ostrza: 18-22cm	 cm	
Rączka czerwona	TAK	NIE
Nóż kuchenny do krojenia drobiu surowego		
	TAK	NIE
Długość ostrza: 22-26cm	 cm	
Rączka żółta	TAK	NIE
Nóż kuchenny do krojenia nabiału		
	TAK	NIE
Długość ostrza: 18-25cm	 cm	
Rączka biała	TAK	NIE
Nóż kuchenny do krojenia pieczywa		
	TAK	NIE
Długość ostrza: 24-28cm	 cm	
Rączka biała	TAK	NIE
Nóż kuchenny do krojenia mięsa gotowanego		
	TAK	NIE
Długość ostrza: 23-27cm	 cm	
Rączka brązowa	TAK	NIE
	TAK	NIE
Pokrowiec na noże - osobna kieszeń dopasowana do każdego noża wchodzącego w skład zestawu. Wykonany z materiału odpornego, łatwego do czyszczenia. Składany (zwijany), zamykany (na rzepy lub plastikowe zatrzaski)	rodzaj zapięcia:	

USZCZELKA GUMOWA DUŻA

Wymagania konstrukcyjne wymagania techniczne i wyposażenie dodatkowe	Potwierdzenie zgodności oferowanego przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę	
Marka		
typ i/lub model		
Nazwa producenta		
Przeznaczona do zastosowania w kotłach kuchni polowych	TAK	NIE
Odporność na wysoką temperaturę	TAK	NIE
Odporność na wysokie ciśnienie	TAK	NIE
Odtwarzana na formie	TAK	NIE
Wymiary: 332x368x16 mm	TAK	NIE
	 X X mm	
Kształtem dopasowana do pokrywy kotłów o pojemności 50,80 i 100 L do kuchni polowych typu KP-340/KP-200	TAK	NIE
Produkt dopuszczony do kontaktu z żywnością	TAK	NIE
Atest PZH lub dokument równoważny stosowany w krajach Unii Europejskiej.	TAK	NIE

USZCZELKA GUMOWA MAŁA

Wymagania konstrukcyjne wymagania techniczne i wyposażenie dodatkowe	Potwierdzenie zgodności oferowanego przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę	
Marka		
typ i/lub model		
Nazwa producenta		
Przeznaczona do zastosowania w kotłach kuchni polowych	TAK	NIE
Wykonana z gumy dopuszczonej do kontaktu z żywnością	TAK	NIE
Odporność na wysoką temperaturę	TAK	NIE
Odporność na wysokie ciśnienie	TAK	NIE
Wymiary: 196x221x9,5 mm	TAK	NIE
	 x x mm	
Odtwarzana na formie	TAK	NIE
Kształtem dopasowana do pokrywy kotłów o pojemności 20 L do kuchni polowych typu KP-340/KP-200	TAK	NIE
Dopuszcza się wypływki na całym obwodzie szer. 0,5 mm i grub. 0,1 mm	TAK	NIE
Atest PZH lub dokument równoważny stosowany w krajach Unii Europejskiej.	TAK	NIE

POKROWIEC DO PRZECHOWYWANIA WYPOSAŻENIA

Wymagania konstrukcyjne wymagania techniczne i wyposażenie dodatkowe	Potwierdzenie zgodności oferowanego przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę	
Marka		
typ i/lub model		
Nazwa producenta		
Przeznaczony do przechowywania i ochrony noży oraz drobnych narzędzi stołowo-kuchennych o maksymalnej długości 450 mm	TAK	NIE
Przeznaczony do przechowywania : nóż do jarzyn 6 szt., stalker do ostrzenia noży 1 szt., widelec kuchenny prosty 1 szt., tasak kuchenny 1 szt., łyżka do zasmażki i serwowania 1 szt., łopatką do kotletów 1 szt.	TAK	NIE
Materiał pokrowca - mocny, technologicznie zbliżony do brezentu	TAK	NIE
	Materiał:	
Kolor pokrowca - zielony, khaki lub czarny	TAK	NIE
	Kolor:	
Wymiary pokrowca po rozłożeniu:		
- Szerokość 750 mm (+/-5%)	TAK	NIE
	Szerokość: mm	
- Wysokość 750 mm (+/-5%)	TAK	NIE
	Wysokość: mm	
Wysokość kieszeni na narzędzia 220 mm (+/- 5%)	TAK	NIE
	Wysokość: mm	
Wysokość kieszeni na noże do warzyw 110 mm (+/- 5%)	TAK	NIE
	Wysokość: mm	
Szerokość kieszeni na sprzęt :		
- łopatką do kotletów 90 mm (+/- 5%)	TAK	NIE
	Szerokość: mm	
- widelec prosty 70 mm (+/- 5%)	TAK	NIE
	Szerokość: mm	
- łyżka do zasmażki 100 mm (+/- 5%)	TAK	NIE
	Szerokość: mm	
- nóż do jarzyn 35 mm (+/- 5%)	TAK	NIE
	Szerokość: mm	
- tasak 110 mm (+/- 5%)	TAK	NIE
	Szerokość: mm	
Miejsce na zawinięcie pokrowca 6 cm +/- 5%	TAK	NIE
	 cm	
Zapinany na : rzepy, zatrzaski lub troki	TAK	NIE
	Rodzaj zapięcia:	
Rączka do przenoszenia	TAK	NIE
Atest PZH lub dokument równoważny stosowany w krajach Unii Europejskiej.	TAK	NIE