

























| z.2.2 - ZESTAWIENIE ARMATURY SANITARNEJ | | | | | |
|---|--|---|---|---|-------|
| PIWNICA | | | | | |
| Nr pomieszczeń | Nazwa | Opis armatury sanitarnej | Producent - numer katalogowy | Seria | Ilość |
| -1/15 | O.novo Umywalka Villeroy & Boch, 600 x 460 x 175 mm, Weiss Alpin, z przelewem, Nieszlifowany | Umywalka z otworem na baterie, bez przelewu montaż: ścienny, wariant: wpuszczany/stawiana na blacie tył i spód szlifowany, materiał: ceramika sanitarna oraz cały niezbędny osprzet | |  | 2 |
| | Stelaż podtynkowy | Villeroy & Boch ViConnect stelaż podtynkowy do umywalki | szerokość: 52,5 cm - wysokość: 112 cm - długość: 7,5 cm - do umywalki - do suchej (lekkiej) zabudowy, do zabudowy przed masywną ścianą, do zabudowy w lekkich ścianach działowych i in. - regulacja nóżek od surowej posadzki do górnej krawędzi gotowej posadzki w zakresie 0 - 200 mm - samonośna - malowana proszkowo rama ze stali |  | 2 |
| | Bateria umywalkowa Bateria czasowa TEMPOSOFT MIX 2 | Stojąca bateria czasowa do umywalki. Delikatne uruchamianie. Czas wypływu ~7 sekund. Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min. Wandaloodporne sitko antyosadowe. Korpus z litego, chromowanego mosiądzu. Wężyki PEX W3/8" z zaworami odcinającymi, filtrami i zaworami zwrotnymi. Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy. Boczna, standardowa dźwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych. | |  | 2 |
| | stelaż | Stelaż podtynkowy do umywalki, z baterią stojącą, wys. 1120 mm, szer. 500 mm, rama malowana proszkowo, rozstaw otworów montażowych do umywalki 50-380 mm, trawers do przyłączy wody i mocowanie z kolaniem odpływowym z możliwością regulacji wysokości i głębokości, gwarancja 10 lat | Geberit nr 111.471.00.1 |  | 2 |
| | wsporniki do stelaża umywalkowego | Wsporniki dystansowe do ściany, do montażu pojedynczego z nasadzonym trawersem, do montażu przed ścianami pełnymi | Geberit nr 111.813.00.1 |  | 2 |
| | natrysk (usuwanie legionelli) | Prysznicowa czasowa podtynkowa na wodę zmieszaną, system Qutlok, zgodnie z br. sanitarną - | Rada |  | 1 |
| | | głowica natryskowa VR 2 RS, Długość wylewki 105mm, szerokość 70mm, wysokość 67mm. Głowica wykonana jest z masywnego odlewu z mosiądzu chromowanego. zgodnie z br. sanitarną | Rada |  | 1 |
| | miska ustępowa+ deska | Zestaw miska wisząca, owalna bez wewnętrznej kołnierza, dł. 53 cm, z możliwością splukiwania 3/6 lub 2/4 l, kryte mocowania, w komplecie z deską sedesową, zgodność z normą EN 997, | Geberit Selnova nr 501.991.00.1 |  | 1 |
| | stelaż | Stelaż podtynkowy do wc wys.1120 mm, szer.500 mm, gł. 120 mm, do montażu w ścianie G-K lub do ściany pełnej, rama malowana proszkowo , profil 40x40mm, przyłącze wody z tyłu lub na górze na średnicy R 1/2". mocowanie kolana odpływowego bez narzędzi PE-HD ø 90 mm, z wyciśnięciem dźwięku, regulacją głębokości w 6 położeniach, zakres regulacji 45 mm , nogi ocynkowane z regulacją 0-200mm, wsporniki pod nogi montażowe z funkcją samohamowania, spłuczka podtynkowa wykonana z HDPE z izolacją przeciwwstrząsową, złączka przejściowa, PE-HD, ø 90/110 mm , możliwości splukiwania 2/4 l, gwarancja 10 lat na wszystkie elementy stelaża, zgodność z EN 33:2011 | Geberit Duofix Sigma - nr 111.320.00.5 |  | 1 |

| | | | | | |
|-------|--|--|---|---|---|
| | Przycisk | Przycisk splukujący do stelaża podtynkowego do wc, dwudzielny, poziomy, przyciski okrągłe, uruchmiane z przodu, wym. 246x164 mm, gr. 15 mm, wykonany z tworzywa sztucznego, kolor biały, popychacz do przycisków izolowane akustycznie, siła nacisku < 20N | Geberit Sigma 01 nr 115.770.11.5 |  | 1 |
| -1/16 | O.novo Umywalka Villeroy & Boch, 600 x 460 x 175 mm, Weiss Alpin, z przelewem, Nieszlifowany | Umywalka z otworem na baterie, bez przelewu montaż: ścienny, wariant: wpuszczany/stawiana na blacie tył i spód szlifowany, materiał: ceramika sanitarna oraz cały niezbędny osprzęt | |  | 1 |
| | Stelaż podtynkowy | Villeroy & Boch ViConnect stelaż podtynkowy do umywalki | szerokość: 52,5 cm - wysokość: 112 cm - długość: 7,5 cm - do umywalki - do suchej (lekkiej) zabudowy, do zabudowy przed masywną ścianą, do zabudowy w lekkich ścianach działowych i in. - regulacja nóżek od surowej posadzki do górnej krawędzi gotowej posadzki w zakresie 0 - 200 mm - samonośna - malowana proszkowo rama ze stali |  | 1 |
| | Bateria umywalkowa Bateria czasowa TEMPOSOFT MIX 2 | Stojąca bateria czasowa do umywalki. Delikatne uruchamianie. Czas wypływu ~7 sekund. Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min. Wandaloodporne sitko antyosadowe. Korpus z litego, chromowanego mosiądzu. Wężyki PEX W3/8" z zaworami odcinającymi, filtrami i zaworami zwrotnymi. Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy. Boczna, standardowa dźwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych. | |  | 1 |
| | stelaż | Stelaż podtynkowy do umywalki, z baterią stojącą, wys. 1120 mm, szer. 500 mm, rama malowana proszkowo, rozstaw otworów montażowych do umywalki 50-380 mm, trawers do przyłączy wody i mocowanie z kolaniem odpływowym z możliwością regulacji wysokości i głębokości, gwarancja 10 lat | Geberit nr 111.471.00.1 |  | 1 |
| | wsporniki do stelaża umywalkowego | Wsporniki dystansowe do ściany, do montażu pojedynczego z nasadzonym trawersem, do montażu przed ścianami pełnymi | Geberit nr 111.813.00.1 |  | 1 |
| | natrysk (usuwanie legionelli) | Prysznicowa czasowa podtynkowa na wodę zmieszaną,system Qutlok, zgodnie z br. sanitarną - | Rada |  | 1 |
| | | głowica natryskowa VR 2 RS, Długość wylewki 105mm, szerokość 70mm, wysokość 67mm. Głowica wykonana jest z masywnego odlewu z mosiądzu chromowanego. zgodnie z br. sanitarną | Rada |  | 1 |
| | miska ustępowa+ deska | Zestaw miska wisząca, owalna bez wewnętrznej kołnierza, dł. 53 cm, z możliwością splukiwania 3/6 lub 2/4 l, kryte mocowania, w komplecie z deską sedesową, zgodność z normą EN 997, | Geberit Selnova nr 501.991.00.1 |  | 1 |

| | | | | |
|--------------------------------|--|--|---|---|
| stelaż | Stelaż podtynkowy do wc wys.1120 mm, szer.500 mm, gł. 120 mm, do montażu w ścianie G-K lub do ściany pełnej, rama malowana proszkowo , profil 40x40mm, przyłącze wody z tyłu lub na górze na środku R 1/2". mocowanie kolana odpływowego bez narzędzi PE-HD ø 90 mm, z wytłumieniem dźwięku, regulacją głębokości w 6 położeniach, zakres regulacji 45 mm , nogi ocynkowane z regulacją 0-200mm, wsporniki pod nogi montażowe z funkcją samohamowania, spłuczka podtynkowa wykonana z HDPE z izolacją przeciwwroszeniową, złączka przejściowa, PE-HD, ø 90/110 mm , możliwość splukiwania 2/4 l, gwarancja 10 lat na wszystkie elementy stelaża, zgodność z EN 33:2011 | Geberit Duofix Sigma - nr 111.320.00.5 |  | 1 |
| wsporniki do ściany do stelaża | Zestaw montażowy wsporników dystansowych do montażu stelaża podtynkowego do ściany, mocowanie obracane o 360 st. Cynkowy odlew ciśnieniowy, pręt gwintowany M10 | Geberit nr 111.815.00.1 |  | 1 |
| Przycisk | Przycisk splukujący do stelaża podtynkowego do wc, dwudzielny, poziomy, przyciski okrągłe, uruchamiane z przodu, wym. 246x164 mm, gr. 15 mm, wykonany z tworzywa sztucznego, kolor biały, popychacze do przycisków izolowane akustycznie, siła nacisku < 20N | Geberit Sigma 01 nr 115.770.11.5 |  | 1 |
| pisuar | Pisuar ceramiczny, dopływ z tyłu, wym.375x645 mm, mocowania zakryte zaślepką w kolorze białym, waga 12 kg, kolor biel alpejska, zgodność z EN 13407:2006, gwarancja 10 lat | Geberit Alex nr 502.915.00.1 |  | 1 |
| stelaż | Stelaż podtynkowy do pisuaru, rama samonośna malowana proszkowo, szer. 50 cm, wys 112 cm, rama samonośna malowana proszkowo, wsporniki pod nogi montażowe ocynkowane z regulowanym położeniem 0-20 cm z funkcją samohamowania, przyłącze wody R 1/2" z regulacją położenia w poziomie i pionie, kolano odpływowe z PE-HD, ø 63 / 50 mm z regulacją wysokości, uszczelka 57/50 mm, 2 pręty gwintowane M8 , gwarancja 10 lat | Geberit nr 111.686.00.1 |  | 1 |
| Splukiwanie pisuarowe | Automatyczny, radarowy zawór spustowy do pisuaru zasilany z sieci 230V do montażu za pisuarem, z zintegrowanym zasilaczem 24V DC, do kompletowania z syfonem poziomym 152.950.11.1 przystosowany do splukiwania 1 l wody | KOLO nr 96018000 |  | 1 |