



Materiały:  
Beton konstrukcyjny: C25/30  
Stal zbrojeniowa: AIIIIN  
Klasa ekspozycji: XC1  
Otulina zbr. min. 3cm.  
Ściany nośne parteru i pięter – pustak ceramiczny gr. 25 cm  
kl.15 – zaprawa marki M5 lub systemowa.  
Stropy prefabrykowane typu FILIGRAN  
Nadproża ścian konstrukcyjnych L-19.

Minimalna głębokość oparcia płyty stropowych – 5cm.  
Na czas wykonywania i dojrzewania nadbetonu zastosować podpory tymczasowe, dla rozpiętości do 8m zastosować jedną podporę tymczasową w środku rozpiętości.  
Zastosować zbrojenie przypodporowe oraz stykowe płyty według zaleceń producenta.  
Strop wbudować według instrukcji montażu producenta.

- UWAGA:
- Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie a zaistniałe niezgodności należy wyjaśnić i uzgodnić z głównym projektantem.
  - Rysunki konstrukcji należy rozpatrywać łącznie z opisami technicznymi i rysunkami architektury oraz instalacji sanitarnych, wentylacji i elektrycznych
  - Wymiary podano w centymetrach.