

Należy pamiętać o zapewnieniu w budynku i przy wejściach odpowiednich systemów mat wejściowych, które powinny się odkurzać raz dziennie.

Po instalacji jednorazowo	 	<ol style="list-style-type: none"> Usunąć kurz i luźny brud (odkurzaczem/szczotką lub ścierką woskową zalecaną przez producenta). Umyć środkiem Cleaner, zebrać brudną wodę Przemyć czystą wodą i zostawić do wyschnięcia. <p>Zamiast powyższych czynności, można zastosować maszynę szorująco-suszącą</p>	Cleaner 250ml/10L wody
Czyszczanie częste	 	<ol style="list-style-type: none"> Usunąć kurz i luźny brud (odkurzaczem/szczotką lub ścierką woskową zalecaną przez producenta) – codziennie. Plamy powstałe miejscowo zmywać na bieżąco wilgotną ścierką/mopem – codziennie. 	
Czyszczanie okresowe co 1-2 tygodnie	 	<ol style="list-style-type: none"> Umyć środkiem Cleaner Zebrać brudną wodę mopem i/lub gumową ściągaczką lub odkurzaczem wodnym. Przemyć czystą wodą i zostawić do wyschnięcia. <p>Zamiast powyższych czynności, można zastosować maszynę szorująco-suszącą</p>	Cleaner 250ml/10L wody
Konserwacja 1x na rok	 	<ol style="list-style-type: none"> Natłużyć roztwór Cleaner i nasączać przez 10 minut Wyszorować Zebrać brudną wodę mopem i/lub gumową ściągaczką lub odkurzaczem wodnym. Przemyć czystą wodą i zostawić do wyschnięcia. <p>Zamiast powyższych czynności, można zastosować maszynę szorującą-suszącą</p>	Cleaner 500ml/10L wody Cleaner 50ml/10L wody

Srednie zużycie środków	Cleaner: 0,1L/100m2/rok;
Uwaga	Ona, wykładzinach Safestep Grip i Safestep R12 użycie szczotki do szorowania będzie bardziej praktyczne niż mopa