



Znak sprawy: FZP.271.24.2024

Murowana Goślina, 27 listopada 2024 r.

Wykonawcy w postępowaniu

Poprzez stronę www

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zagospodarowanie terenu zbierania wód opadowych przy osiedlu 600-lecia jako ekoparku w ramach zadania „Czynna ochrona torfowiska na terenie gminy Murowana Goślina jako elementu ekosystemu miejskiego korytarza ekologicznego””.

Zamawiający w ww. postępowaniu na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zwanej dalej „Ustawą” lub „Ustawą Pzp”, informuje o pytaniach i wyjaśnieniach treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

Pyt. nr 26 z dnia 27 listopada 2024 r.:

1. Prosimy o szczegółowe informacje dotyczące rodzaju zbrojenia, które należy zastosować w przyczółkach na kładce pieszo-rowerowej. W szczególności prosimy o podanie:

- Rodzaju prętów zbrojeniowych (średnica, klasa stali).
- Rozstawu prętów zbrojeniowych w dolnej i górnej strefie ławy (jeśli dotyczy).
- Szczegółów dotyczących strzemion (średnica, rozstaw).

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia iż należy zastosować zbrojenie pojedyncze (w środku grubości) siatką #8 15x15cm stal AIIIIN

3. W związku z odpowiedzią nr 4 na pytania z dnia 6 listopada 2024 r.: w odniesieniu do udostępnionego rysunku technicznego 3.1_PW, ARCHITEKTURA 65_PW_Z02_plac taras schodkowy, ponownie zwracamy się z pytaniem, czym należy wypełnić przerwy pomiędzy płytami na tarasie. Na rysunku oraz w opisie nie podano informacji na ten temat.

Prosimy o ich uzupełnienie.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia iż wszystkie informacje zawarte są w udostępnionym rysunku technicznym 3.1_PW, ARCHITEKTURA 65_PW_Z02_plac taras schodkowy.



4. W związku z rozliczeniem kosztorysowym inwestycji zmiany wprowadzane w kosztorysach indywidualnie przez Wykonawców, na które zgodził się Zamawiający spowodują brak możliwości rzetelnego porównania ofert. W związku z tym proszę o ponowne odniesienie się do odpowiedzi nr 16 z dnia 7 listopada 2024r.:

"Zamawiający dopuszcza dopisanie pozycji kosztorysowych wg potrzeb oferenta. Jeśli Oferent przewiduje dodatkowe pozycje proszę o ich dopisanie."

Prosimy o usunięcie powyższego zapisu.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

W przypadku wątpliwości Zamawiający dopilnuje aby wszystkie wątpliwości zostały wyjaśnione. Ewentualnie jeśli będzie taka konieczność Zamawiający będzie prosił o złożenie dodatkowych wyjaśnień. Dopisanie pozycji kosztorysowych obejmuje tylko te które były zadane w pytaniu a nie dla całego projektu wg potrzeb.

5. Zamawiający wskazał w dokumentacji projektowej zastosowanie produktów firmy Hanimat do wykonania kładki i tarasu. Informujemy jednak, że na rynku nie są dostępne produkty tego typu – belki i oczepty z kompozytu o przekrojach wskazanych w projekcie. Prosimy o wskazanie możliwych zamienników lub dostosowanie wymagań projektowych do realiów rynkowych.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający poglądowo udostępnia załącznik na stronie z ogłoszeniem o zamówieniu publicznym hanimat.pl aprobaty techniczne krajowe ocena techniczna. Informacja nt. materiałów i ew. równoważności.

6. W związku z brakiem na rynku nawierzchni żwirowo-gliniastej o frakcji 0,075–12 mm, prosimy o wskazanie alternatywnego rozwiązania.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Dla alejek parkowych, gdzie mieszanka żwirowo-gliniasta ma być używana głównie do nawierzchni o stabilnej strukturze, odpornej na ruch pieszego oraz o odpowiednich właściwościach użytkowych, proporcje mieszanki w tym przypadku powinny być łatwe w układaniu, trwałe oraz dobrze odwodnione.

Receptura mieszanki żwirowo-gliniastej do alejek parkowych:

1. Żwir (kruszywo) – jako główny składnik zapewniający stabilność nawierzchni, pozwala na łatwe odprowadzenie wody.
2. Gлина – poprawia przyczepność i plastyczność, ale w tym przypadku nie powinna stanowić zbyt dużej części mieszanki, aby nie utrudniać odpływu wody.

3. Cement – pełni rolę spoiwa, pozwala na związywanie materiałów, ale nie powinno go być zbyt dużo, aby zachować elastyczność mieszanki.

Proporcje składników:

- Żwir: 65-75% masy mieszanki
- Gлина: 15-25% masy mieszanki
- Cement: 5-10% masy mieszanki (dla stabilności i poprawy trwałości)

Przykładowe proporcje dla 1 tony mieszanki (1000 kg):

1. Żwir: 650-750 kg
2. Gлина: 150-250 kg
3. Cement: 50-100 kg

Rodzaj cementu:

- Cement portlandzki (np. CEM I 32,5) jest wystarczający, ponieważ zapewnia odpowiednią wytrzymałość oraz trwałość mieszanki w warunkach atmosferycznych parku.

Fracje żwiru:

- Frakcja żwiru: Najlepsza do tego typu zastosowania będzie frakcja 0-8 mm lub 2-8 mm. Żwir o takich frakcjach dobrze współpracuje z glebą i zapewnia odpowiednią stabilność nawierzchni, jednocześnie pozwalając na właściwe odwodnienie alejek.

Otrzymują:

1. Adresat;
2. a/a.

Sprawę prowadzi: Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych – Hanna Popek, tel. 61 8923 660