






klamka do drzwi - stal
nierdzewna inox, profil
rękojeści Ø19 mm


 płytki ceramiczne ściennie format 20x20cm
 powierzchnia Mat, kolor biały, monokolor gr 6,5mm
 (referencyjnie jak np. płytki serii Pastel, Tubądzin lub innego producenta o parametrach* równoważnych lub lepszych niż referencyjne)

 płytki ceramiczne ściennie format 20x20cm
powierzchnia Mat, kolor czekoladowy, monokolor gr 6,5mm
(referencyjnie jak np. płytki serii Pastel, Tubądzin lub innego producenta o parametrach* równoważnych lub lepszych niż referencyjne)

 płytki ceramiczne ściennie format 20x20cm
powierzchnia Mat, kolor cappuccino, monokolor gr 6,5mm
(referencyjnie jak np. płytki serii Pastel, Tubądzin lub innego producenta o
parametrach* równoważnych lub lepszych niż referencyjne)

 płytki ceramiczne ściennie format 20x20cm
powierzchnia Mat, kolor kremowy, monokolor gr 6,5mm
(referencyjnie jak np. płytki serii Pastel, Tubadizin lub innego producenta o parametrach* równoważnych lub lepszych niż referencyjne)

 płytki ceramiczne ściennie format 20x20cm
powierzchnia Mat, kolor kość słoniowa, monokolor gr 6,5mm
(referencyjnie jak np. płytki serii Pastel, Tubądzin lub innego producenta o parametrach* równoważnych lub lepszych niż referencyjne)

plytki gresowe 33,3x33,3 cm (JAK NP. REFERENCYJNIE TARTAN 5) - gres szkliviony, gr. 8,0mm, powierzchnia Mat, odporność na ścieranie III, anyzylizogowość R11, mrozdoporna , kolor 11 - kolor grafitowy z białymi i szarymi punktami (referencyjnie jak np. Tartan 5 Tubądzin lub innego producenta o parametrach *równoważnych lub lepszych) kolor fugi antycyt dostosowany do koloru płytki

Rozmieszczenie włączników światła i gniazd wtykowych wg projektu
 instalacji elektrycznych. Kolor włączników i gniazdek - biały

punkt, od którego należy rozpocząć układanie płytek - początek ułożenia i wyznaczenie kierunków układania

ścienna kratka wentylacyjna w kolorze białym , wym . 18,7x14,2cm tworzywo sztuczne, kolor biały. Atest PZH

Stolarka drzwiowa - skrzydło, ościeżnica regulowana i opaski drzwiowe w kolorze białym

zarys okapu

linia blatów meblowych

FS kolor biały	ściana tynkowana, malowany w kolorze białym farbą higieniczną, wodoropuszczalną, z dodatkiem elektrolitu, antyleśniąową o właściwościach
16,6m2	paroprzepuszczalnych,bezzapachową, wolną od biocydów, metali ciężkich i azoli , farbą z atestem higienicznym

* parametry równoważne lub lepsze niż referencyjne dotyczą : wymiaru, grubości, koloru, rodzaju nawierzchni , wyglądu - np.monokolor płytek

UWAGA - płytki podłogowe wyprowadzone na ścianę na wysokość płytki, układać tak aby fugi płytek na ścianie były zgodne z fugami na posadzce

Sufity w pomieszczeniach - sufit podwieszany , kasetonowy, na ruszcie systemowym, kaseton o wym. 60x60 cm, z atestem higienicznym do pomieszczeń wilgotnych i do pomieszczeń związanych z produkcją żywności

Tablíce mocowane nad drzwiami z aluminiowej płyty kompozytowej (dwie aluminiowe okładziny o gr 0,02mm z rdzeniem polietylenowym), płyta o wysokiej sztywności odporna na UV i zmiany temperatury. Kolor biały mat

Napisy na tablicach - nadruk w kolorach - niebieskim RAL 5007
- czerwonym RAL 3018
- żółtym RAL 1017
- zielonym RAL 6001
- brązowym RAL 8004

Wymiary tablic : 4 sztuki 23x90 cm
2 sztuki 23x106 cm
Czcionka napisów Verdana , wysokość 9,0cm

Stolarka drzwiowa wewnętrzna :
ościeżnice, skrzydła i opaski w kolorze białym, mat, gładkie(bez wzoru drewna)

OBIEKT	BUDYNEK ŻŁOBKA		TYTUŁ PROJEKTU: BUDYNEK ŻŁOBKA GMINNEGO (dla 48 dzieci) Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	
LOKALIZACJA	ul. Długa, Wrocławka, dz nr 994 i 1000 , obręb Wrocławka, Gmina Miejsce Piastowe			
INWESTOR	GMINA MIEJSCE PIASTOWE			
BRANŻA	ARCHITEKTURA			
STADIUM	PROJEKT ARCHITEKTONICZNY WYKONAWCZY			
NAZWA RYS	ROZWINIĘCIE ŚCIAN POMIĘSZCZENIE 19/0,23/0, 24/0		data	podpis
projektant : mgr inż.arch. Magdalena Krężałek-Łojek nr upraw. Rz/ A-12/11			29.02.2024r	
SKALA 1:50	wszelkie prawa autorskie zastrzeżone		NR RYS	17AW