

Tabela nr 2 Zestawienie materiałów instalacji kanalizacyjnych

Produkt	Wielkość	Ilość	Jednostka
Zestawienie rur i kształtek- Kanalizacja			
Kanalizacja wewnętrzna PVC			
Rury - Kanalizacja wewnętrzna PVC			
Rura PVC	40 x 3,0	28	m
Rura PVC	50 x 3,0	65	m
Rura PVC	110 x 4,3	157	m
Rura PVC	160 x 6,2	29	m
Kształtki - Kanalizacja wewnętrzna PVC			
Kolano PVC 45°	40	28	szt.
Kolano PVC 45°	50	29	szt.
Kolano PVC 45°	110	44	szt.
Kolano PVC 45°	160	4	szt.
Kolano PVC 90°	40	2	szt.
Kolano PVC 90°	50	3	szt.
Kolano PVC 90°	110	24	szt.
Kolano PVC 90°	160	2	szt.
Kształtka wielorozgałęźna PVC 88,5°/180°	110	1	szt.
Kształtka wielorozgałęźna PVC 88,5°/90°	110	1	szt.
Trójnik PVC prosty 88.5°	40	8	szt.
Trójnik PVC prosty 88.5°	50-40-50	15	szt.
Trójnik PVC prosty 88.5°	50	10	szt.
Trójnik PVC prosty 88.5°	110-40-110	4	szt.
Trójnik PVC prosty 88.5°	110-50-110	26	szt.
Trójnik PVC prosty 88.5°	160-75-160	6	szt.
Trójnik PVC prosty 88.5°	160-110-160	5	szt.
Trójnik PVC prosty 88.5°	160	1	szt.
Trójnik PVC prosty 88.5° łagodny	110	13	szt.
Trójnik PVC skośny 45°	110	1	szt.
Trójnik PVC skośny 45°	160-75-160	3	szt.
Trójnik PVC skośny 45°	160-110-160	2	szt.
Zgrzew	40	111	szt.
Zgrzew	50	163	szt.
Zgrzew	75	9	szt.
Zgrzew	110	256	szt.
Zgrzew	160	49	szt.
Zwężka niesymetryczna PVC	50-40	8	szt.

Zwężka niesymetryczna PVC	75-50	9	szt.
Zwężka niesymetryczna PVC	110-40	1	szt.
Zwężka niesymetryczna PVC	110-50	7	szt.
Zwężka niesymetryczna PVC	160-110	3	szt.

Zestawienie baterii i punktów czerpalnych

Baterie i punkty czerpalne

Baterie, punkty czerpalne i biały montaż - Baterie i punkty czerpalne

Basen płytki pod natrysk z kabiną		22	szt.
Bat. czerp. dla umywalki		36	szt.
Bat. czerp. dla zlewozmywaka		5	szt.
Bat. czerp. natryskowa		22	szt.
Miska ust. wisząca		13	szt.
Pisuar musz. śc. z syfonem		4	szt.
Pł. ustępowa - wlot na środku		13	szt.
Umywalka pojedyncza		36	szt.
Wpust podłogowy		9	szt.
Zawór czerp. z PVCrlatorem z.w.		1	szt.
Zawór splukujący		4	szt.
Zmywak		5	szt.
Zmywarka		4	szt.

Zestawienie elementów kanalizacji podciśnieniowej

Wpust dachowy z kołnierzem mocującym d56		2	szt.
Podgrzewacz wpustu d56 230V/8W		2	m
Rura PE d40		22	m
Rura PE d50		15	szt.
Kolano PE d40/45 st.		7	szt.
Kolano PE d40/90 st.		2	szt.
Kielich kompensacyjny PE d40		4	szt.
Elektromufa PE d40		19	szt.
Kolano PE d50/45 st.		11	szt.
Zwężka niesymetryczna PE d50/40		1	szt.
Zwężka symetryczna PE d50/40		1	szt.
Elektromufa PE d50		7	szt.
Zwężka symetryczna PE d56/40		2	szt.
Elektromufa PE d56		2	szt.
Regulowany uchwyt rurowy d40 1/2"		6	szt.
Regulowany uchwyt rurowy d40 M10		14	szt.
Uchwyt rurowy d40		7	szt.
Opaska elektrogrzewalna PE d50		8	szt.
Uchwyt rurowy d50		23	szt.
Płytki montażowa 1/2"		6	szt.
Pręt gwintowany M10/2.0m		4,17	szt.
Płytki montażowa M10		28	szt.
Rura gwintowana 1/2" L200		0,35	szt.
Podwieszenie profilu montażowego		14	szt.
Profil montażowy		18,6	m
Klin montażowy		44	szt.

