

**REMONT POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 W KAMIENNEJ GÓRZE****ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH DO REMONTU  
Z WYSZCZEGÓLNIENIEM ZAKRESU PRAC**

Lp	Nr pomieszczenia wg załącznika graficznego	Zakres planowanych prac
1	PP 0.11 PP 0.12 PP 0.13 PP 0.14	<ul style="list-style-type: none"> <li>– rozebranie posadzek z płytek ceramicznych z cokolikami i skucie zawilgoconych i uszkodzonych warstw podkładowych z betonu o gr. ok 10-15cm;</li> <li>– usunięcie zniszczonych skrzydeł drzwiowych i ościeżnic;</li> <li>– wykonanie warstwy wyrównawczej na skutym i oczyszczonym podłożu posadzek z zaprawy cementowej o gr. ok 25mm</li> <li>– wykonanie izolacji z papy izolacyjnej termozgrzewalnej gr. 4mm na przygotowanym i zagruntowanym podłożu z wywinięciem jej na ściany do wysokości ok. 10cm</li> <li>– wykonanie warstwy jastrychu cementowego posadzkowego gr. 40-50mm</li> <li>– ułożenie płytek ceramicznych posadzkowych i cokolików na przygotowanym podłożu z wykonaniem warstwy gruntującej i z zastosowaniem elastycznego, wodoodpornego kleju do płytek ze spoinowaniem wodoodporną zaprawą do spoinowania</li> <li>– wymiana okładziny ściany z płytek ceramicznych w wymianą obudowy z płyt GK</li> <li>– dostawa i montaż nowych drzwi wewnętrznych z ościeżnicami stalowymi regulowanymi</li> </ul>
2	PP 0.20 PP 0.22 PP 0.10	<ul style="list-style-type: none"> <li>– rozebranie posadzek z płytek ceramicznych z cokolikami i skucie zawilgoconych i uszkodzonych warstw podkładowych z betonu o gr. ok 10-15cm;</li> <li>– wykonanie warstwy wyrównawczej na skutym i oczyszczonym podłożu posadzek z zaprawy cementowej o gr. ok 25mm</li> <li>– wykonanie izolacji z papy izolacyjnej termozgrzewalnej gr. 4mm na przygotowanym i zagruntowanym podłożu z wywinięciem jej na ściany do wysokości ok. 10cm</li> <li>– wykonanie warstwy jastrychu cementowego posadzkowego gr. 40-50mm</li> <li>– ułożenie płytek ceramicznych posadzkowych i cokolików na przygotowanym podłożu z wykonaniem warstwy gruntującej i z zastosowaniem elastycznego, wodoodpornego kleju do płytek ze spoinowaniem wodoodporną zaprawą do spoinowania</li> <li>– skucie zawilgoconych tynków lamperii ścian z zaprawy żywicznej, do wysokości ok. 0,50m</li> <li>– wykonanie/odtworzenie pasów nowych tynków żywicznych mozaikowych lamperii z przygotowaniem podłoża</li> </ul>
3	PP 0.25 PP 0.26 PP 0.27 PP 0.28 PP 0.29	<ul style="list-style-type: none"> <li>– usunięcie zniszczonych skrzydeł drzwiowych i ościeżnic</li> <li>– dostawa i montaż nowych drzwi wewnętrznych z ościeżnicami stalowymi regulowanymi</li> <li>– usunięcie zniszczonej zaprawy spoinującej i wykonanie, po oczyszczeniu, spoinowania posadzki z płytek ceramicznych z zastosowaniem elastycznej wodoodpornej zaprawy do spoinowania</li> </ul>
4	PP 0.24	<ul style="list-style-type: none"> <li>– usunięcie zniszczonej zaprawy spoinującej i wykonanie, po oczyszczeniu, spoinowania posadzki z płytek ceramicznych z zastosowaniem elastycznej wodoodpornej zaprawy do spoinowania</li> </ul>
5	PP 0.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>– skucie zawilgoconych tynków lamperii ścian z zaprawy żywicznej, do wysokości ok. 0,50m</li> <li>– wykonanie/odtworzenie pasów nowych tynków żywicznych mozaikowych lamperii z przygotowaniem podłoża</li> </ul>

6	PP 0.16	<ul style="list-style-type: none"> <li>– rozebranie posadzek z płytek ceramicznych z cokolikami i skucie zawilgoconych i uszkodzonych warstw podkładowych z betonu o gr. ok 10-15cm;</li> <li>– wykonanie warstwy wyrównawczej na skutym i oczyszczonym podłożu posadzek z zaprawy cementowej o gr. ok 25mm</li> <li>– wykonanie izolacji z papy izolacyjnej termozgrzewalnej gr. 4mm na przygotowanym i zagruntowanym podłożu z wywinięciem jej na ściany do wysokości ok. 10cm</li> <li>– wykonanie warstwy jastrychu cementowego posadzkowego gr. 40-50mm</li> <li>– ułożenie płytek ceramicznych posadzkowych i cokolików na przygotowanym podłożu z wykonaniem warstwy gruntującej i z zastosowaniem elastycznego, wodoodpornego kleju do płytek ze spoinowaniem wodoodporną zaprawą do spoinowania</li> <li>– skucie zawilgoconych tynków ścian do wysokości ok. 1,20m od podłogi</li> <li>– wykonanie nowych tynków renowacyjnych na ścianach z przygotowaniem podłoża i zastosowaniem warstw zalecanych przez producenta tynków oraz tynków mozaikowych (odtworzenia</li> </ul>
---	---------	---

We wszystkich pomieszczeniach:

- malowanie farbami emulsyjnymi/akrylowymi dwukrotne w kolorze, dodatkowo z zagruntowaniem nowych tynków renowacyjnych i istniejących tynków ścian pomieszczeń w pełnej wysokości ścian (do sufitów ponad okładzinami ścian z płytek ceramicznych i lamperii