



- OZNACZENIA NA RYSUNKU
- STANOWISKO PRACY BIUROWEJ :
KOMPUTER KLASY PC
BIURKO
FOTEL REGULOWANY DO PACY
 - ZESTAW MEBLI MOBILNYCH DO SAL KONFERENCYJNYCH I OGÓLNYCH:
STÓŁ SKŁADANY 50/ 140 /H 75
KRZESŁA Z RAMĄ STAŁOWĄ SPAWANĄ DO SZTAPLOWANIA
SZAFKI PODRĘCZNE NA MATERIAŁY BIUROWE
 - MIĘJSCE PRZYSTOSOWANE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
WOLNE POLE 1,5/ 1,5m
 - SZAFKI SZATNIOWE NA ODZIEŻ CZYSTĄ / BRUDNĄ
KABINA PRYSZNICOWA Z PRZEBIERALNIA
 - PRZYBORY HIGIENICZNO SANITARNE
 - SZAFKI (MNIJSZE) NA DOSTAWĘ ODZIEŻY Z PRALNI
KONTENERY "O.Z." NA ODZIEŻ ZUŻYTĄ (BRUDOWNIKI)
 - SZAFKI NADUMYWALKOWE Z LUSTREM,
SUSZARKĄ I DOZOWNIKIEM MYDŁA
MODUL WBUDOWANY:
DOZOWNIK RĘCZNIKÓW, SUSZARKA EL. KOSZ 15L
 - SZAFKA SUSZARNICZA NA MOKRĄ ODZIEŻ I BUTY
ZASILANIE ELEKTRYCZNE I WYCIĄG WENTYLACJI
 - MONITORY LCD Z INFORMACJĄ WIZYJNĄ
 - KASETY ZE ZLECENIAMI DLA KIEROWCÓW
 - ZESTAW MEBLI GABINETOWYCH
 - KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ KŁATKI I WYDZIELEŃ POMIESZCZEŃ ZAMKNIĘTYCH
 - USZCZELNIENIA PRZEJŚĆ POŻAROWYCH KLASA JAK ŚCIANA LUB STROP
 - KŁAPY TOPIKOWE P.POŻ I USZCZELNIENIA PRZEJŚĆ STROPOWYCH
 - URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I TRASY KABLOWE
 - URZĄDZENIA I TRASY INSTALACJI SANITARNYCH I INST. WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE :				ŚCIANY WEWNĘTRZNE :		SUFITY PODWIESZONE:	
W-1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA KOND. PODZIEMNA (U 0,20 W/m2K) P.POŻ R 60min				W-10 ŚCIANA WEWNĘTRZNA KONSTRUKCYJNA (P.POŻ REI 60min)		SP-10 SUFIT PODWIESZONY ZEWNĘTRZNY IZOLACJA TERMICZNA 25 cm RUSZT SYSTEMOWY NA ZAWIESIACH REGULOWANYCH 5cm SUFIT Z PANELI BLACHY 2 cm	
-FOLIA KUBEKOWA OCHRONNA -TERMOIZOLACJA: POLISTYREN EXTRUDOWANY STYRODUR 18 cm -HYDROIZOLACJA: MATA Z WARSTWĄ KRYSZTAŁIZUJĄCĄ DO BETONU (NP HYDROSTOP MATA PENETRUJĄCA) -ŚCIANA ŻELBETOWA 24,0 cm BETON WODOSZCZELNY TECHNOLOGIA BAŁA WANNA) -TYNK WEWNĘTRZNY CIENKOWARSTWOWY 1cm -PŁYTKI NA KLEJU W POM. UMYWALNI				W-11 ŚCIANA DZIAŁOWA KOND. PODZIEMNA I SZATNIE I UMYWALNIE PARTER -BŁOCZKI SILIKATOWE 8cm NA ZAPRAWIE SYSTEMOWEJ -OBUSTRONNE WYSZPACHLOWANIE TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM WODOODPORNYM 0,5cm -W POMIĘSZCZENIACH ŁAZIENEK PŁYTKI GRES LUB PŁYTKI SPIEKÓW KWARCOWYCH NA KLEJU 1cm		SP-11 SUFIT PODWIESZONY - PUSTKA/ PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA 20-60cm - SUFIT LISTWOWY Z BLACHY ALUMINIOWEJ Z POWŁOKĄ POLIESTROWĄ -IMITACJA JASNE DREWNO NA TRAWERSZYNACH NA ZAWIESIACH REGULOWANYCH TYP C-35 8cm	
W-2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA KOND. NADZIEMNA (Umax 0,20 W/m2K) P.POŻ:R 60min EI30 WSK. IZOL. AKUST. R'A2 50dB				W-12 ŚCIANA DZIAŁOWA PRZESZKŁONA IZOL. AKUST R'A1 45dB, EI 60 ŚCIANA SYSTEMOWA SŁUPOWO RYGLOWA Z PROFILI STAŁ LUB AL. WYPEŁNIENIE SZKŁO BEZPIECZNE 8,0cm		SP-12 SUFIT PODWIESZONY - PUSTKA/ PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA 20-60cm - SUFIT PANELOWY WYPEŁNIENIE Z SIATKI CIĄGNIĘTEJ ZAWIESZANY NA RUSZCIE SYSTEMOWYM Z PROFILI TYPU "Z" NA WIESZAKACH REGULOWANYCH 13cm	
-TYNK CIENKOWARSTWOWY OZDOBNY 0.5 cm -SIATKA ZBROJĄCA/ KLEJ 0.5 cm (W STREFIE COKOŁOWEJ 0,3m TYNK MOZAIKOWY W KOLORZE JAK ŚCIANA) - TERMOIZOLACJA WEŁNA MIN. 18 cm (LAMBDA 0.36 W/mK) (W STREFIE COKOŁOWEJ STYRODUR) -ŚCIANA ŻELBETOWA -20,0cm: TYNK WEWNĘTRZNY CIENKOWARSTWOWY 1cm				W-13 PRZEDŚCIANKA INSTALACYJNA (ŁAZIENKI) IZOL. AKUST. R'A1 35dB -PŁYTKI NA KLEJU 1cm -2X PŁYTA GIPS KARTON WODOODPORA 2X 1,25 RUSZT CW/ UW / WEŁNA MIN 5cm -PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA / ŁĄCZNIKI 8cm -ŚCIANA WŁAŚCIWA NP: Z BŁOCZKÓW SILIKATOWYCH 8cm LUB . 2 PŁYTA GK WODOODP NA RUSZCIE LUB ŚCIANA ŻELBETOWA)			
W-3- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PRZESZKŁONA (U max 0,90 W/m2K) R'A2 38dB ŚCIANA STRUKTURALNA PRZESZKŁONA SYSTEM SŁUPOWO RYGLOWY PROFILI STAŁOWYCH				W-6- PRZESŁONA AZUROWA NA DACHU WSK. IZOL. AKUST. R'A2 40dB - SZKIELET SŁUPOWO RYGLOWY Z PROFILI ZAMKNIĘTYCH CYNKOWANYCH OGNIOWO - MATY WEŁNY MIN Z FLIZELINĄ - ZACZEPY DO LAMELI NA SZK. STAŁOWYM - ŻALUZJE Z LAMELI PROFILOWANEJ BLACHY MALOWANEJ PROSZKOWO KOLOR RAL 7016 GRAFITOWY			
W-4 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NAD OKNAМИ 1 PIĘTRA (Umax 0,20 W/m2K) P.POŻ:R 60min EI30 WSK. IZOL. AKUST. R'A2 50dB - PANEL PERFOROWANEJ BLACHY ELEWACYJNEJ NA RUSZCIE SYSTEMOWEJ PODKONSTRUKCJI - PUSTKA WENTYLACYJNA 2cm - WEŁNA MIN ELEWACYJNA Z POWŁOKĄ IZOLACYJNĄ 18cm -ŚCIANA ŻELBETOWA 20 cm -TYNK WEWNĘTRZNY CIENKOWARSTWOWY 1cm				ŚCIANY WEWNĘTRZNE SPECJALNE : W17- ŚCIANA MOBILNA (EI 15, IZOL.AKUST. R'A1 54dB) SEGMENTY SYSTEMOWE ŚCIANY MOBILNEJ DWUPUNKTOWE ZWIESZENIE Z GÓRNYM PROFILEM TORU JAZDY WBUDOWANYM W POZ. SUFITU PODWIESZONEGO NA ZAWIESIACH REGULOWANYCH.			
W-5 FILARKI MIĘDZYOKIENNE 1 PIĘTRA (U max 0,20 W/m2K)				W18 - OBUDOWA SZACHTU INSTALACYJNEGO REI 60/ EI60 IZOL. AKUST. RA1 43 dB 2x PŁYTA GIPS KART. P.POŻ 2X 1,5cm PODWÓJNY RUSZT 2X CW 75 / CO 0,6m 7,5cm (ITB AT-15-4771/2011 RYGIPS 3.50.20 LUB RÓWNOWAŻNE)			
- PANEL BLACHY ELEWACYJNEJ WYSYPANY Z WEWNĘTRZNYMI KSZTAŁTOWNIKAMI NA PODKONSTRUKCJI SYST.; KOLOR RAL: 2000 (POMARAŃCZOWY) RAL5019 (GRANATOWY) - IZOLACJA TERMICZNA 18CM - ŻELBETOWY SŁUPEK MIĘDZYOKIENNY 20/ 30cm - TYNK WEWNĘTRZNY CIENKOWARSTWOWY 1cm							

 STUDIO ARCHITEKTONICZNE WOJCIECH KOZUB		+/- 0,00 = 310,97 m n.p.m.	
		30-052 KRAKÓW UL. LEA 22A /10 503 351 806; W.KOZUB@WP.PL	
PRZEDMIOT INWESTYCJI	BUDOWA BUDYNKU BIUROWO-SOCJALNEGO NA DZIAŁCE 1043/11 WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN, GAZ, CO, WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ, KLIMATYZACJĄ I INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI BĘDĄCEGO ETAPEM II INWESTYCJI PN-BUDOWA BAZY MAGAZYNOWO – TRANSPORTOWEJ ZGK BOLESŁAW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ZLOKALIZOWANĄ NA DZIAŁKACH 1043/4,1043/11 PRZY UL.WYZWOLENIA W BOLESŁAWIU		
INWESTOR	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ "BOLESŁAW" SP. Z O.O. 32– 329 BOLESŁAW; UL. OSADOWA 1		
ADRES INWESTYCJI	BOLESŁAW UL. WYZWOLENIA DZIAŁKI NR: 1043/ 4, 1043/ 11 JEJ.WD.121203_2 OBR.0001 BOLESŁAW		
TREŚĆ RYSUNKU	RZUT 1 PIĘTRA		
SPECJALNOŚĆ	ARCHITEKTONICZNA		
AUTOR	MGR INŻ. ARCH. WOJCIECH KOZUB nr.upr. MPOIA/055/2011		
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. ARCH. EWA ŚWIĄDER-KOZUB nr.upr. 227/2001		
WSPÓŁPRACA	MGR INŻ. ARCH. KRAJOBRAZU MICHAŁ GÓRAŚ		
STADIUM	SKALA	DATA	NR RYSUNKU
PROJEKT BUDOWLANY	1: 100	05.2024.	PB-A 12