

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 2

Farby, lakiery, rozpuszczalnik i akcesoria malarskie

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	ilość
1	Benzyna ekstrakcyjna. Opakowanie 5L*	szt.	3
2	Farba antykondensacyjna grzybobójcza do stosowania jako powłoka zabezpieczająca ściany i sufity prze wilgocia. Opakowanie 5L*	szt.	3
3	Farba antykorozyjna tlenkowa kolor czerwony. Opakowanie 1L*	szt.	10
4	Farba chlorokauczukowa biała. Opakowanie 0,9L*	szt.	58
5	Farba chlorokauczukowa czarna. Opakowanie 0,9L*	szt.	56
6	Farba chlorokauczukowa szara. Opakowanie 0,9L*	szt.	39
7	Farba chlorokauczukowa zielona. Opakowanie 0,9L*	szt.	17
8	Farba chlorokauczukowa żółta. Opakowanie 0,9L*	szt.	22
9	Farba do betonu szara jasna posiadająca zwiększona odporność na ścieranie, wysoce odporna na warunki atmosferyczne i wysoce przyczepna do podłoża tj.: posadzki betonowe w garażach, piwnicach, kostki brukowej, chodników, ogrodzeń betonowych, elewacji i budynków mieszkalnych, przemysłowych. Wydajność: do 8m ² /L przy jednokrotnym malowaniu. Ilość warstw: 2-3. Opakowanie 5L*	szt.	8
10	Farba emulsyjna biała matowa przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń o dobrych parametrach krycia. Wydajność ok. 10m ² /L przy jednokrotnym malowaniu. Opakowanie 10L*	szt.	90
11	Farba emulsyjna, fasadowa, biała, przy jednokrotnym malowaniu do 9m ² /L, na wszelkiego rodzaju podłoża budowlane takie, jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne, płyty cementowe, beton, gazobeton, cegłę, kamienie, wyprawy akrylowe i mineralne, szpachlówki. Opakowanie 10L*	szt.	25
12	Farba ftalowa na zacieki, kolor biały, przeznaczona do malowania i renowacji ścian i sufitów wykonanych z różnego rodzaju podłoża mineralnych. Farba zabezpiecza przed rozwojem grzybów, wydajność do 12m ² /L przy jednokrotnym malowaniu. Opakowanie 0,9L*	szt.	34
13	Farba ftalowa ogólnego stosowania, kolor biały, wydajność ok. 16 m ² /L przy jednokrotnym malowaniu, gęstość 0,9 - 1,1 kg/dm ³ . Opakowanie 0,9L*	szt.	49
14	Farba ftalowa, ogólnego stosowania, kolor czarny, wydajność ok. 16 m ² /L przy jednokrotnym malowaniu, gęstość 0,9 - 1,1 kg/dm ³ . Opakowanie 0,9L*	szt.	20
15	Farba ftalowa, ogólnego stosowania, kolor czerwony, wydajność ok. 16 m ² /L przy jednokrotnym malowaniu, gęstość 0,9 - 1,1 kg/dm ³ . Opakowanie 0,9L*	szt.	5
16	Farba ftalowa, ogólnego stosowania, kolor brązowy, wydajność ok. 16 m ² /L przy jednokrotnym malowaniu, gęstość 0,9 - 1,1 kg/dm ³ . Opakowanie 0,9L*	szt.	12
17	Farba ftalowa, ogólnego stosowania, kolor szary, wydajność ok. 16 m ² /L przy jednokrotnym malowaniu, gęstość 0,9 - 1,1 kg/dm ³ . Opakowanie 0,9L*	szt.	56

18	Farba ftalowa, ogólnego stosowania, kolor zielony, wydajność ok. 16 m ² /L przy jednokrotnym malowaniu, gęstość 0,9 - 1,1 kg/dm ³ . Opakowanie 0,9L*	szt.	17
19	Farba ftalowa, ogólnego stosowania, kolor żółty, wydajność do 16 m ² /L przy jednokrotnym malowaniu, gęstość 0,9 - 1,1 kg/dm ³ . Opakowanie 0,9L*	szt.	12
20	Farba lateksowa biała wewnętrzna o wysokiej przyczepności do podłoża, zwiększonej zawartości żywicy i odporności na szorowanie. Opakowanie 10L*	szt.	81
21	Farba nitro szara. Opakowanie 1L*	szt.	5
22	Grunt uniwersalny do gruntowania podłoża przed użyciem farb dyspersyjnych, mas tynkarskich a także przed wykonaniem płytek, posadzek, podkładów podłogowych, tapet, gładzi. Opakowanie 5L*	szt.	34
23	Impregnat do drewna, palisander, wydajność przy jednokrotnym malowaniu od 10-12m ² /L, zabezpiecza przed sinizną, grzybami i pleśnią. Opakowanie 5L*	szt.	2
24	Lakierobejca, kolor TEAK, przeznaczona do zabezpieczania drewnianych powierzchni narażonych na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych. Skutecznie dekoruje, zapobiega przedostawaniu się wody do struktury drewna. Wydajność 15-20m ² /L. Opakowanie 5L*	szt.	2
25	Pigment do farb, kolor: karmel. Opakowanie 80ml	szt.	25
26	Rozcieńczalnik uniwersalny, przeznaczony do wyrobów ftalowych, olejnych, chlorokauczukowych, chemoutwardzalnych, renowacyjnych oraz do klei typu butapren; do mycia narzędzi malarskich. Opakowanie 0,5L*	szt.	50
27	Rozpuszczalnik chlorokauczukowy. Opakowanie 0,5L*	kg	30
28	Rozpuszczalnik nitro. Opakowanie 0,5*	szt.	45
29	Folia malarska ochronna GRUBA MOCNA 4X5m	szt.	75
30	Kij teleskopowy malarski, długość złożonego kija: 90cm, długość po rozłożeniu: 150cm.	szt.	2
31	Pędzel angielski 2", rączka drewniana, skuwka ocynkowana, włosie syntetyczne i naturalne, długość włosia: 50-60mm.	szt.	80
32	Pędzel angielski 3", rączka drewniana, skuwka ocynkowana, włosie syntetyczne i naturalne, długość włosia: 55-65mm.	szt.	55
33	Pędzel angielski 4", rączka drewniana, skuwka ocynkowana, włosie syntetyczne i naturalne, długość włosia 60-70mm.	szt.	20
34	Pędzel kaloryferowy 36mm do malowania trudno dostępnych miejsc, trzonek z drewna bukowego, skuwka niklowana, włosie: szczecina naturalna, szerokość: 36mm, wysokość włosia: 51mm.	szt.	15
35	Pędzel ławkowiec do malowania gruntami, farbami wodnymi, lateksowymi, emulsjami, wym.: 190x85mm, lakierowany uchwyt z drewna, szczecina świńska, długość włosia: 75-85mm.	szt.	5
36	Plandeka zabezpieczająca 5x8m niebieska wzmacniana, gramatura od 70 do 75g/m ²	szt.	9
37	Taśma malarska, papierowa, niebieska, samoprzylepna o dobrych właściwościach klejących szer.48mm rolka 50mb.	szt.	109
38	Taśma malarska, papierowa, samoprzylepna o dobrych właściwościach klejących szer.25mm rolka 50mb.	szt.	24
39	Taśma malarska, papierowa, samoprzylepna o dobrych właściwościach klejących szer.38mm rolka 50mb.	szt.	59

40	Wałek do odcinania kolorów 100mm; Przeznaczony do malowania farbami emulsyjnymi i lateksowymi. Służy do odcięcia kolorów w narożach ścian i sufitów. Wykonany z włókna poliakrylowego. Posiada ogranicznik umożliwiający malowanie z odcięciem koloru. Średnica wałka: 45mm, długość wałka: 100mm, runo: 10mm, rączka z drutu fi 6mm.	szt.	5
41	Wałek malarski 180mm z rączką, śr. 40-50mm, wykonany z tkaniny poliestrowej, wysokość włosia 8-12mm, średnica otworu na pręt: 8mm + kratka o wym. 250x200 (+/-20)mm.	szt.	15
42	Wałek malarski 250mm z rączką, wykonany z mikrofibry, wysokość włosia 8-12mm, średnica 45-55 mm, średnica otworu na pręt: 8mm + kuweta malarska o wym. 350x300 (+/-20)mm.	szt.	12
43	Wałek malarski welurowy z rączką, wykonany z wysokiej jakości włókna klejonego termofuzją, wymiary: 45x100mm, średnica drutu rączki: fi 6mm.	szt.	35
44	Wkład do wałka malarskiego szerokość: 180 mm, średnica: 50-70 mm, wysokość włosia 18mm, wykonany z tkaniny akrylowej, średnica otworu na pręt: 8 mm.	szt.	20
45	Wkład gąbkowy do wałka malarskiego szerokość: 100 mm, średnica: 30-40 mm.	szt.	60
46	Wkład gąbkowy do wałka malarskiego szerokość: 150 mm, średnica: 30-40 mm, do farb olejnych, średnica otworu na pręt: 6 mm.	szt.	10
47	Wkład, zapas do wałka malarskiego typu futrzak, długość: 100mm, wysokość runa: 16mm.	szt.	90
48	Wkład, zapas do wałka malarskiego typu futrzak, długość: 250mm, wysokość runa: 18mm.	szt.	35

* **Opakowanie** równoważne z jednostką miary - sztuka

Towar musi odpowiadać obowiązującym normom z gatunku pierwszego.

Towar musi być fabrycznie nowy, nieużywany, oraz spełniać wymagania techniczno-jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta nadany wyrób oraz odpowiednie normy.

Towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta oraz posiadać instrukcję użytkowania w języku polskim.

Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację Towaru np.: ilość, rodzaj, parametry techniczne, data ważności bez konieczności naruszenia opakowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru koloru. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia z Kierownikiem SOI Lub GZ koloru w poz. 6-9, 15-19, 21, 23, 25 z min 3 przedstawionych kolorów przed dostawą.

Towar musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności z polską normą lub Aprobata Techniczną.

Wykonawca wraz z towarem dostarczy karty charakterystyki oraz karty techniczne.

Termin przydatności:

1 miesiąc dla pozycji: 31-35,

6 miesięcy dla pozycji: 29,

9 miesięcy dla pozycji: 37-39,

12 miesięcy dla pozycji: 1,

18 miesięcy dla pozycji: 26, 36,

24 miesiące dla pozycji: 2-24, 27-28, 30, 40-48,

36 miesięcy dla pozycji: 25.

Płatność: przelewem 30 dni kalendarzowych od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Koszt dostawy i rozładunku: po stronie Wykonawcy.

Dostawa: W terminie 15 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

Dostawa do:

Sekcja Obsługi Infrastruktury Zegrze

ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze

Grupa Zabezpieczenia Legionowo

ul. Gen.T.Buka 1, 05-120 Legionowo

Sekcja Obsługi Infrastruktury Ostrów Mazowiecka

ul. Bociańskiego 1, 07-310 Ostrów Mazowiecka

Sekcja Obsługi Infrastruktury Rembertów

ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa Rembertów

Sekcja Obsługi Infrastruktury Białobrzegi

ul. Osiedle Wojskowe 93, 05-127 Białobrzegi

Sekcja Obsługi Infrastruktury Pomiechówek

ul. Wojska Polskiego 47, 05-180 Pomiechówek

Sekcja Obsługi Infrastruktury Celestynów

ul. Wojska Polskiego 57, 05-430 Celestynów

Magazyn Sekcji Obsługi Infrastruktury Kazuń Nowy

ul. Wojska Polskiego 24, 05-154 Kazuń Nowy