

Schody zewnętrzne na gruncie:

wykonać z kostki brukowej na chudym betonie z podsypką piaskową lub z płyt chodnikowych - na betonie 10 cm + podsypka piaskowa 15 cm+ żwir 15 cm
W podeście wykonać odwodnienie z rozprawdzeniem w gruncie za pomocą rury drenażowej.

Posadzka na gruncie:

wykonać zgodnie z oznaczeniami na rysunku. Jeżeli po odkryciu warstw posadzkowych istniejących w salach lekcyjnych warstwy istniejące będą w dobrym stanie należy zdjąć tylko warstwę wykończeniową i szlichtę posadzkową. Następnie warstwy wykończeniowe posadzki wykonać jak wyżej.
Posadzkę w komunikacji rozebrać w całości i wykonać nową.
Po odkryciu istniejących warstw posadzkowych zgłosić Inwestorowi w celu podjęcia decyzji co do sposobu wykonania nowych posadzek.

PRAWA AUTORSKIE:

Wszystkie prawa autorskie dotyczące niniejszego rysunku jak również całej dokumentacji projektowej, której rysunek jest częścią, należą do Autorskiej Pracowni Architektonicznej arch. Katarzyna Anna Pilarek.

Niniejszy rysunek może być udostępniony i wykorzystany tylko zgodnie z przeznaczeniem - Gm. Dzierzgoń



mgr inż. arch.
KATARZYNA PILAREK

tel. 880 103 727
kapiarchi@poczta.onet.pl

projektowała:
mgr inż.arch. Katarzyna Pilarek
WM-0029, Upr. Bud. Nr. 210/92/OL

temat:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SZKOŁY Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE ETAP I

82-440 Dzierzgoń ul. Zawadzkiego 38 A


inwestor:

GMINA DZIERZGOŃ
82-440 Dzierzgoń PL. Wolności 1

status projektu: **WYKONAWCZY**

tytuł:

PRZEKRÓJ A-01



data: 10.02.2024

skala: 1:50

nr rys. **A.01.4**

Projekt wykonano w pr. Archicad - licencja 2-2819003