

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Pakiet: HARW3

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Dąbrówka	12-05-2-07-122 -f -00	IB	3ab
Dąbrówka	12-05-2-07-145 -a -00	IB	1ab
Dąbrówka	12-05-2-07-157 -g -00	IB	1ab
Dąbrówka	12-05-2-07-159 -h -00	IB	1ab
Dąbrówka	12-05-2-07-164 -d -00	IB	1ab
Dąbrówka	12-05-2-07-165 -b -00	IB	1ab
Dąbrówka	12-05-2-07-168 -d -00	IB	3ab
Dąbrówka	12-05-2-07-169 -b -00	IB	3ab
Dąbrówka	12-05-2-07-170 -a -00	IB	3ab
Dąbrówka	12-05-2-07-170 -b -00	IB	3ab
Jankowo	12-05-2-08-233 -f -00	IB	3ab
Jankowo	12-05-2-08-235 -o -00	IB	1ab
Jankowo	12-05-2-08-235 -s -00	IB	1ab
Jankowo	12-05-2-08-251 -b -00	IB	3ab
Jankowo	12-05-2-08-256 -c -00	IB	1ab
Wąkole	12-05-2-09-183 -f -00	IB	1ab
Wąkole	12-05-2-09-183 -m -00	IB	1ab
Wąkole	12-05-2-09-204 -g -00	IB	3ab
Wąkole	12-05-2-09-205 -k -00	IB	3ab
Wąkole	12-05-2-09-206 -a -00	IB	3ab
Wąkole	12-05-2-09-244 -h -00	IB	1ab

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dłuzyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Dłuzyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariacie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariacie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariacie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariacie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscem przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.