

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Pakiet: HARW2

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Czernikowo	12-05-2-05-4 -m -00	IB	3ab
Czernikowo	12-05-2-05-10 -c -00	IB	1ab
Czernikowo	12-05-2-05-12 -f -00	IB	1ab
Czernikowo	12-05-2-05-14 -f -00	IB	1ab
Czernikowo	12-05-2-05-14 -o -00	IB	1ab
Czernikowo	12-05-2-05-19 -i -00	IB	1ab
Czernikowo	12-05-2-05-22 -f -00	IB	1ab
Czernikowo	12-05-2-05-22 -k -00	IB	1ab
Czernikowo	12-05-2-05-30 -bx -00	IIIA	1ab
Wylewy	12-05-2-06-50 -c -00	IB	1ab
Wylewy	12-05-2-06-50 -j -00	IB	1ab
Wylewy	12-05-2-06-59 -h -00	IB	1ab
Wylewy	12-05-2-06-61 -g -00	IB	1a
Wylewy	12-05-2-06-79 -g -00	IB	3ab
Wylewy	12-05-2-06-94 -g -00	IB	3ab
Wylewy	12-05-2-06-96 -d -00	IB	1ab
Wylewy	12-05-2-06-97 -g -00	IB	3ab
Wylewy	12-05-2-06-100 -f -00	IB	1ab
Wylewy	12-05-2-06-100 -h -00	IB	3ab
Wylewy	12-05-2-06-101 -j -00	IB	3ab
Wylewy	12-05-2-06-102 -i -00	IB	1ab
Wylewy	12-05-2-06-102 -l -00	IB	3ab
Wylewy	12-05-2-06-107 -b -00	IB	1ab

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dłuzycy i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Wariant 3a.

Długość i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantcie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariantcie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariantcie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwestarami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscem przy leśnym szlaku

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna