

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU OŚWIATY					
1		II PIĘTRO			
1.1		Pomieszczenie 2/2 - komunikacja			
1 d.1.1	KNR 2 802-6	Gład gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach (33,5+33,5+2,58+2,58+2,58)*3,25 33,5*2,58 -2,35*2,05-0,9*2-0,8*2*4-0,9*2*4-1,2*2,05	m ² m ² m ² m ²	 242,91 86,43 -22,68	
				RAZEM	306,66
2 d.1.1	KNR 4-01 1204-1	Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów 86,43	m ² m ²	 86,43	
				RAZEM	86,43
3 d.1.1	KNR 4-01 1204-2	Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian (33,5+33,5+2,58+2,58+2,58)*3,25 -2,35*2,05-0,9*2-0,8*2*4-0,9*2*4-1,2*2,05	m ² m ² m ²	 242,91 -22,68	
				RAZEM	220,23
1.2		Pomieszczenie 2/3			
4 d.1.2	KNR 4-01 WACETOB 353-4	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
5 d.1.2	KNR 4-01 355-3	ANALOGIA-demontaż skrzydeł drzwiowych 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
6 d.1.2	KNR 2-02 WACETOB 1022-1	D6, skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą stalową, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe 0,8*2	m ² m ²	 1,60	
				RAZEM	1,60
7 d.1.2	KNR 2 802-6	Gład gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach (3,58+2,55+3,58+2,55)*3,25 -0,8*2-1,15*1,75*2 3,58*2,55	m ² m ² m ² m ²	 39,85 -5,63 9,13	
				RAZEM	43,35
8 d.1.2	KNR 4-01 1204-1	Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów 3,58*2,55	m ² m ²	 9,13	
				RAZEM	9,13
9 d.1.2	KNR 4-01 1204-2	Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian (3,58+2,55+3,58+2,55)*3,25 -0,8*2-1,15*1,75*2	m ² m ² m ²	 39,85 -5,63	
				RAZEM	34,22
10 d.1.2	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
1.3		Pomieszczenie 2/4			
11 d.1.3	KNR 4-01 WACETOB 353-4	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
12 d.1.3	KNR 4-01 355-3	ANALOGIA-demontaż skrzydeł drzwiowych 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
13 d.1.3	KNR 2-02 WACETOB 1022-1	D6, skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą stalową, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe 1,6	m ² m ²	 1,60	
				RAZEM	1,60
14 d.1.3	KNR 2 802-6	Gład gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 5,55*2,55 (5,55+2,55+5,55+2,55)*3,25 -0,8*2-1,15*1,75*2	m ² m ² m ² m ²	 14,15 52,65 -5,63	
				RAZEM	61,17
15 d.1.3	KNR 4-01 1204-1	Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów 5,55*2,55	m ² m ²	 14,15	
				RAZEM	14,15

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1.3	KNR 4-01 1204-2	Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian (5,55+2,55+5,55+2,55)*3,25 -0,8*2-1,15*1,75*2	m ² m ² m ²	 52,65 -5,63	
				RAZEM	47,02
17 d.1.3	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
1.4		Pomieszczenie 2/5			
18 d.1.4	KNR 4-01 WACETOB 353-4	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
19 d.1.4	KNR 4-01 355-3	ANALOGIA-demontaż skrzydeł drzwiowych 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
20 d.1.4	KNR 4-01 816-6	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów wraz z utylizacją materiałów 13,16	m ² m ²	 13,16	
				RAZEM	13,16
21 d.1.4	KNR 2-02 WACETOB 1022-1	D6, skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą stalową, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe 1,6	m ² m ²	 1,60	
				RAZEM	1,60
22 d.1.4	KNR 2 802- 6	Gład gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 5,16*2,55 (5,16+2,55+5,16+2,55)*3,25 -0,8*2-1,15*1,75*3	m ² m ² m ² m ²	 13,16 50,12 -7,64	
				RAZEM	55,64
23 d.1.4	KNR 2 1205-9	Posadzki z paneli podłogowych / ułożenie folii, ułożenie gąbki, montaż paneli - system Twin Clic . Wymagania dla paneli : klasa ścieralności wymagana - AC5, grubość - minimum 12 mm, listwy progowe w kolorze paneli, listwy przyściennne w kolorze paneli 5,16*2,55	m ² m ²	 13,16	
				RAZEM	13,16
24 d.1.4	KNR 4-01 1204-1	Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów 5,16*2,55	m ² m ²	 13,16	
				RAZEM	13,16
25 d.1.4	KNR 4-01 1204-2	Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian (5,16+2,55+5,16+2,55)*3,25 -0,8*2-1,15*1,75*3	m ² m ² m ²	 50,12 -7,64	
				RAZEM	42,48
26 d.1.4	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
1.5		Pomieszczenie 2/6			
27 d.1.5	KNR 4-01 WACETOB 353-4	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
28 d.1.5	KNR 4-01 355-3	ANALOGIA-demontaż skrzydeł drzwiowych 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
29 d.1.5	KNR 4-01 WACETOB 304-2	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z bloczków z betonu komórkowego 0,25	m ³ m ³	 0,25	
				RAZEM	0,25
30 d.1.5	KNR 2-02 WACETOB 2010-2	Tynki 1-warstwowe wewnętrzne gr.10 mm z gipsu tynkarskiego wyk.mechanicznie ścian na podłożu z betonu komórkowego 0,1*2*2	m ² m ²	 0,40	
				RAZEM	0,40
31 d.1.5	KNR 2-02 WACETOB 1022-1	D6, skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą stalową, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe 1,8	m ² m ²	 1,80	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32 d.1.5 6	KNNR 2 802-	Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m ²	RAZEM	1,80
		1,58*2,55	m ²	4,03	
		(1,58+2,55+1,58+2,55)*3,25	m ²	26,85	
		-1,15*1,75-0,8*2	m ²	-3,61	
				RAZEM	27,27
33 d.1.5	KNR 4-01 1204-1	Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		1,58*2,55	m ²	4,03	
				RAZEM	4,03
34 d.1.5	KNR 4-01 1204-2	Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(1,58+2,55+1,58+2,55)*3,25	m ²	26,85	
		-1,15*1,75-0,8*2	m ²	-3,61	
				RAZEM	23,24
1.6		Pomieszczenie 2/7			
35 d.1.6 6	KNNR 2 802-	Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m ²		
		3,76*2,64	m ²	9,93	
		(3,76+2,64+3,76+2,64)*3,25	m ²	41,60	
		-1,15*1,75*2-0,8*2	m ²	-5,63	
				RAZEM	45,90
36 d.1.6	KNR 4-01 1204-1	Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		3,76*2,64	m ²	9,93	
				RAZEM	9,93
37 d.1.6	KNR 4-01 1204-2	Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(3,76+2,64+3,76+2,64)*3,25	m ²	41,60	
		-1,15*1,75*2-0,8*2	m ²	-5,63	
				RAZEM	35,97
38 d.1.6	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.7		Pomieszczenie 2/8 i 2/9			
39 d.1.7	KNR 4-01 WACETOB 353-4	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt		
		6	szt	6,00	
				RAZEM	6,00
40 d.1.7	KNR 4-01 355-3	ANALOGIA-demontaż skrzydeł drzwiowych	szt		
		6	szt	6,00	
				RAZEM	6,00
41 d.1.7	KNR 4-04 105-4	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o gr.1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		2,1*(1,2+1,2+1,2+1,2+4,7)	m ²	19,95	
				RAZEM	19,95
42 d.1.7	KNR 4-01 811-7	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		4,7*2,64+2,06*2,64	m ²	17,85	
				RAZEM	17,85
43 d.1.7	KNR 4-01 819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		2,2*(2,64+2,06+2,64+2,06+4,7+2,64+4,7+2,64)	m ²	52,98	
				RAZEM	52,98
44 d.1.7	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakła- dów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-2	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2	m ²		
		17,85	m ²	17,85	
				RAZEM	17,85
45 d.1.7	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakła- dów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-3	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²		
		17,85	m ²	17,85	
				RAZEM	17,85

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
46 d.1.7	KNR 4-01 329-5	Wykucie otworów w ścianach na zaprawie cementowej o gr.ścian ponad 1/2 cegły 0,2*0,43*2	m ³ m ³	 0,17	
				RAZEM	0,17
47 d.1.7	KNR 4-01 108-17	Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi rozbieranych konstrukcji ceglanych na odl.do 1 km 0,17+52,98*0,15+17,85*0,15+19,95*0,12	m ³ m ³	 13,19	
				RAZEM	13,19
48 d.1.7	KNR 4-01 108-20	Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km bez względu na rodzaj konstrukcji 13,19	m ³ m ³	 13,19	
				RAZEM	13,19
49 d.1.7	KNR 2-02 WACETOB 147-1	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 150x12x12 3	m m	 3,00	
				RAZEM	3,00
50 d.1.7	KNR 2-02 WACETOB 1022-1	D4, skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą stalową, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe 1,8	m ² m ²	 1,80	
				RAZEM	1,80
51 d.1.7	KNR 2 802- 6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 4,7*2,64+2,06*2,64 (3,25-2,2)*(2,64+2,06+2,64+2,06+4,7+2,64+4,7+2,64) -0,9*2-1,15*1,75*4	m ² m ² m ² m ²	 17,85 25,28 -9,85	
				RAZEM	33,28
52 d.1.7	KNR 2-02 WACETOB 840-7	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - płytki o wym.40x40 cm - fartuch nad szafkami 2,2*(2,64+2,06+2,64+2,06+4,7+2,64+4,7+2,64)	m ² m ²	 52,98	
				RAZEM	52,98
53 d.1.7	KNR 2-02 WACETOB 1109-5	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 17,85	m ² m ²	 17,85	
				RAZEM	17,85
54 d.1.7	KNR 4-01 1204-1	Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów 17,85	m ² m ²	 17,85	
				RAZEM	17,85
55 d.1.7	KNR 4-01 1204-2	Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian (3,76+2,64+3,76+2,64)*3,25 -1,15*1,75*2-0,8*2	m ² m ² m ²	 41,60 -5,63	
				RAZEM	35,97
56 d.1.7	analiza indywidualna	Kabiny WC - HPL 10mm, profile aluminiowe anodowane, zawiasy ze stali nierdzewnej, krawędzie wykończone 2mm paskiem ABS, gałka z poliamidu, rozetka WC z oznacznikiem (białe – otwarte; czerwone – zamknięte), zamek na zapadkę i rygiel, ścianka drzwiowa z uszczelką tłumiącą odgłos zamykania, wysokość konstrukcji standardowa: ±2010mm włączając 150mm prześwit nad podłogą 2,01*(4,7+1,2*4)	m ² m ²	 19,10	
				RAZEM	19,10
57 d.1.7	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
1.8		Pomieszczenie 2/10			
58 d.1.8	KNR 4-01 WACETOB 353-4	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
59 d.1.8	KNR 4-01 355-3	ANALOGIA-demontaż skrzydeł drzwiowych 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
60 d.1.8	KNR 2-02 WACETOB 1022-1	D3, skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą stalową, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe 1,8*2	m ² m ²	 3,60	
				RAZEM	3,60
61 d.1.8	KNR 4-01 816-6	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów wraz z utylizacją materiałów 3,01*5,73	m ² m ²	 17,25	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
62	KNNR 2 802- d.1.8 6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m ²	RAZEM	17,25
		3,01*5,73	m ²	17,25	
		3,25*(3,01+5,73+3,01+5,73)	m ²	56,81	
		-0,9*2-2,35*2,05	m ²	-6,62	
				RAZEM	67,44
63	KNNR 2 d.1.8 1205-9	Posadzki z paneli podłogowych / ułożenie folii, ułożenie gąbki, montaż paneli - system Twin Clic . Wymagania dla paneli : klasa ścieralności wymagana - AC5, grubość - minimum 12 mm, listwy progowe w kolorze paneli, listwy przyściennie w kolorze paneli	m ²		
		3,01*5,73	m ²	17,25	
				RAZEM	17,25
64	KNR 4-01 d.1.8 1204-1	Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		3,01*5,73	m ²	17,25	
				RAZEM	17,25
65	KNR 4-01 d.1.8 1204-2	Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		3,25*(3,01+5,73+3,01+5,73)	m ²	56,81	
		-0,9*2-2,35*2,05	m ²	-6,62	
				RAZEM	50,19
66	KNR 2-17 d.1.8 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.9		Pomieszczenie 2/11			
67	KNR 4-01 d.1.9 WACETOB 353-4	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
68	KNR 4-01 d.1.9 355-3	ANALOGIA-demontaż skrzydeł drzwiowych	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
69	KNR 2-02 d.1.9 WACETOB 1022-1	D3, skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą stalową, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe	m ²		
		0,9*2	m ²	1,80	
				RAZEM	1,80
70	KNR 4-01 d.1.9 816-6	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów wraz z utylizacją materiałów	m ²		
		8,85*5,73	m ²	50,71	
				RAZEM	50,71
71	KNNR 2 802- d.1.9 6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m ²		
		8,85*5,73	m ²	50,71	
		3,25*(8,85+5,73+8,85+5,73)	m ²	94,77	
		-0,9*2-2,35*2,05*3	m ²	-16,25	
				RAZEM	129,23
72	KNNR 2 d.1.9 1205-9	Posadzki z paneli podłogowych / ułożenie folii, ułożenie gąbki, montaż paneli - system Twin Clic . Wymagania dla paneli : klasa ścieralności wymagana - AC5, grubość - minimum 12 mm, listwy progowe w kolorze paneli, listwy przyściennie w kolorze paneli	m ²		
		8,85*5,73	m ²	50,71	
				RAZEM	50,71
73	KNR 4-01 d.1.9 1204-1	Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		8,85*5,73	m ²	50,71	
				RAZEM	50,71
74	KNR 4-01 d.1.9 1204-2	Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		3,25*(8,85+5,73+8,85+5,73)	m ²	94,77	
		-0,9*2-2,35*2,05*3	m ²	-16,25	
				RAZEM	78,52
75	KNR 2-17 d.1.9 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
1.10		Pomieszczenie 2/12			
76	KNR 4-01 d.1. WACETOB 10 353-4	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
77 d.1. 10	KNR 4-01 355-3	ANALOGIA-demontaż skrzydeł drzwiowych	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
78 d.1. 10	KNR 2-02 WACETOB 1022-1	D3, skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą stalową, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe	m ²		
		0,9*2	m ²	1,80	
				RAZEM	1,80
79 d.1. 10	KNR 4-04 105-4	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o gr.1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		5,73*3,25-1*2	m ²	16,62	
				RAZEM	16,62
80 d.1. 10	KNR 4-01 108-17	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi rozbieranych konstrukcji ceglanych na odl.do 1 km	m ³		
		16,62*0,12	m ³	1,99	
				RAZEM	1,99
81 d.1. 10	KNR 4-01 108-20	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km bez względu na rodzaj konstrukcji	m ³		
		1,99	m ³	1,99	
				RAZEM	1,99
82 d.1. 10	KNR 4-01 816-6	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów wraz z utylizacją materiałów	m ²		
		5,73*11,71	m ²	67,10	
				RAZEM	67,10
83 d.1. 10	KNR 2 802- 6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m ²		
		5,73*11,71	m ²	67,10	
		3,25*(5,73+11,71+5,73+11,71)	m ²	113,36	
		-0,9*2-2,35*2,05*4	m ²	-21,07	
				RAZEM	159,39
84 d.1. 10	KNR 2 1205-9	Posadzki z paneli podłogowych / ułożenie folii, ułożenie gąbki, montaż paneli - system Twin Clic . Wymagania dla paneli : klasa ścieralności wymagana - AC5, grubość - minimum 12 mm, listwy progowe w kolorze paneli, listwy przyściennie w kolorze paneli	m ²		
		5,73*11,71	m ²	67,10	
				RAZEM	67,10
85 d.1. 10	KNR 4-01 1204-1	Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		5,73*11,71	m ²	67,10	
				RAZEM	67,10
86 d.1. 10	KNR 4-01 1204-2	Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		3,25*(5,73+11,71+5,73+11,71)	m ²	113,36	
		-0,9*2-2,35*2,05*4	m ²	-21,07	
				RAZEM	92,29
87 d.1. 10	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
1.11		Pomieszczenie 2/13			
88 d.1. 11	KNR 4-01 WACETOB 353-4	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
89 d.1. 11	KNR 4-01 355-3	ANALOGIA-demontaż skrzydeł drzwiowych	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
90 d.1. 11	KNR 2-02 WACETOB 127-3	Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych gr.12 cm - podmurowanie otworu w stropie pod montaż kłapy dymowej	m ²		
		3,25*5,73	m ²	18,62	
				RAZEM	18,62

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
91	KNR 2-02 d.1. WACETOB 11 2010-2	Tynki 1-warstwowe wewnętrzne gr.10 mm z gipsu tynkarskiego wyk.mechanicznie ścian na podłożu z betonu komórkowego 3,25*5,73*2 -0,8*2*2	m ² m ² m ²	 37,25 -3,20	
				RAZEM	34,05
92	KNR 2-02 d.1. WACETOB 11 1022-1	D3, skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą stalową, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe 0,9*2	m ² m ²	 1,80	
				RAZEM	1,80
93	KNR 2-02 d.1. WACETOB 11 1022-1	D6, skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą stalową, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe 0,8*2	m ² m ²	 1,60	
				RAZEM	1,60
94	KNR 4-01 d.1. 816-6 11	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów wraz z utylizacją materiałów 5,73*5,91	m ² m ²	 33,86	
				RAZEM	33,86
95	KNNR 2 802- d.1. 6 11	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 5,73*5,91 3,25*(5,73+5,91+5,73+5,91) -0,8*2-0,9*2-2,35*2,05*2	m ² m ² m ² m ²	 33,86 75,66 -13,04	
				RAZEM	96,48
96	KNNR 2 d.1. 1205-9 11	Posadzki z paneli podłogowych / ułożenie folii, ułożenie gąbki, montaż paneli - system Twin Clic . Wymagania dla paneli : klasa ścieralności wymagana - AC5, grubość - minimum 12 mm, listwy progowe w kolorze paneli, listwy przyściennie w kolorze paneli 5,73*5,91	m ² m ²	 33,86	
				RAZEM	33,86
97	KNR 4-01 d.1. 1204-1 11	Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów 5,73*5,91	m ² m ²	 33,86	
				RAZEM	33,86
98	KNR 4-01 d.1. 1204-2 11	Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian 3,25*(5,73+5,91+5,73+5,91) -0,8*2-0,9*2-2,35*2,05*2	m ² m ² m ²	 75,66 -13,04	
				RAZEM	62,62
99	KNR 2-17 d.1. 0137-01 11	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
1.12		Pomieszczenie 2/14			
100	KNR 4-01 d.1. 816-6 12	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów wraz z utylizacją materiałów 3,23*5,73	m ² m ²	 18,51	
				RAZEM	18,51
101	KNNR 2 802- d.1. 6 12	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 3,23*5,73 3,25*(3,23+5,73+3,23+5,73) -0,8*2-2,35*2,05	m ² m ² m ² m ²	 18,51 58,24 -6,42	
				RAZEM	70,33
102	KNNR 2 d.1. 1205-9 12	Posadzki z paneli podłogowych / ułożenie folii, ułożenie gąbki, montaż paneli - system Twin Clic . Wymagania dla paneli : klasa ścieralności wymagana - AC5, grubość - minimum 12 mm, listwy progowe w kolorze paneli, listwy przyściennie w kolorze paneli 3,23*5,73	m ² m ²	 18,51	
				RAZEM	18,51
103	KNR 4-01 d.1. 1204-1 12	Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów 3,23*5,73	m ² m ²	 18,51	
				RAZEM	18,51
104	KNR 4-01 d.1. 1204-2 12	Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,25*(3,23+5,73+3,23+5,73)	m ²	58,24	
		-0,8*2-2,35*2,05	m ²	-6,42	
				RAZEM	51,82
105	KNR 2-17	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
d.1.	0137-01				
12		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00