




ZEWNIĘTRNE/WEWNĘTRZNE		ZEWNIĘTRZNE		WEWNĘTRZNE		D4 – STALOWE	
NAZWA WYROBU		D1 – STALOWE		PŁYTOWE PRZYLGOWE DREWNOPOCHODNE			
OZNACZENIE NA RYSUNKU		ⓓ1		ⓓ2		ⓓ3	
SCHEMAT							
WYMIARY W ŚWIETLE MURU		SO		90		90	
		HO		205		205	
		S		90		80	
		H		200		200	
OŚCIEŻNICY							
ILOŚĆ SZTUK		1		2		4	
UWAGI		Drzwi stalowe pełne, antywłamaniowe klasy RC3, skrzydło, rama oraz ościeżnice malowane proszkowo w kolorze uzgodnionym z inspektorem nadzoru Wyposażone w potrójne zawiasy antywyważeniowe, klamka typowa od wewnątrz na wys. max 1,2m, od zewnątrz gałka, próg stłowy, wizjer szerokokątny, zamek centralny 11 ryglowy klasy 6, zamek górny 3 ryglowy klasy 5, posiadające okno podawcze o wymiarach 500mmx150mm na wysokości 1200mm od podłoża z półeczką od wewnątrz o wymiarach 500x200mm,		Drzwi jednoskrzydłowe "80" w świetle ościeżnicy, ościeżnica regulowana przylgowa stalowa, skrzydło z płyty drewnopochodnej MDF, z wypełnieniem płytą wiórowo–otworową, wyposażenie: 2 zawiasy, zamek na wkładkę patentową, klamka typowa na wysokości max. 1,2 m., tułaje wentylacyjne Ościeżnice stalowe w kolorze uzgodnionym z inspektorem nadzoru.		Drzwi jednoskrzydłowe "80" w świetle ościeżnicy, ościeżnica regulowana przylgowa stalowa, skrzydło z płyty drewnopochodnej MDF, z wypełnieniem płytą wiórowo–otworową, wyposażenie: 2 zawiasy, zamek na wkładkę patentową, klamka typowa na wysokości max. 1,2 m. Ościeżnice stalowe w kolorze uzgodnionym z inspektorem nadzoru.	
						Drzwi stalowe pełne dwuskrzydłowe, antywłamaniowe klasy RC3, skrzydło, rama oraz ościeżnice malowane proszkowo w kolorze uzgodnionym z inspektorem nadzoru Wyposażone w potrójne zawiasy antywyważeniowe, klamka typowa od wewnątrz na wys. max 1,2m, próg stłowy, zamek centralny 11 ryglowy klasy 6, zamek górny 3 ryglowy klasy 5,	

Uwaga: Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić wymiary otworu w murze. Zamówienie nowej stolarki wykonać po sprawdzeniu faktycznych wymiarów.
OSTATECZNY WYGLĄD I WYMIAR STOLARKI DO USTALENIA NA ETAPIE WYKONANIA ROBÓT Z INSPEKTOREM NADZORU.
DO WYCENY PRZYJĄĆ PIERWSZĄ GRUPĘ CENOWĄ KOLORYSTYKI STOLARKI

NAZWA WYROBU		PCV	
OZNACZENIE		01	
SCHEMAT		02	
WYMIARY W ŚWIEŹLE MURU	SO	180	120
	HO	180	180
		7	3
ILOŚĆ SZTUK			
UWAGI		Okno rozwierno–uchylne, współczynnik $U=0,9W/(m^2K)$, kolor ramy biały, okucia montażowe, jeden słupek ruchomy	
		Okno rozwierno–uchylne, współczynnik $U=0,9W/(m^2K)$, kolor ramy biały, okucia montażowe, szyby w sanitaracie oklejone folią mleczną	

Uwaga: Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić wymiary otworu w murze.
Zamówienie nowej stolarki wykonać po sprawdzeniu faktycznych wymiarów.
OSTATECZNY WYGLĄD I WYMIAR STOLARKI DO USTALENIA NA ETAPIE WYKONANIA ROBÓT Z INSPEKTOREM NADZORU.