

L.p.	SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagania dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego		
I – WYMAGANIA OGÓLNE			
		TAK	NIE
1.	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2024 r., poz. 1251) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.		
2.	Pojazd oznakowany numerami operacyjnymi, nazwą jednostki i innymi danymi podanymi przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia.		
3.	Pojazd z certyfikatem CNBOP lub w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy wraz z pozytywną opinią techniczną wydaną przez CNBOP wraz ze sprzętem przekazanym przez OSP.		
4.	Cena zawiera montaż przekazanego sprzętu przez OSP.		
II – PODWOZIE Z KABINĄ			
5.	Bezwypadkowy.		
6.	Rok produkcji nie starszy niż 2006.		
7.	Pojazd oryginalnie przystosowany do ruchu prawostronnego.		
8.	Przebieg pojazdu nie większy niż 29000 km.		
9.	Pojazd wyposażony w manualną 8-biegową skrzynię biegów wyposażoną w trzy pedały tj.: sprzęgło, hamulec oraz gaz.		
10.	Silnik o zapłonie samoczynnym i mocy min. 260 KM.		
11.	Pojemność silnika w przedziale 6000-8000 cm3.		
12.	Dopuszczalna masa całkowita (DMC) 14000 – 16000 kg.		
13.	Rozstaw osi max 3,80m.		
14.	Układ napędowy 4x2 z blokadą mostu.		
15.	Ogumienie na tylnej osi podwójne (bliźniacze). Opony w rozmiarze min. R22,5 cala. Wszystkie opony nowe.		
16.	Kolorystyka samochodu: - nadwozie w kolorze czerwieni sygnałowej (RAL 3000 lub zbliżony), - zderzak przedni w kolorze białym, - nadkola przednie i tylne w kolorze białym, - zderzak tylny w kolorze białym wyłożony blachą aluminiową ryflowaną, - podwozie w kolorze szarym lub ciemnoszarym.		
17.	Kabina jednomodułowa, czterodrzwiowa z drzwiami otwieranymi na obie strony pojazdu.		
18.	Ilość miejsc siedzących 8 lub więcej.		
19.	Wyposażenie kabiny: - siedzenia przednie pokryte materiałem, - siedzenia tylne odporne na rozdarcia i ścieranie, - wyposażony w min. 4 uchwyty pod aparaty powietrzne,		

Załącznik nr 6 do SWZ

	- wszystkie ręczki w kabinie w kolorze żółtym.		
20.	Pojazd wyposażony w instalację elektryczną 24V z biegunem ujemnym na masie i głównym wyłącznikiem prądu zlokalizowanym w kabinie pojazdu.		
21.	Pojazd wyposażony w gniazdo przyłączeniowe CEE zasilające 230V z zabezpieczeniem wypadnięcia wtyczki.		
22.	Pojazd musi być wyposażony w wyciągarkę elektryczną o uciagu min. 9000 kg wyposażoną w linę stalową o długości min. 25 m zakończona hakiem ze sterowaniem drogą przewodową. Wciągarka wyposażona we własne dodatkowe podświetlenie LED oraz wyłącznik prądu.		
23.	Pojazd wyposażony w błądę przeciwsłoneczną z przodu pojazdu.		
24.	Maksymalna wysokość pojazdu – 3,25m.		
III – ZABUDOWA POŻARNICZA			
25.	Pojazd wyposażony w oryginalną zabudowę pożarniczą zamontowaną od nowości.		
26.	Konstrukcja zabudowy wykonana z profili aluminiowych skręcanych.		
27.	Pojazd musi być wyposażony w min. 4 skrytki sprzętowe zlokalizowane po bokach zabudowy w układzie 2+2 oraz jedną skrytkę tzw. pompową zlokalizowaną w tylnej części pojazdu w której musi być autopompa – dwie skrytki będące także podestami.		
28.	Pojazd musi posiadać dodatkowe 2 skrytki boczne zlokalizowane w dolnych-tylnych partiach zabudowy będące także podestami.		
29.	Skrytki na sprzęt wyposażone w oświetlenie wewnętrzne LED.		
30.	Oświetlenie siedmio punktowe robocze pola pracy wokół samochodu wykonane w technologii LED o łącznej mocy min. 10000 lm. Lampy podłużne nie kwadratowe.		
31.	Dach zabudowy w formie podestu roboczego wyłożony blachą aluminiową ryflowaną. Podest dachowy musi być wyposażony w barierkę ochronną.		
32.	Na dachu zabudowy zamontowane: - zamykana aluminiowa ryflowana skrzynia do przewożenia sprzętu, - mocowanie na drabinę koloru żółtego, - dodatkowe oświetlenie LED.		
IV – UKŁAD WODNY			
33.	Zbiornik wody o pojemności min. 2800 litrów (+/-5%).		
	Zbiornik na środek pianotwórczy min. 200 litrów (+/-5%).		
34.	Samochód wyposażony w autopompę o wydajności min. 1600 l/min. napędzaną ze skrzyni biegów.		
35.	Linia szybkiego natarcia o długości węża min. 40m zakończona prądownicą W25 na zwijadle elektrycznym.		
36.	Układ podawania wodny wyposażony w co najmniej 2 nasady STORZ W75, 2 nasady STORZ W52.		

Załącznik nr 6 do SWZ

37.	Układ wodny wyposażony w linię zasysania wody ze źródła zewnętrznego zakończony min. 2 nasadami STORZ W110.		
38.	Tankowanie hydrantowe z tyłu pojazdu zakończone nasadą STORZ W75.		
39.	Układ podawania piany przez zasysacz liniowy zakończony co najmniej 1 nasadą STORZ W52 z dozownikiem.		
40.	Układ wodny wyposażony w panel sterowania pracą autopompy (tj. manometr, manowakuometr), wyłącznik awaryjny oraz regulator obrotów silnika.		
41.	Nasady w zależności od ich przeznaczenia trwale oznaczone następującymi kolorami: - nasada wodna tłoczna – kolor czerwony, - nasada pianowa tłoczna – kolor żółty , - nasada wodna zasilająca – kolor niebieski.		
V - WYPOSAŻENIE			
42.	Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną pojazdu uprzywilejowanego w skład której wchodzić musi: - belka sygnalizacyjna niebieska świetlno-ostrzegawcza LED o min. mocy 100W w tym min. 35 diod, - zestaw min. 2 lamp niebieskich naprzemiennych przednich LED, - niebieski kogut LED z tyłu pojazdu.		
43.	Pojazd wyposażony w sygnalizację dźwiękową pojazdu uprzywilejowanego w skład której wchodzić musi: - modulator sygnałów dźwiękowych min. 300W, - głośnik/głośniki sygnałów ostrzegawczych min. 300W, - zestaw rozgłoszeniowy z funkcją mikrofonu.		
44.	Maszt oświetleniowy wysuwany pneumatycznie zamontowany w przedniej części zabudowy, wyposażony w cztery lampy LED o łącznej mocy min. 280W, zasilany z pojazdu.		
45.	W tylnej części zabudowy zamontowana fala świetlna LED.		
46.	Pojazd wyposażony w 4 reflektory drogowe LED + pozycja LED z przodu pojazdu o średnicy 22cm i mocy 100W 1szt.		
47.	Pojazd wyposażony w kamerę cofania załączaną przy włączeniu biegu wstecznego oraz z niezależnego przycisku umieszczonego na pulpicie sterowania bez względu na pozycję skrzyni biegów.		
48.	Pojazd wyposażony w przednią trąbę typu "AIR-HORN" zamontowaną na masce pojazdu.		
VI – POZOSTAŁE WYMAGANIA			
49.	Gwarancja oraz rękojmia na pojazd bez limitu kilometrów - min. 6 miesięcy (kryterium oceny ofert zgodnie z działem XIX pkt 2 ppkt 2.2 SWZ – min. 6 miesiące, max. 12 miesięcy)		
50.	Nowe akumulatory.		
51.	Cena pojazdu musi uwzględniać przeszkolenie delegacji Zamawiającego z obsługi pojazdu, na okoliczność którego zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy przeszkolenia.		

Załącznik nr 6 do SWZ

52.	Samochód powinien być aktualnie zarejestrowany na terenie Polski lub w przypadku samochodu sprowadzonego z zagranicy samochód musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty obowiązujące prawem do rejestracji pojazdu na terenie kraju oraz aktualne badanie techniczne pojazdu.		
53.	Pojazd w pełni przygotowany do jazdy. Po wymianie oleju silnikowego, wszystkich filtrów oraz paska/ów klinowych.		
54.	Kabina pojazdu wyposażona w podnośnik, klucz do kół, klucz do podnoszenia kabiny, apteczkę, gaśnicę, kamizelkę oraz trójkąt ostrzegawczy.		
55.	Pojazd wyposażony w min. dwa plastikowe kliny pod koła koloru żółtego.		
56.	Pojazd przekazany wraz z instrukcją obsługi.		
57.	Wszystkie przyciski, zegary oznaczone odpowiednimi piktogramami.		

Oświadczam, że oferowany przez nas samochód pożarniczy stanowi naszą własność, jest sprawny technicznie oraz spełnia w/w parametry.
