

---

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: „Budowa budynku technicznego ujęcia wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowa sieci wodociągowej”

ADRES INWESTYCJI: dz. nr ew. 371/1, obręb Dmenin, gm. Kodrąb

INWESTOR: Gmina Kodrąb

ADRES INWESTORA: ul. Niepodległości 7, Kodrąb

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Budowlana

mgr inż. Marcin Ściubak

DATA OPRACOWANIA: I 2025

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Ogólna charakterystyka obiektu	3
Przedmiar	4
1 Zagospodarowanie terenu	4

CHARAKTERYSTKA OBIEKTU  
-wg projektu budowlanego i technicznego

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Zagospodarowanie terenu</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
1 d.1.1	KNR 2-01 0206-01 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 7 km-zebranie humusu w strefie zabawek, urządzeń, chodników i dojść- grubość warstwy 30cm	m3		
		0,30 * (152,02 + 1,5)	m3	46,056	
				<b>RAZEM</b>	<b>46,056</b>
2 d.1.1	kalk. własna	opłata za składowanie gruzu	t		
		poz.1 * 2,1	t	96,718	
				<b>RAZEM</b>	<b>96,718</b>
<b>1.2</b>		<b>Nawierzchnie utwardzone z EKO-Kostki gr. 8cm</b>			
3 d.1.2	KNR 2-31 0401-05	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I-II	m		
		91,87	m	91,870	
				<b>RAZEM</b>	<b>91,870</b>
4 d.1.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3		
		0,3 * 0,3 * poz.3	m3	8,268	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,268</b>
5 d.1.2	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		poz.4	m	8,268	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,268</b>
6 d.1.2	KNNR 6 0104-02	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm Krotność = 0,75	m2		
		152,02 + 1,5	m2	153,520	
				<b>RAZEM</b>	<b>153,520</b>
7 d.1.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		poz.6	m2	153,520	
				<b>RAZEM</b>	<b>153,520</b>
8 d.1.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 0,7	m2		
		poz.6	m2	153,520	
				<b>RAZEM</b>	<b>153,520</b>
9 d.1.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		poz.6	m2	153,520	
				<b>RAZEM</b>	<b>153,520</b>
<b>1.3</b>		<b>Nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej gr. 8cm-zjazd</b>			
10 d.1.3	KNR 2-31 0401-05	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I-II	m		
		15,50	m	15,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,500</b>
11 d.1.3	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3		
		0,2 * 0,2 * poz.10	m3	0,620	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,620</b>
12 d.1.3	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		poz.3	m	91,870	
				<b>RAZEM</b>	<b>91,870</b>
13 d.1.3	KNNR 6 0104-02	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm Krotność = 0,5	m2		
		18,63	m2	18,630	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>18,630</b>
14 d.1.3	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm Krotność = 0,5	m2		
		poz. 13	m2	18,630	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,630</b>
15 d.1.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		poz. 13	m2	18,630	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,630</b>
<b>1.4</b>		<b>Ogrodzenie</b>			
16 d.1.4	KNR 2-23 0401-01	Ogrodzenie z paneli na słupkach z rur stalowych o rozstawie 2,50 m i wysokości 1,23 m zgodnie z PT	m		
	analogia	91,87	m	91,870	
				<b>RAZEM</b>	<b>91,870</b>
17 d.1.4	KNR-W 2-02 1808-06	Brama z furtką wg PT	kpl.		
	analogia	1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
18 d.1.4	KNR-W 2-02 1808-06	Furtka wg PT	kpl.		
	analogia	1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>1.5</b>		<b>Elementy małej architektury</b>			
19 d.1.5	kalkulacja indywidualna	Kosze metalowe -zakup, dostawa i montaż	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>1.6</b>		<b>Nawierzchnie zielone</b>			
20 d.1.6	KNR 2-21 0206-02 z.o.2.10.	Orka mechaniczna pługiem przyczepnym przy głębokości orania 18-20 cm kat. gruntu III - obszar mniejszy niż 0.15 ha	ha		
		887,48 / 10000	ha	0,089	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,089</b>
21 d.1.6	KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim	m3		
		887,48 * 0,15	m3	133,122	
				<b>RAZEM</b>	<b>133,122</b>
22 d.1.6	KNR 2-21 0404-04	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	ha		
		0,088748	ha	0,089	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,089</b>