
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: BIEŻĄCA KONSERWACJA ZEWNĘTRZNYCH ELEMENTÓW
ARCHITEKTONICZNYCH PAŁACU BRANICKICH W BIAŁYMSTOKU
TJ.: SCHODY S6 I TARAS T6

ADRES INWESTYCJI: 15 - 089 Białystok, ul.J.Kilińskiego 1
Dz. Nr. 1744/8, Obr. 11

NAZWA INWESTORA: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ADRES INWESTORA: ul. Jana Kilińskiego 1, Białystok

WYKONAWCA: mgr inż. arch. Bogdan Cimochowicz

ADRES WYKONAWCY: ABC Pracownia Projektowa, 15-199 Białystok, ul. Prądzyńskiego 30

BRANŻE: budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: mgr inż. Marcin Sawczuk

DATA OPRACOWANIA: 19.11.2024 r.

KOSZTORYS ZWERYFIKOWANO W ZAKRESIE ZASTOSOWANYCH CEN, NORM KOSZTORYSOWANIA I
OBMIARÓW

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
19.11.2024 r.

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		BIEŻĄCA KONSERWACJA ZEWNĘTRZNYCH ELEMENTÓW ARCHITEKTONICZNYCH PAŁACU BRANICKICH W BIAŁYMSTOKU TJ.: SCHODY S6 I TARAS T6 45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami			
1.1		POSAĐKA KOLUMNADY / SCHODÓW			
1.1.1		Usunięciu uszkodzonych elementów			
1 d.1.1. 1	TZKNBK XVIm 0109-01 R, S = 0,70	Usunięciu uszkodzonych elementów kamiennych posadzek z piaskowca o grubości do 5 cm	m2		
		<i>Taras zachodni - zakres do wykonania</i> <i>założono 50% do wymiany</i> 31,00 * 0,50	m2	15,50	
				RAZEM	15,50
1.1.2		Ułożenie płyt kamiennych z piaskowca na kleju			
2 d.1.1. 2	KNR AT-27 0202-01	Wykonanie warstwy izolacyjnej (izolacja płynna cienkowarstwowa)	m2		
		ilość z poz.: 1	m2	15,50	
				RAZEM	15,50
3 d.1.1. 2	TZKNBK XVIm 0109-01	Montaż posadzki z płyt prostokątnych na kleju (nowe płyty z piaskowca) o grubości do 5 cm	m2		
		ilość z poz.: 1	m2	15,50	
				RAZEM	15,50
4 d.1.1. 2	KNR AT-26 0304-03	Hydrofobizacja powierzchni okładzin preparatami płynnymi	m2		
		ilość z poz.: 1	m2	15,50	
				RAZEM	15,50
1.1.3		Czyszczenie pozostałej powierzchni posadzki i hydrofobizacja			
5 d.1.1. 3	KNR AT-26 0101-04	Oczyszczenie ręczne powierzchni z glonów, porostów i elementów luźnych szczotką	m2		
		<i>Taras zachodni - zakres do wykonania</i> <i>założono 50% do wymiany</i> 31,00 * 0,50	m2	15,50	
				RAZEM	15,50
6 d.1.1. 3	KNR AT-26 0102-03	Oczyszczenie powierzchni przy użyciu preparatu do usuwania zanieczyszczeń biologicznych	m2		
		ilość z poz.: 5	m2	15,50	
				RAZEM	15,50
7 d.1.1. 3	KNR AT-08 0101-06	Zmycie powierzchni wodą z użyciem myjki ciśnieniowej	m2		
		ilość z poz.: 5	m2	15,50	
				RAZEM	15,50
8 d.1.1. 3	KNR-W 7-12 0303-02	Osuszanie podłoża	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		ilość z poz.: 5	m2	15,50	
				RAZEM	15,50
9 d.1.1. 3	KNR AT-26 0101-06	Reprofilacja spoin w okładzinach kamiennych	m2		
		ilość z poz.: 5	m2	15,50	
				RAZEM	15,50
10 d.1.1. 3	KNR AT-26 0102-01	Zagruntowanie powierzchni	m2		
		ilość z poz.: 5	m2	15,50	
				RAZEM	15,50
11 d.1.1. 3	KNR AT-26 0304-03	Hydrofobizacja powierzchni preparatami płynnymi	m2		
		ilość z poz.: 5	m2	15,50	
				RAZEM	15,50
1.2		STOPNIE, SCHODY,			
1.2.1		Usunięciu uszkodzonych elementów			
12 d.1.2. 1	TZKNBK XVIm 0110-01 R, S = 0,70	Usunięciu uszkodzonych elementów kamiennych stopni z piaskowca o grubości do 15 cm	m		
		<i>Taras zachodni - zakres do wykonania stopień blokowy założono 50% do wymiany</i> 54,00 * 0,50	m	27,00	
		<i>Schody - zakres wykonany</i>			
				RAZEM	27,00
1.2.2		Ułożenie płyt kamiennych z piaskowca na kleju			
13 d.1.2. 2	KNR AT-27 0202-01	Wykonanie warstwy izolacyjnej (izolacja płynna cienkowarstwowa)	m2		
		ilość z poz.: 15 * 1,15	m2	18,79	
				RAZEM	18,79
14 d.1.2. 2	TZKNBK XVIm 0110-03	Montaż stopni prostych o wymiarach 40x15 cm z piaskowca na kleju (nowy materiał z piaskowca)	m		
		<i>założono 50% do wymiany</i> 54,00 * 0,50	m	27,00	
		<i>Schody - zakres wykonany</i>			
				RAZEM	27,00
15 d.1.2. 2	KNR AT-26 0304-03	Hydrofobizacja powierzchni okładzin preparatami płynnymi	m2		
		ilość z poz.: 14 * (0,40 + 0,15) * 1,10	m2	16,34	
				RAZEM	16,34
1.2.3		Czyszczenie pozostałej powierzchni posadzki i hydrofobizacja			
16 d.1.2. 3	KNR AT-26 0101-04	Oczyszczenie ręczne powierzchni z glonów, porostów i elementów luźnych szczotką	m2		
		<i>Taras zachodni - rysunek A10</i> <i>założono 50%</i> 54,00 * (0,40 + 0,15) * 1,10 * [0,50]	m2	16,34	
				RAZEM	16,34

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.1.2. 3	KNR AT-26 0102-03	Oczyszczenie powierzchni przy użyciu preparatu do usuwania zanieczyszczeń biologicznych	m2		
		ilość z poz.: 16	m2	16,34	
				RAZEM	16,34
18 d.1.2. 3	KNR AT-08 0101-06	Zmycie powierzchni wodą z użyciem myjki ciśnieniowej	m2		
		ilość z poz.: 16	m2	16,34	
				RAZEM	16,34
19 d.1.2. 3	KNR-W 7-12 0303-02	Osuszanie podłoża	m2		
		ilość z poz.: 16	m2	16,34	
				RAZEM	16,34
20 d.1.2. 3	KNR AT-26 0101-06	Reprofilacja spoin w okładzinach kamiennych	m2		
		ilość z poz.: 16	m2	16,34	
				RAZEM	16,34
21 d.1.2. 3	KNR AT-26 0102-01	Zagruntowanie powierzchni	m2		
		ilość z poz.: 16	m2	16,34	
				RAZEM	16,34
22 d.1.2. 3	KNR AT-26 0304-03	Hydrofobizacja powierzchni preparatami płynnymi	m2		
		ilość z poz.: 16	m2	16,34	
				RAZEM	16,34