

ZESTAWIENIE  
STOLARKI

TYP	OKNA ZEWNĘTRZNE									
SYMBOL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	ŚWIELUKI DACHOWE
SCHEMAT										
WYMIARY W ŚWIELE MURU	So Ho	170 60	120 150	330 150	110 150	150 150	180 150	160 60	80 200	180 200
IŁOŚĆ		5	1	2	4	1	2	2	5	15
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ		EI 60								
RODZAJ		okno trzyszybowe obustronnie bezpieczne								
KOLOR		RAL 7016								
KLAMKI		TYP "C"								
IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA		U=0,9 W/m²K								
UWAGI		- PRZED WYKONANIEM DRZWI WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE - OKNA POKAZANO OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ - PROJEKT UNIEŻĘDZONA PODTYNKOWE ROLETY ZEWNĘTRZNE W OTWORACH OKIENNYCH								

TYP	DRZWI ZEWNĘTRZNE			
SYMBOL	DZ1	DZ2	DZ3	DZ4
SCHEMAT				
WYMIARY W ŚWIELE OSŁOŻENIE	So Ho	90+30 205	100 205	90 220
IŁOŚĆ (STRONA)		3	2	5
RODZAJ		drzwi profilowe w konstrukcji aluminiowej, przesłone szkłem bezpiecznym, wyposażone w zamek patentowy, komplet klamek i rozet	drzwi profilowe w konstrukcji aluminiowej, przesłone szkłem bezpiecznym, wyposażone w zamek patentowy, komplet klamek i rozet, przesłone w dolnym pasie wyposażone w nakładki dekoracyjne, ochronne	drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe, techniczne stalowe
MATERIAŁ		ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM
KOLOR		RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003
IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA		U=1,3 W/m²K	U=1,3 W/m²K	U=1,3 W/m²K
UWAGI		- PRZED WYKONANIEM DRZWI WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE - OSŁOŻENIE DRZWIOWE MONTOWANE DO POSADZKI - SAMODOMYKACZE UKRYTE		

TYP	DRZWI WEWNĘTRZNE					ŚCIANKI HPL	
SYMBOL	DW1	DW1a	DW2	DW3	DW4	SC1	SC2
SCHEMAT							
WYMIARY W ŚWIELE OSŁOŻENIE	So Ho	90+30 205	90+30 205	90 205	80 205	204 202	100 300
IŁOŚĆ (STRONA)		3	1	28 (17L-11P)	9 (6L-3P)	8	3
RODZAJ		drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe: drzwi do pom. 0.01 - E10	drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe: E10	drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe: drzwi do pom. 0.10 i 0.11 chłodnicze; drzwi do pom. 0.20 - E10; drzwi do pom. 0.28 wykładane na ścianę	drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe: wyposażone w otwory wentylacyjne lub podcięcie dolnej krawędzi skrzydła zgodnie z §79 ust. 1 warunków technicznych	ścianka HPL o wys. 202cm przesł. 15cm od podłogi	ścianka HPL o wys. 300cm przesł. 15cm od podłogi
KOLOR		RAL 9003					
KLAMKI		klamki typu "C", obustronnie					
UWAGI		- PRZED WYKONANIEM DRZWI WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE - WSKAZANE DRZWI NALEŻY WYPOSAŻYĆ W OTWORY WENTYLACYJNE LUB PODCIĘCIE DOLNEJ KRAWĘDZI SKRZYDŁA ZGODNIE Z §79 UST. 1 WYKONAWCZYCH					

Inwestor:		Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo		Branża architektoniczna	
Nazwa inwestycji:		Rozbudowa wraz z przebudową Zespołu Szkół o obiekt przedszkola		Faza projekt techniczny	
Adres inwestycji:		ul. Szkolna 7, 86-011 Wtelno, dz. nr ew. 240/1, obr. Wtelno		Data: 11.09.2024	
Wykonawca:  Biuro Projektów Audytów i Analiz Sp. z o. o. ul. Zemborzycka 53, 20-445 Lublin tel. 664 566 191					
Funkcja	Imię i Nazwisko		Uprawnienia		Podpis
Projektant	mgr inż. arch. Katarzyna Genca		204/LBOKK/2017 spec.architektoniczna		
Sprawdzający	mgr inż. arch. Marek Naja		54/LOIA/09 spec.architektoniczna		
Nazwa rysunku			Skala		Nr rys.
Zestawienie stolarki			—		A06