

**O F E R T A**

Informacje o Wykonawcy***	
Nazwa:	<b>KROM-POL Zdzisław Krom</b>
Siedziba:	<b>05-250 Radzymin ul. Norwida 17a</b>
Województwo:	<b>Mazowieckie</b>
tel.:	<b>512-465-627</b>
e-mail:	<b>kromz@o2.pl</b>
NIP:	<b>125-034-73-95</b>
REGON:	<b>140346320</b>

Do:

Jednostka Wojskowa Nr 2063

ul. Banacha 2

02-097 Warszawa

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie podstawowym na remont posadzki w kojcach w budynku nr 76 oraz wykonanie ogrodzenia kojców tymczasowych na terenie OSŻW przy ul. Ostroroga 35 w Warszawie, oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Warunków Zamówienia (dalej: SWZ), zgodnie z „Kosztorysem ofertowym” (załącznik nr 2 do SWZ):

- netto **236 845,36zł**,  
słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych trzydzieści sześć groszy
- brutto (z VAT 23%) **291 319,80 zł**,  
słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych osiemdziesiąt groszy

Powyższa cena brutto uwzględnia wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmuje wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie Wykonawca z tytułu prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia, zysk oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy.

**KRYTERIUM POZACENOWE:**

W trakcie realizacji zamówienia udzielię(imy) 60 **miesięcznej** gwarancji na wykonaną robotę budowlaną.

**Zamówienie wykonam(y) zgodnie ze złożoną ofertą w terminie 60 dni od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy.**

1. Nazwa banku i nr rachunku bankowego

**Santander Bank Polska S.A – nr konta 07 1090 1870 0000 0001 1922 2979**

2. Osoba upoważniona do wykonywania czynności prawnych ze strony Wykonawcy

**Zdzisław Krom**





**Oświadczam(y)**, że zapoznałem(liśmy) się z treścią ogłoszenia o zamówieniu, Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz ze wszystkimi załącznikami dołączonymi do niej, a zwłaszcza z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę(imy) żadnych zastrzeżeń.

**Akceptuję(my)**, w pełni i bez zastrzeżeń, postanowienia: SWZ dla niniejszego zamówienia, wyjaśnienia do SWZ oraz modyfikacje SWZ i uznaję(my) się związany(ni) określonymi w nim postanowieniami.

**Gwarantuję(emy)** wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SWZ, wyjaśnieniami oraz modyfikacjami SWZ.

**Oświadczam(y)**, że zgodnie § 13 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415 z późn. zm.) **wskazuję(my) dane bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych**, umożliwiające dostęp do odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru:

☐ KRS <https://ems.ms.gov.pl>, numer: .....

☒ CEIDG <https://prod.ceidg.gov.pl>, numer: .....

☐ inne<sup>1</sup> ..... numer: .....

**Oświadczam(y)**, że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507).

**Oświadczam(y)**, że jestem(śmy), zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r., poz. 236)\*\*, \*\*\*.

Nazwa Wykonawcy / konsorcjanta:	
<b>X</b>	<b>mikro przedsiębiorcą</b> (zatrudniamy poniżej 10 osób, roczny obrót nie przekracza 2 mln. EUR)
	<b>małym przedsiębiorcą</b> (zatrudniamy poniżej 50 osób, roczny obrót nie przekracza 10 mln. EUR)
	<b>średnim przedsiębiorcą</b> (zatrudniamy poniżej 250 osób, roczny obrót nie przekracza 50 mln. EUR)
	<b>dużym przedsiębiorcą</b> (zatrudniamy powyżej 250 osób)

**Oświadczam(y)**, że uważam(y) się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Dotawę/usługę/robotę budowlaną\* objętą zamówieniem zamierzam(y) wykonać sami/wspólnie\* (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wymaga się załączenia

<sup>1</sup> dotyczy podmiotów zagranicznych



pełnomocnictwa do reprezentowania wspólników oraz posiadania przez Wykonawcę umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie a także **wypełnionego załącznika nr 9 do SWZ**.....

.....  
/podać nazwę i siedzibę Firmy współpracującej/

**Przedmiot** zamówienia zamierzam(y) wykonać sami/część zamówienia powierzam(y) podwykonawcom\* .....

.....  
w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, zgodnie z art. 125 ust 5 ustawy Pzp.

**Oświadczam(y)**, że zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia projekt ogólnych warunków umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązuję(my) się, w przypadku wyboru mojej(naszej) oferty, do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

**Oświadczam(y)**, że wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO\*\*\*\* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem(liśmy) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu oraz zapoznałem(liśmy) się z treścią „**Klauzuli informacyjnej**”, zawartej w SWZ.

Do oferty załączono następujące załączniki zgodnie z Rozdziałem VII SWZ:

1. Kosztorys zerowy szczegółowy
2. Załącznik nr 3

PODPIS

Podpis elektroniczny kwalifikowany

lub podpis zaufany lub podpis osobisty

**"KROMPOL"**  
Krom Zdzistaw  
ul. Nowicka 17 A  
05-250 RADZYMIN  
tel./fax 022 786-61-45  
NIP 125-034-73-95  
REGON 140346320

\* - niepotrzebne skreślić;

\*\* - zaznaczyć „X” w odpowiednim kwadracie, należy wypełnić tyle razy ile jest Partnerów Konsorcjum lub Podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca;

\*\*\* - w przypadku Partnerów Konsorcjum lub Podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca należy powielić tabelę;

\*\*\*\* - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2018 r, str. 1). W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa.



## KOSZTORYS OFERTOWY-REMONT POSADZKI W KOJCACH BUDYNKU NR 76 ORAZ WYKONANIE OGRODZENIA KOJCÓW TYMCZASOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE ZAMKNIĘ- TYM KOMPLEKSU K-1039

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POSADZKI W KOJCACH BUDYNKU NR 76 ORAZ WYKONANIE OGRODZENIA KOJCÓW TYMCZASOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE ZAMKNIĘTYM KOMPLEKSU K-1039  
ADRES INWESTYCJI : 01-163 WARSZAWA, UL. OSTROROGA 35  
INWESTOR : JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2063  
ADRES INWESTORA : 00-909 WARSZAWA, UL. BANACHA 2  
WYKONAWCA ROBÓT : Krom-Pol Krom Zdzisław  
ADRES WYKONAWCY : 05-250 Radzymin ul. Norwida 17 a  
BRANŻA : Budowlana/Elektryczna/Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Krom Bartłomiej (Budowlana/Elektryczna/Sanitarna)  
DATA OPRACOWANIA : maj 2025

Stawka roboczogodziny : 34.40 zł  
Poziom cen : 1 kwartał 2025

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ..... 69.00 % R, S  
Zysk [Z] ..... 25.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 236845.36 zł

Słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy osiemset czterdzieści pięć i 36/100 zł

WYKONAWCA:

**KROM-POL**  
Krom Zdzisław  
ul. Norwida 17 A  
05-250 RADZYMIN  
tel./fax 022 786-61-45  
NIP 125-034-73-96  
REGON 140346320

Data opracowania  
maj 2025

INWESTOR :

Data zatwierdzenia



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1		<b>REMONT POSADZKI</b>						
1.1		<b>PRACE PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1	KNR-W 4-02	Demontaż krat ze stali profilowanej z żaluzjami i mechanizmem nastawczym - odkręcenie kratki o obwodzie do 3600 mm (Ostrożny demontaż krat w obrębie wejść do kojców i odłożenie ich do ponownego wykorzystania.)	szt.				12.000	
d.1.	40203-06							
1	analogia							
	999	-- Robocizna --	r-g	1.6300	34.40	56.0720		
	0000000	-- Materiały -- Materiały pomocnicze(od R)	%	2.0000	56.07	1.1214		
		<b>Razem pozycja 1</b>				<b>119.5700</b>	<b>12.000</b>	<b>1434.84</b>
1.2		<b>PRACE ROZBIÓRKOWE</b>						
2	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm (Rozbiórka istniejącej nawierzchni betonowej w obrębie kojców – płyta betonowa o gr. ok. 6 cm pokryta powłoką malarską.)	m³				8.655	
d.1.	0301-02							
2								
	999	-- Robocizna --	r-g	6.2200	34.40	213.9680		
		<b>Razem pozycja 2</b>				<b>452.0100</b>	<b>8.655</b>	<b>3912.15</b>
3	KNR 2-31	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm (Usunięcie wszelkich warstw stanowiących podbudowę nawierzchni betonowej w obrębie kojców, do głębokości ok. 30 cm poniżej istniejącego i projektowanego poziomu posadzki.)	m²				86.549	
d.1.	0802-01							
2								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3181	34.40	10.9426		
		<b>Razem pozycja 3</b>				<b>23.1200</b>	<b>86.549</b>	<b>2001.01</b>
4	KNR 2-31	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm (Usunięcie wszelkich warstw stanowiących podbudowę nawierzchni betonowej w obrębie kojców, do głębokości ok. 30 cm poniżej istniejącego i projektowanego poziomu posadzki.)	m²				86.549	
d.1.	0802-05 0802-06							
2								
	999	-- Robocizna -- $0.5446+5*0.0363=0.7261$	r-g	0.7261	34.40	24.9778		
		<b>Razem pozycja 4</b>				<b>52.7700</b>	<b>86.549</b>	<b>4567.19</b>
5	KNR AT-27	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych (Skucie wypraw tynkarskich wraz z powłokami malarskimi, pokrywającymi cokoliki w obrębie kojców.)	m²				25.754	
d.1.	0101-03							
2								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3600	34.40	12.3840		
		<b>Razem pozycja 5</b>				<b>26.1600</b>	<b>25.754</b>	<b>673.72</b>
1.3		<b>WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI</b>						
6	KNR-W 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-II (Zagęszczenie odkrytego gruntu rodzimego przy pomocy ubijaka.)	m²				86.549	
d.1.	0228-01							
3	analiza indywidualna							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1340	34.40	4.6096		
		-- Sprzęt --						



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	12622	Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg	m-g	0.0704	20.78	1.4629		
<b>Razem pozycja 6</b>						<b>12.8300</b>	<b>86.549</b>	<b>1110.42</b>
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (Wykonanie podbudowy z warstwy pospółki o miąższości ok. 15 cm.)	m <sup>2</sup>				86.549	
d.1. 0114-01 0114-3 02								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0143	34.40	0.4919		
	1602212	-- Materiały --						
	3930001	Pospółka uziarnienie 0-63 mm	m <sup>3</sup>	0.5888	112.94	66.4991		
		Woda z rurociągów	m <sup>3</sup>	0.0150	6.94	0.1041		
	0000000	0.02-5*0.001=0.015=						
		Materiały pomocnicze(od M)	%	0.5000	66.60	0.3330		
	11612	-- Sprzęt --						
		Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1)	m-g	0.0021	143.89	0.3022		
	12622	0.0026-5*0.0001=0.0021=						
		Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg	m-g	0.0162	20.78	0.3366		
		0.0182-5*0.0004=0.0162=						
<b>Razem pozycja 7</b>						<b>69.3200</b>	<b>86.549</b>	<b>5999.58</b>
8	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (Wykonanie podkładu betonowego z betonu klasy C12/15 o grubości 10 cm.)	m <sup>2</sup>				86.549	
d.1. 0109-03 0109-3 04								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2045	34.40	7.0348		
	2600901	-- Materiały --						
	3930001	Krawędziaki iglaste kl. II	m <sup>3</sup>	0.0005	1717.86	0.8589		
	0000000	Woda z rurociągów	m <sup>3</sup>	0.0100	6.94	0.0694		
	2370604	Materiały pomocnicze(od M2+M3)	%	0.5000	0.93	0.0046		
		Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m <sup>3</sup>	0.1015	377.51	38.3173		
		0.1218-2*0.01015=0.1015=						
	12622	-- Sprzęt --						
		Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg	m-g	0.0334	20.78	0.6941		
		0.0402-2*0.0034=0.0334=						
<b>Razem pozycja 8</b>						<b>55.5800</b>	<b>86.549</b>	<b>4810.39</b>
9	ZKNR C-2	Zwilżenie podłoża (Zwilżenie podłoża do stanu matowo-wilgotnego przed nałożeniem powłoki wodoszczelnej.)	m <sup>2</sup>				86.549	
d.1. 0309-01 3								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0100	34.40	0.3440		
<b>Razem pozycja 9</b>						<b>0.7300</b>	<b>86.549</b>	<b>63.18</b>
10	ZKNR C-2	Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej na powierzchni poziomej od góry przeciw zawilgoceniu (Wykonanie na podkładzie warstwy hydroizolacyjnej, np. przy pomocy powłoki uszczelniającej Ceresit CR 90 Crystaliser.)	m <sup>2</sup>				86.549	
d.1. 0309-05 3								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1810	34.40	6.2264		
	238HEN0403	-- Materiały --						
	0000000	powłoka wodoszczelna, np. Ceresit CR 90 Crystaliser	kg	3.0000	12.60	37.8000		
		Materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	37.80	0.5670		



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	39511	-- Sprzęt -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	0.0030	106.47	0.3194		
<b>Razem pozycja 10</b>						<b>52.2000</b>	<b>86.549</b>	<b>4517.86</b>
11 d.1. 0604-05 + 3 ZKNR C-2 0604-06 analiza indywidualna		Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 60 mm (Wykonanie wylewki betonowej z betonu klasy C25/30 W12 o grubości 6 cm, zbrojonej siatką zgrzewaną z prętów fi 6 mm o oczku 15x15 cm. Szlifowanie powierzchni betonu. Usunięcie mleczka cementowego po upływie 28 dni.)	m <sup>2</sup>				86.549	
999		-- Robocizna -- 0.89+0.112500=1.0025=	r-g	1.0025	34.40	34.4860		
2370608		-- Materiały -- Beton wodoszczelny W12 z kruszywa naturalnego C 25/30	m <sup>3</sup>	0.0660	504.00	33.2640		
0000000		Materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	33.26	0.4990		
39511		-- Sprzęt -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	0.0211	106.47	2.2412		
43212		0.0158+0.005250=0.02105= Betoniarka wolnopadowa elektryczna 250 dm3 0.0375+0.012450=0.04995=	m-g	0.0500	8.12	0.4056		
<b>Razem pozycja 11</b>						<b>112.2100</b>	<b>86.549</b>	<b>9711.66</b>
12 d.1. 1106-07 3		Posadzki cementowe wraz z cokolkami - dopłata za zbrojenie siatką stalową (Montaż zbrojenia wylewki betonowej (siatka z prętów #6mm o oczku 15x15cm)).	m <sup>2</sup>				86.549	
999		-- Robocizna --	r-g	0.0740	34.40	2.5456		
1331702		-- Materiały -- Siatka tkana Rabitza oczka 10x10 mm, fi 0,8-0,9 mm	m <sup>2</sup>	1.0200	8.40	8.5680		
0000000		Materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	8.57	0.1285		
39511		-- Sprzęt -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	0.0017	106.47	0.1810		
<b>Razem pozycja 12</b>						<b>14.4600</b>	<b>86.549</b>	<b>1251.50</b>
13 d.1. analiza indywidualna 3		Zagruntowanie podłoża przy pomocy epoksydowo-cementowego materiału gruntującego, np. Sikagard-385 EpoCem.	m <sup>2</sup>				86.549	
999		-- Robocizna --	r-g	0.4500	34.40	15.4800		
1470499		-- Materiały -- żywica szybkowiążąca do gruntowania podłoża, np. Sikagard-385 EpoCem	kg	1.0000	162.75	162.7500		
160180504		Piasek kwarcowy, wypełniacz do stosowania w systemie modułowym Remmers KSE Quarzsand F 36, opak. 4 kg	kg	1.5400	23.10	35.5740		
0000000		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	198.32	3.9665		
<b>Razem pozycja 13</b>						<b>234.9900</b>	<b>86.549</b>	<b>20338.15</b>
14 d.1. analiza indywidualna 3		Dodatkowe gruntowanie podłoża przy pomocy materiału na bazie żywicy epoksydowej do podłoży mineralnych, np. Sikafloor P 604.	m <sup>2</sup>				86.549	
		-- Robocizna --						



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
999			r-g	0.4500	34.40	15.4800		
1470499		-- Materiały -- dwuskładnikowy materiał gruntują- cy na bazie żywicy epoksydowej, np. Sikafloor P 604	kg	0.5000	110.25	55.1250		
160180504		Piasek kwarcowy, wypełniacz do stosowania w systemie modułowym Remmers KSE Quarzsand F 36, opak. 4 kg	kg	1.5400	23.10	35.5740		
0000000		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	90.70	1.8140		
<b>Razem pozycja 14</b>						<b>125.2100</b>	<b>86.549</b>	<b>10836.80</b>
15	d.1. analiza indywi- dualna	Wykonanie natrysku membraną po- limocznikową, np. Sikalastic M 689 oraz obsypanie powierzchni pias- kiem kwarcowym. UWAGA: Piasek kwarcowy powi- nien mieć jak najmniejsze uziarnie- nie, aby nie ranić psów w łapy.	m <sup>2</sup>				86.549	
999		-- Robocizna --	r-g	1.2000	34.40	41.2800		
AT00061		-- Materiały -- membrana z czystego polimocznika, np. Sikalastic M 689	kg	2.4000	113.40	272.1600		
160180504		Piasek kwarcowy, wypełniacz do stosowania w systemie modułowym Remmers KSE Quarzsand F 36, opak. 4 kg	kg	0.4000	23.10	9.2400		
0000000		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	281.40	5.6280		
76111		-- Sprzęt -- Agregat do malowania 250-500 m2/ h	m-g	0.2889	10.00	2.8885		
<b>Razem pozycja 15</b>						<b>380.3300</b>	<b>86.549</b>	<b>32917.13</b>
16	d.1. analiza indywi- dualna	Pokrycie membrany polimoczniko- wej lakierem, np. Sikafloor TC 681.	m <sup>2</sup>				86.549	
999		-- Robocizna -- 0.9*2.5=2.25=	r-g	2.2500	34.40	77.4000		
1470599		-- Materiały -- poliasparginowa powłoka wierzch- nia np. Sikafloor TC681	kg	0.8500	152.25	129.4125		
0000000		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	129.41	2.5882		
<b>Razem pozycja 16</b>						<b>295.5100</b>	<b>86.549</b>	<b>25576.09</b>
1.4	<b>WYKOŃCZENIE COKOLIKÓW</b>							
17	ZKNR C-2 d.1. 0801-01 4	Przygotowanie podłoża. Czyszcze- nie powierzchni betonu (Oczyszczenie podłoża w miejscu skutych uprzednio wypraw tynkars- kich.)	m <sup>2</sup>				25.754	
999		-- Robocizna --	r-g	0.2300	34.40	7.9120		
<b>Razem pozycja 17</b>						<b>16.7100</b>	<b>25.754</b>	<b>430.35</b>
18	ZKNR C-2 d.1. 0601-01 4	Przygotowanie podłoża cemento- wego - odtłuszczenie powierzchni (Odtłuszczenie podłoża w miejscu skutych uprzednio wypraw tynkars- kich.)	m <sup>2</sup>				25.754	
999		-- Robocizna --	r-g	0.0800	34.40	2.7520		
148HEN5010		-- Materiały -- środek czyszczący, np. Ceresit CT 98	dm <sup>3</sup>	0.0900	95.55	8.5995		
0000000		Materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	8.60	0.1290		
<b>Razem pozycja 18</b>						<b>14.5400</b>	<b>25.754</b>	<b>374.46</b>



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
19	ZKNR C-2 d.1. 0408-01 4	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie obrzutki pokrywającej 50% powierzchni na ścianach - do 2,0 m2 w jednym miejscu (Uzupełnienie skutych uprzednio tynków, np. przy pomocy tynku renowacyjnego Ceresit CR 61 - wykonanie obrzutki pokrywającej 50% powierzchni.)	m <sup>2</sup>				25.754	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1900	34.40	6.5360		
	235HEN0101	-- Materiały -- tynk renowacyjny podkładowy CR 61	kg	2.5000	7.88	19.7000		
	148HEN0703 0000000	emulsja kontaktowa CC 81 Materiały pomocnicze(od M)	kpl %	0.0660 2.0000	51.45 23.10	3.3957 0.4619		
	39511 43212	-- Sprzęt -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3	m-g m-g	0.0100 0.0100	106.47 8.12	1.0647 0.0812		
<b>Razem pozycja 19</b>						<b>39.7900</b>	<b>25.754</b>	<b>1024.75</b>
20	ZKNR C-2 d.1. 0410-01 4	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o gr. 1 cm na ścianach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu (Uzupełnienie skutych uprzednio tynków, np. przy pomocy tynku renowacyjnego Ceresit CR 61 - wykonanie tynku renowacyjnego.)	m <sup>2</sup>				25.754	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2600	34.40	8.9440		
	235HEN0101	-- Materiały -- tynk renowacyjny podkładowy CR 61	kg	9.5000	7.88	74.8600		
	0000000	Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	74.86	1.4972		
	39511 43212	-- Sprzęt -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3	m-g m-g	0.0200 0.0200	106.47 8.12	2.1294 0.1624		
<b>Razem pozycja 20</b>						<b>100.0900</b>	<b>25.754</b>	<b>2577.72</b>
21	ZKNR C-2 d.1. 0309-02 4	Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej CR 90 na powierzchni pionowej przeciw zawilgoceniu (Pokrycie tynku renowacyjnego warstwą hydroizolacyjną, np. powłoką uszczelniającą Ceresit CR 90 Crystaliser.)	m <sup>2</sup>				25.754	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2140	34.40	7.3616		
	238HEN0403	-- Materiały -- powłoka wodoszczelna, np. Ceresit CR 90 Crystaliser	kg	3.1500	12.60	39.6900		
	0000000	Materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	39.69	0.5954		
	39511	-- Sprzęt -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	0.0030	106.47	0.3194		
<b>Razem pozycja 21</b>						<b>56.5100</b>	<b>25.754</b>	<b>1455.36</b>
22	analiza indywidualna 4	Zagruntowanie podłoża przy pomocy epoksydowo-cementowego materiału gruntującego, np. Sikagard-385 EpoCem.	m <sup>2</sup>				25.754	
		-- Robocizna --						



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
999		-- Materiały --	r-g	0.4500	34.40	15.4800		
1470499		żywica szybkowiążąca do gruntu- wania podłoża, np. Sikagard-385 EpoCem	kg	1.0000	162.75	162.7500		
160180504		Piasek kwarcowy, wypełniacz do stosowania w systemie modułowym Remmers KSE Quarzsand F 36, opak. 4 kg	kg	1.5400	23.10	35.5740		
0000000		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	198.32	3.9665		
<b>Razem pozycja 22</b>						<b>234.9900</b>	<b>25.754</b>	<b>6051.93</b>
23	d.1. analiza indywi- 4 dualna	Dodatkowe gruntowanie podłoża przy pomocy materiału na bazie ży- wicy epoksydowej do podłoża mine- ralnych, np. Sikafloor P 604.	m <sup>2</sup>				25.754	
999		-- Robocizna --	r-g	0.4500	34.40	15.4800		
1470499		-- Materiały -- dwuskładnikowy materiał gruntuja- cy na bazie żywicy epoksydowej, np. Sikafloor P 604	kg	0.5000	110.25	55.1250		
160180504		Piasek kwarcowy, wypełniacz do stosowania w systemie modułowym Remmers KSE Quarzsand F 36, opak. 4 kg	kg	1.5400	23.10	35.5740		
0000000		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	90.70	1.8140		
<b>Razem pozycja 23</b>						<b>125.2100</b>	<b>25.754</b>	<b>3224.66</b>
24	d.1. analiza indywi- 4 dualna	Wykonanie natrysku membraną poli- mocznikową, np. Sikalastic M 689.	m <sup>2</sup>				25.754	
999		-- Robocizna --	r-g	1.2000	34.40	41.2800		
AT00061		-- Materiały -- membrana z czystego polimoczni- ka, np. Sikalastic M 689	kg	2.4000	113.40	272.1600		
0000000		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	272.16	5.4432		
76111		-- Sprzęt -- Agregat do malowania 250-500 m2/ h	m-g	0.9707	10.00	9.7072		
<b>Razem pozycja 24</b>						<b>385.3100</b>	<b>25.754</b>	<b>9923.27</b>
25	d.1. analiza indywi- 4 dualna	Pokrycie membrany polimoczniko- wej powłoką zabezpieczającą, np. Sikafloor TC 681.	m <sup>2</sup>				25.754	
999		-- Robocizna --	r-g	0.9000	34.40	30.9600		
1470599		-- Materiały -- poliasparginowa powłoka wierzch- nia np. Sikafloor TC681	kg	0.8500	152.25	129.4125		
0000000		Materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	129.41	2.5883		
<b>Razem pozycja 25</b>						<b>197.4000</b>	<b>25.754</b>	<b>5083.84</b>
26	KNR 0-36 d.1. 1115-02 4	Uszczelnienie styków z obiektami (Wypełnienie przestrzeni pomiędzy cokolikiem, a okładziną z płytek ce- ramicznych przy pomocy uszczel- niacza poliuretanowego, np. Sikaf- lex-221.)	m				94.320	
999		-- Robocizna --	r-g	0.2100	34.40	7.2240		
		-- Materiały -- uszczelniaacz poliuretanowy, np. Si- kaflex 221 Light Grey 1/3=0.333333=	szt	0.3333	37.80	12.6000		
<b>Razem pozycja 26</b>						<b>27.8600</b>	<b>94.320</b>	<b>2627.76</b>



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
<b>1.5</b>		<b>PRACE TOWARZYSZĄCE</b>						
27	d.1. analiza indywidualna	Ponowny montaż krat w obrębie wejść do kojców.	szt				12.000	
<b>Razem pozycja 27</b>						<b>250.0000</b>	<b>12.000</b>	<b>3000.00</b>
<b>1.6</b>		<b>PRACE PORZĄDKOWE</b>						
28	KNR-W 4-01 d.1. 0109-11 6	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>				35.135	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5000	34.40	17.2000		
	39811	-- Sprzęt -- środek transportowy - kontener	m-g	0.5000	120.00	60.0000		
<b>Razem pozycja 28</b>						<b>163.0900</b>	<b>35.135</b>	<b>5730.17</b>
<b>2</b>		<b>OGRODZENIE KOJCÓW TYMCZASOWYCH</b>						
<b>2.1</b>		<b>PRACE PRZYGOTOWAWCZE</b>						
29	KNR-W 2-01 d.2. 0103-02 1	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) (Oczyszczenie przyległego terenu – usunięcie tui rosnących w kolizji z planowanym ogrodzeniem - ścięcie.)	szt.				7.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.0700	34.40	36.8080		
	13111	-- Sprzęt -- Piła motorowa łańcuchowa 3,10 kW (4,20 KM)	m-g	0.1120	13.37	1.4974		
<b>Razem pozycja 29</b>						<b>80.9200</b>	<b>7.000</b>	<b>566.44</b>
30	KNR-W 2-01 d.2. 0105-02 1	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) (Oczyszczenie przyległego terenu – usunięcie tui rosnących w kolizji z planowanym ogrodzeniem - karczowanie pni.)	szt.				7.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2670	34.40	9.1848		
	11334	-- Sprzęt -- Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1)	m-g	0.0390	145.00	5.6550		
<b>Razem pozycja 30</b>						<b>31.3500</b>	<b>7.000</b>	<b>219.45</b>
31	KNR-W 2-01 d.2. 0105-07 1	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) (Usunięcie karczka zlokalizowanego przy południowo-wschodniej krawędzi nawierzchni utwardzonej.)	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.9400	34.40	66.7360		
	11334	-- Sprzęt -- Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1)	m-g	0.2740	145.00	39.7300		
<b>Razem pozycja 31</b>						<b>224.9100</b>	<b>1.000</b>	<b>224.91</b>
32	KNR-W 2-01 d.2. 0119-01 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm (Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej w linii planowanego ogrodzenia.)	m <sup>2</sup>				6.195	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0053	34.40	0.1823		
	11111	-- Sprzęt -- Koparko-spycharka lub koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15 m3 (1)	m-g	0.0025	145.00	0.3625		
<b>Razem pozycja 32</b>						<b>1.1500</b>	<b>6.195</b>	<b>7.12</b>



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
33	KNR-W 2-01 d.2. 0212-01 1	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-II (Odkopanie krawężnika wykonane go wzdłuż południowo-wschodniej krawędzi terenu utwardzonego. Pogłębienie wykopu wykonanego pod krawężnik o ok. 25 cm.)	m <sup>3</sup>				1.928	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1260	34.40	4.3344		
	11111	-- Sprzęt -- Koparko-spycharka lub koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15 m3 (1)	m-g	0.0590	145.00	8.5550		
<b>Razem pozycja 33</b>						<b>27.2300</b>	<b>1.928</b>	<b>52.50</b>
34	KNR 2-31 d.2. 0813-03 1	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (Ostrożna rozbiórka zdeformowanego krawężnika. Odłożenie materiału do ponownego wykorzystania.)	m				25.700	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2319	34.40	7.9774		
<b>Razem pozycja 34</b>						<b>16.8500</b>	<b>25.700</b>	<b>433.05</b>
35	KNR 2-31 d.2. 0115-01 1	Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (Wykonanie podbudowy z pospółki - grubość warstwy ok. 15 cm.)	m <sup>2</sup>				7.710	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1826	34.40	6.2814		
		-- Materiały --						
	1602212	Pospółka uziarnienie 0-63 mm	m <sup>3</sup>	0.5034	112.94	56.8495		
	1600614	tluczeń kamienny niesortowany	t	0.0622	136.29	8.4772		
	1601870	Piasek uszlachetniony	m <sup>3</sup>	0.0031	76.05	0.2358		
	1440700	smoła drogowa stabilizowana	kg	1.5000	3.39	5.0850		
	2600901	Krawędziaki iglaste kl. II	m <sup>3</sup>	0.0005	1717.86	0.8589		
	3930001	Woda z rurociągów	m <sup>3</sup>	0.0150	6.94	0.1041		
	0000000	Materiały pomocnicze(od M)	%	0.5000	71.61	0.3581		
		-- Sprzęt --						
	39413	Ciągnik gąsienicowy 55 kW (75 KM) (1)	m-g	0.0017	77.00	0.1309		
	52271	Skrapiarka do bitumu, przewoźna (bez ciągnika) z mechaniczną pompą 1500 dm3	m-g	0.0160	21.75	0.3480		
	13331	Brona talerzowa (bez ciągnika) - kpl.	m-g	0.0017	9.00	0.0153		
	12622	Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg	m-g	0.0160	20.78	0.3325		
<b>Razem pozycja 35</b>						<b>86.9800</b>	<b>7.710</b>	<b>670.62</b>
36	KNR 2-31 d.2. 0403-03 1 analiza indywidualna	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (Wykonanie fundamentu pod krawężnik z póluchego betonu klasy C12/15 o grubości ok. 20 cm oraz osadzenie w nim zdemontowanego uprzednio krawężnika. Krawężnik zagłębić w fundamencie na głębokość ok. 10 cm.) UWAGA: Z pozycji usunięto nakład materiałowy na krawężnik, ze względu na wykorzystanie krawężnika pochodzącego z uprzedniej rozbiórki.	m				25.700	



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
999		-- Robocizna --	r-g	0.4290	34.40	14.7576		
1601870		-- Materiały -- Piasek uszlachetniony	m <sup>3</sup>	0.0127	76.05	0.9658		
1700305		Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany	t	0.0039	784.88	3.0610		
3930001		Woda z rurociągów	m <sup>3</sup>	0.0042	6.94	0.0291		
0000000		Materiały pomocnicze(od M)	%	0.5000	4.06	0.0203		
<b>Razem pozycja 36</b>						<b>35.2500</b>	<b>25.700</b>	<b>905.93</b>
37	KNR-W 2-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o	m <sup>3</sup>				1.928	
d.2.	0312-0401	ścianach pionowych głębokości do						
1		3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II (Zасыpanie krawężnika gruntem ro- dzimym.)						
999		-- Robocizna --	r-g	1.1600	34.40	39.9040		
<b>Razem pozycja 37</b>						<b>84.3000</b>	<b>1.928</b>	<b>162.53</b>
<b>2.2 WYKONANIE OGRODZENIA PANELOWEGO</b>								
38	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy kra-	m				76.600	
d.2.	0401-03	wężnikowe o wymiarach 30x30 cm						
2	analogia	w gruncie kat.I-II (Rowki pod podmurówkę, wyrówna- nie terenu na linii ogrodzenia.)						
999		-- Robocizna --	r-g	0.1700	34.40	5.8480		
<b>Razem pozycja 38</b>						<b>12.3500</b>	<b>76.600</b>	<b>946.01</b>
39	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur	szt.				37.000	
d.2.	0702-01	stalowych o śr. 50 mm						
2	analiza indywi-	(Wykopanie dołków pod słupki o						
dualna		głębokości 100 cm przy pomocy						
		wiertnicy. Osadzenie słupków wraz z łączni- kami betonowymi. Zalanie dołków betonem klasy C20/ 25.) UWAGA: Z pozycji usunięto nakład						
		materiałowy na słupki ogrodzenio- we.						
999		-- Robocizna --	r-g	0.7449	34.40	25.6246		
2370607		-- Materiały -- Beton zwykły z kruszywa naturalne- go C20/25 (B-25)	m <sup>3</sup>	0.0450	431.08	19.3986		
3930001		Woda z rurociągów	m <sup>3</sup>	0.0050	6.94	0.0347		
0000000		Materiały pomocnicze(od M)	%	0.5000	19.43	0.0972		
<b>Razem pozycja 39</b>						<b>73.6600</b>	<b>37.000</b>	<b>2725.42</b>
40	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach	m				76.600	
d.2.	0407-03	30x8 cm na podsypce piaskowej z						
2	analiza indywi-	wypełnieniem spoin piaskiem						
dualna		(Montaż płyt betonowych (podmu- rówek) o wysokości 30 cm.) UWAGA: Z pozycji usunięto nakład						
		materiałowy na podmurówkę.						
999		-- Robocizna --	r-g	0.2404	34.40	8.2698		
1601870		-- Materiały -- Piasek uszlachetniony	m <sup>3</sup>	0.0060	76.05	0.4563		
0000000		Materiały pomocnicze(od M)	%	0.5000	0.46	0.0023		
<b>Razem pozycja 40</b>						<b>17.9300</b>	<b>76.600</b>	<b>1373.44</b>



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
41 d.2. 1802-02 2		Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m w ramach na słupkach stalowych z rur o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów (Montaż paneli ogrodzeniowych 3D.) UWAGA: W pozycji przewidziano nakład materiałowy na komplet ogrodzenia panelowego 3D - słupki, podmurówka, panele, obejmy, łączniki betonowe.	m				76.600	
999		-- Robocizna --	r-g	1.5000	34.40	51.6000		
		-- Materiały --						
		komplet ogrodzenia panelowego 3D, 173x250 cm, drut fi 4, oczko 200x50 mm z podmurówką i łącznikami betonowymi	m	1.0000	404.25	404.2500		
2380825		Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-15	m <sup>3</sup>	0.0013	446.94	0.5810		
0000000		Materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	404.83	6.0725		
39511		-- Sprzęt --						
72111		Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	0.0024	106.47	0.2555		
		Spawarka elektryczna wirująca 300A	m-g	0.1266	5.72	0.7242		
<b>Razem pozycja 41</b>						<b>521.9800</b>	<b>76.600</b>	<b>39983.67</b>
42 d.2. 0312-01 2		Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - budowa (Montaż bramy panelowej, dwuskrzydłowej, o szerokości 400 cm i wysokości 173 cm. Lokalizację bramy przedstawiono w dokumentacji rysunkowej.)	m <sup>2</sup>				6.920	
999		-- Robocizna --	r-g	2.6800	34.40	92.1920		
		-- Materiały --						
2370607		Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m <sup>3</sup>	0.0200	431.08	8.6216		
0000000		Materiały pomocnicze(od M2)	%	1.5000	8.62	0.1293		
		brama dwuskrzydłowa 400x173 cm + słupki	szt	0.1445	4725.00	682.8035		
39521		-- Sprzęt --						
		Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0.0500	119.16	5.9580		
<b>Razem pozycja 42</b>						<b>898.9000</b>	<b>6.920</b>	<b>6220.39</b>
43 d.2. 0313-01 2 analogia		Furtki drewniane obciągnięte siatką ze słupkami stalowymi - budowa (Montaż furtek panelowych o szerokości 100 cm – 2 szt. Lokalizacja furtek zgodnie z dokumentacją rysunkową.)	m <sup>2</sup>				3.460	
999		-- Robocizna --	r-g	2.2200	34.40	76.3680		
		-- Materiały --						
2370607		Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m <sup>3</sup>	0.5000	431.08	215.5400		
0000000		Materiały pomocnicze(od M2)	%	1.5000	215.54	3.2331		
1323701		furtka panelowa 100x173 cm	szt	0.5780	2079.00	1201.7341		
39521		-- Sprzęt --						
		Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0.5000	119.16	59.5800		
<b>Razem pozycja 43</b>						<b>1707.7000</b>	<b>3.460</b>	<b>5908.64</b>



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
44	KNKRB 5	Przykrycie kabla taśmą foliową	m				578.200	
d.2.	0615-06	(Montaż taśm ogrodzeniowych służących odizolowaniu psów od bodźców mogących powodować ich niepokój. Taśmy zamontować w obrębie każdego z płaskich rzędów paneli ogrodzeniowych.)						
2	analogia							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0042	34.40	0.1445		
		-- Materiały --						
		taśma ogrodzeniowa, kolor zielony, 19cm x 26m, grubość 1.2mm	m	1.0500	5.25	5.5125		
	0000000	Materiały pomocnicze(od M)	%	4.0000	5.51	0.2205		
<b>Razem pozycja 44</b>						<b>6.0400</b>	<b>578.200</b>	<b>3492.33</b>
45	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m³				6.195	
d.2.	0218-02	(Zasypanie płyt betonowych ziemią urodzajną.						
2		Zasianie trawy w obrębie nawiezionej ziemi urodzajnej.)						
		UWAGA: W pozycji zastosowano współczynnik robocizny równy 1,2 ze względu na dodatkowy zakres prac jakim jest wysianie trawy.						
	999	-- Robocizna --	r-g	2.0040	34.40	68.9376		
		1.67*1.2=						
		-- Materiały --						
	3970100	Ziemia urodzajna - humus	m³	1.0000	110.25	110.2500		
		trawa uniwersalna - worek nasion 25kg	szt	0.1614	141.75	22.8814		
<b>Razem pozycja 45</b>						<b>278.7600</b>	<b>6.195</b>	<b>1726.92</b>
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>								<b>236845.36</b>

Słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy osiemset czterdzieści pięć i 36/100 zł

**KROM-POL**  
 Krom Zdzisław  
 ul. Norwida 17 A  
 05-250 RADZYMIN  
 tel./fax 022 786-61-45  
 NIP 126-034-73-96  
 REGON 140346320



Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
1	REMONT POSADZKI	28534.25	101145.93	3219.21	21909.65	13416.95	3000.00	171225.99
2	OGRODZENIE KOJCÓW TYMCZASOWYCH	8502.75	46732.68	437.33	6168.91	3777.70		65619.37
	RAZEM	37037.00	147878.61	3656.54	28078.56	17194.65	3000.00	236845.36

Słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy osiemset czterdzieści pięć i 36/100 zł

  
 KROM Zdzisław  
 ul. Norwida 17 A  
 05-250 RADZYMIN  
 tel./fax 022 786-61-45  
 NIP 125-034-73-95  
 REGON 140346320



Jednostka Wojskowa Nr 2063  
ul. Banacha 2  
02-097 Warszawa

**Wykonawca:**  
**Krom-Pol Zdzisław Krom**

**05-250 Radzymin ul. Norwida17a**

**125-034-73-95**

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od  
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  
reprezentowany przez:  
**Zdzisław Krom**

**Właściciel**

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji)

## OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) oraz w związku z: art. 5k rozporządzenia (UE) 833/2014 zwanej dalej (UE) 833/2014 i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U z 2024 roku poz. 507 z późn. zm.)

### DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont posadzki w kojcach w budynku nr 76 oraz wykonanie ogrodzenia kojców tymczasowych na terenie OSŻW przy ul. Ostroroga 35 w Warszawie”, prowadzonego przez Jednostkę Wojskową Nr 2063, oświadczam, co następuje:

### OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

**Oświadczam**, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia (UE) 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

~~Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ....<sup>1</sup> ustawy Pzp, ustawy~~

<sup>1</sup> Należy podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 i/lub art. 109 ustawy Pzp. i/lub art. 1 pkt 23 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 i/lub art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U z 2022 poz. 835).



~~z dnia 13 kwietnia 2022 r. i rozporządzenia (UE) 833/2014. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze<sup>2</sup>:~~ .....

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SWZ.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych **oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą** oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Podpis elektroniczny kwalifikowany

lub podpis zaufany lub podpis osobisty

**"KROM-POL"**  
Krom Zdzisław  
ul. Norwida 17 A  
05-250 RADZYMIN  
tel./fax 022 786-61-45  
NIP 125-034-73-95  
REGON 140346320

<sup>2</sup> W przypadku gdy nie dotyczy, należy daną treść oświadczenia wykreślić.