

Przedmiar robót

Naprawa nawierzchni sztucznych lotniska 8.Bazy Lotnictwa Transportowego w Balicach - Zamówienie Podstawowe.

Lokalizacja: **8 Baza Lotnictwa Transportowego w Krakowie ul. kpt Mieczysława Medveckiego 10 32-083
Balice**

Inwestor: **8 Baza Lotnictwa Transportowego w Krakowie ul. kpt Mieczysława Medveckiego 10 32-083
Balice**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Naprawa nawierzchni sztucznych lotniska 8.Bazy Lotnictwa Transportowego w Balicach - Zamówienie Podstawowe.		
1	Element	Kody CPV: 45235111-4 Roboty budowlane w zakresie nawierzchni lotnisk NAPRAWA NAROŻY, USZKODZEN MIEJSCOWYCH, SZEROKICH SPEKAŃ PŁYT BETONOWYCH		
1	Kalkulacja indywidualna	Naprawa naroży, uszkodzeń miejscowych, szerokich spękań płyt betonowych masa zalewowa (wg specyfikacji technicznej). Lokalne uszkodzenia krawędzi i narożników płyt, do głębokości 70 mm, na sztucznych nawierzchniach lotniskowych. Usunięcie uszkodzonego fragmentu płyty pokrycie powierzchni uszkodzenia bitumicznym materiałem izolacyjnym z wypełnieniem z kruszywa o frakcji 16 -22 mm . Materiał - masa bitumiczna zalewowa(lepiszcze) Parking Lot Sealant z wypełnieniem z grysłu bazaltowego 16/22 mm + posypka z grysłu bazaltowego 2/5 mm lub inne rozwiązanie o co najmniej równoważnych parametrach.	m2	18
2	Kalkulacja indywidualna	Naprawa złuszczeń i częściowa odbudowa płyt betonowych nawierzchni lotniskowych, o głębokości do 5 mm przy zastosowaniu polimerowej zaprawy naprawczej "Magistral-Plast B zgodnie z karta technologiczna producenta lub inne rozwiązanie o co najmniej równoważnych parametrach spełniających wymogi dla tymczasowych powłok ochronnych dla nawierzchni lotniskowych z betonu cementowego BT 12433/I ITWL.	m2	85
3	Kalkulacja indywidualna	Naprawa odprysków pomarglowych w płytach betonowych o szerokości do 3 cm i głębokości do 3 cm. Miejscowe uszkodzenia rozfrezować, oczyścić a następnie wypełnić zaprawą naprawczą przy zastosowaniu polimerowej zaprawy naprawczej "Magistral-Plast B" zgodnie z kartą technologiczną producenta lub inne rozwiązanie o co najmniej równoważnych parametrach spełniających wymogi dla tymczasowych powłok ochronnych dla nawierzchni lotniskowych z betonu cementowego BT 12433/I ITWL	szt.	2 200
4	KNR 401/108/18	Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1'km, gruz z konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych Wyliczenie ilości robót:		
		18*0,07	1,260000	
		85*0,005	0,425000	
		RAZEM:	1,685000	
			m3	1,685
5	KNR 401/108/20	Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1'km, gruz (kol.17-19) Krotność=24 Wyliczenie ilości robót:		
		1.685	1,685000	
		RAZEM:	1,685000	
			m3	1,685
2	Element	Kody CPV: 45235111-4 Roboty budowlane w zakresie nawierzchni lotnisk NAPRAWA SZCZELIN, PĘKNIĘĆ MASĄ ZALEWOWĄ		
6	KNR 204/907/1 analogia	Frezowanie, oczyszczenie i gruntowanie pęknięć szczelinowych. R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	mb	1 340
7	KNR 226/303/1 (1) analogia	Osuszenie i odpylenie lanżetą gorącego powietrza gruntowanie, wypełnienie szczeliny masą zalewową z tzw. przekryciem (np. Road Saver 515 lub inne rozwiązanie o co najmniej równoważnych parametrach) Wyliczenie ilości robót:		
		1340	1 340,000000	
		RAZEM:	1 340,000000	
			mb	1 340
8	KNR 401/108/18	Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1'km, gruz z konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych Wyliczenie ilości robót:		
		1340*0,001	1,340000	
		RAZEM:	1,340000	
			m3	1,340
9	KNR 401/108/20	Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1'km, gruz (kol.17-19) Krotność=24 Wyliczenie ilości robót:		
		1.340	1,340000	
		RAZEM:	1,340000	
			m3	1,340
3	Element	Kody CPV: 45235000-3 Roboty budowlane w zakresie lotnisk, pasów startowych i placów manewrowych WYKONANIE NATRYSKU HYDROFOBOWEGO NAWIERZCHNI BETONOWYCH LOTNISKA		
10	KNR BC 2/129/2 analogia	Wykonanie mechanicznego dwukrotnego natrysku z uprzednim oczyszczeniem powierzchni podlegającej natryskowi mającego na celu ochronę nawierzchni przed szkodliwym działaniem wody, mrozu, środków odladzających, chemikaliów, paliw i olejów. Nasycenie powierzchni betonu substancjami chemicznymi takimi jak AHYDROSIL K lub inne rozwiązanie o co najmniej równoważnych parametrach	m2	22 773