

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - wymiary otworów drzwiowych dopasować do wymagań wybranego producenta drzwi

D3 - Drzwi wewnętrzne	
Oznaczenie drzwi	D3/90/200/szt. - 6/L wewnętrzne
Typ drzwi	drzwi wewnętrzne płycinowe pełne ościeżnice w kolorze ral 9003 drzwi malowane proszkowo na kolor RAL 9003 biały
Typ zamka	system klucza masterkey
Okucia	
	zewnętrzne klamka, rozetowe, rozetowa
	wewnętrzne klamka, rozetowe, blokada rozetowa
	wykończenie aluminium Anoda F1
Szklenie	brak
Dodatkowe wymagania	osprzęt i okucia - wyposażenie fabryczne, przez producenta samozamykacz

D4 - Drzwi wewnętrzne	
Oznaczenie drzwi	D4/90/200/szt. 4/L, wewnętrzne
Typ drzwi	przylgowe, rozwieralne pełne z kratką nawiewną w dolnej partii płytowe, wewnętrzne, malowane proszkowo na kolor RAL 9003 biały
Typ zamka	wpuszczany, jednopunktowy z blokadą fazienkową trzpień bolca min. 4mm
Okucia	
	zewnętrzne klamka, rozetowe, rozetowa
	wewnętrzne klamka, rozetowe, blokada rozetowa
	wykończenie aluminium Anoda F1
Szklenie	brak
Dodatkowe wymagania	osprzęt i okucia - wyposażenie fabryczne, przez producenta, w dolnej części - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m² dla dopływu powietrza.


D5 - Drzwi do kabin toalet	
Oznaczenie drzwi	D5/80/200/szt. 1/L, 1/P wewnętrzne
Typ drzwi	przylgowe, rozwieralne pełne z kratką nawiewną w dolnej partii płytowe, wewnętrzne, malowane proszkowo na kolor RAL 9003 biały
Typ zamka	wpuszczany, jednopunktowy z blokadą fazienkową trzpień bolca min. 4mm
Okucia	
	zewnętrzne klamka, rozetowe, rozetowa
	wewnętrzne klamka, rozetowe, blokada rozetowa
	wykończenie aluminium Anoda F1
Szklenie	brak
Dodatkowe wymagania	osprzęt i okucia - wyposażenie fabryczne, przez producenta, w dolnej części - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m² dla dopływu powietrza.


D6 - Drzwi P.POŻ. EI60 wewnętrzne	
Oznaczenie drzwi	D6/90/200/szt. 1/L wewnętrzne
Typ drzwi	Jednoskrzydłowe drzwi ppoż. dymoszczelne stalowe ocynkowane o gr. blachy min. 0,75 mm,wypełnienie wełna mineralna. Skrzydło drzwiowe gr. min. 64 mm z trójsronną przylgą , min światło przejścia skrzydła głównego 90/200cm. Malowane proszkow RAL 7035
Typ zamka	boleć antywyważeniowy, zamek zapadkowo-ryglowy z kluczem budowlanym, przygotowany do montażu wkładki patentowej , automatyczny rygiel skrzydła biernego
Okucia przeciwpożarowe	
	zewnętrzne klamka/rozetowe
	wewnętrzne klamka, rozetowe
	wykończenie poliamid w kolorze czarnym ze stalowym rdzeniem
Szklenie	brak
Zawiasy	dwa homologowane zawiasy z możliwością regulacji, w tym jeden sprężynowy z półautomatycznym zamykaniem, umożliwiające otwarcie skrzydła do kąta 180°
Ościeżnica	ościeżnica wykonana ze stali ocynkowanej z automatyczną uszczelką opadającą w kolorze RAL 7035, oznaczone tabliczką znamionową potwierdzającą deklarowaną odporność ogniową i dymoszczelność umieszczoną na bocznej, wewnętrznej części skrzydła, lub na ościeżnicy
Dodatkowe wymagania	samoamykacz uszczelka przeciwpożarowa pęcznijąca, uszczelka wylumiająca w kolorze czarnym, automatyczna uszczelka opadająca regulator kolejności zamykania osprzęt i okucia - wyposażenie fabryczne, przez producenta.


D1 - Drzwi + ściana szklana	
Oznaczenie drzwi	D1 szt.2 zewnętrzne
Typ drzwi	Drzwi zewnętrzne alu/stalowe w kolorze RAL 9003 ościeżnica stała w kolorze RAL 9003(biały) szerokość otworu w świetle muru dostosować do wybranego producenta ślusarki. Warunkiem koniecznym jest zachowanie otworu w świetle przejścia pojedynczego skrzydła 90cm. Potrójny pakiet szybowy - Ug=0,7W/m²K dla całego zestawu U= 1,1w/m2k okno zewnętrzne sześciokomorowy pakiet PCV Okna - potrójny pakiet szybowy - Ug=0,7W/m²K dla całego okna - U= 0,9W/m²K Akustyka Rw(db)=33 uszczelki EPDM okucia systemowe w kolorze RAL 9003 biały, stałe wpuszczany,antywlamaniowy trzpień bolca min. 4mm
Typ zamka	
Okucia	
	zewnętrzne klamka rozetowe
	wewnętrzne klamka rozetowe
	wykończenie aluminium Anoda F1
Szklenie	pełne szklenie
Dodatkowe wymagania	osprzęt i okucia - wyposażenie fabryczne, przez producenta.


Oznaczenie drzwi	D2 100/200 szt. 1/L 1/P zewnętrzne
Typ drzwi	Drzwi zewnętrzne alu/stalowe w kolorze RAL 9003 ościeżnica stała w kolorze RAL 9003(biały) szerokość otworu w świetle muru dostosować do wybranego producenta ślusarki. Warunkiem koniecznym jest zachowanie otworu w świetle przejścia pojedynczego skrzydła 90cm. Potrójny pakiet szybowy - Ug=0,7W/m²K dla całego zestawu U= 1,1w/m2k okno zewnętrzne sześciokomorowy pakiet PCV Okna - potrójny pakiet szybowy - Ug=0,7W/m²K dla całego okna - U= 0,9W/m²K Akustyka Rw(db)=33 uszczelki EPDM okucia systemowe w kolorze RAL 9003 biały, stałe wpuszczany,antywlamaniowy trzpień bolca min. 4mm
Typ zamka	
Okucia	
	zewnętrzne klamka rozetowe
	wewnętrzne klamka rozetowe
	wykończenie aluminium Anoda F1
Szklenie	pełne szklenie
Dodatkowe wymagania	osprzęt i okucia - wyposażenie fabryczne, przez producenta.


ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ - wymiary otworów okiennych dopasować do wymagań wybranego producenta


O1 - SZT. 11	
światło	Sz 900
ościeżnicy	Wz 1650
światło	So 950
muru	Wo 1700
	okno zewnętrzne sześciokomorowy pakiet PCV Potrójny pakiet szybowy - Ug=0,7W/m²K z nawiewnikami dla całego okna - U= 0,9W/m²K Akustyka Rw(db)=33 uszczelki EPDM okucia systemowe w kolorze RAL 9003 biały, otwierane do wewnątr. Parapet zewnętrzny stalowy w kolorze RAL7035 szary Parapet wewnętrzny PCV w olorze RAL 7035 szary

O2 - SZT. 3	
światło	Sz 860
ościeżnicy	Wz 900
światło	So 910
muru	Wo 950
	okno zewnętrzne sześciokomorowy pakiet PCV Potrójny pakiet szybowy - Ug=0,7W/m²K z nawiewnikami dla całego okna - U= 0,9W/m²K Akustyka Rw(db)=33 uszczelki EPDM okucia systemowe w kolorze RAL 9003 biały, otwierane do wewnątr. Parapet zewnętrzny stalowy w kolorze RAL7035 szary Parapet wewnętrzny PCV w olorze RAL 7035 szary


O3 - SZT. 1 SZT.	
światło	Sz 500
ościeżnicy	Wz 900
światło	So 550
muru	Wo 950
	okno zewnętrzne sześciokomorowy pakiet PCV Potrójny pakiet szybowy - Ug=0,7W/m²K z nawiewnikami dla całego okna - U= 0,9W/m²K Akustyka Rw(db)=33 uszczelki EPDM okucia systemowe w kolorze RAL 9003 biały, otwierane do wewnątr. Parapet zewnętrzny stalowy w kolorze RAL7035 szary Parapet wewnętrzny PCV w olorze RAL 7035 szary

O4 - SZT. 1 SZT.	
światło	Sz
ościeżnicy	Wz
światło	So
muru	Wo
	okno zewnętrzne stałe sześciokomorowy pakiet PCV Potrójny pakiet szybowy - Ug=0,7W/m²K z nawiewnikami dla całego okna - U= 0,9W/m²K Akustyka Rw(db)=33 uszczelki EPDM okucia systemowe w kolorze RAL 9003 biały, otwierane do wewnątr. Parapet zewnętrzny stalowy w kolorze RAL7035 szary Parapet wewnętrzny PCV w olorze RAL 7035 szary

O5 - SZT. 1 SZT.	
światło	Sz
ościeżnicy	Wz
światło	So
muru	Wo
	okno zewnętrzne stałe sześciokomorowy pakiet PCV Potrójny pakiet szybowy - Ug=0,7W/m²K z nawiewnikami dla całego okna - U= 0,9W/m²K Akustyka Rw(db)=33 uszczelki EPDM okucia systemowe w kolorze RAL 9003 biały, otwierane do wewnątr. Parapet zewnętrzny stalowy w kolorze RAL7035 szary Parapet wewnętrzny PCV w olorze RAL 7035 szary

O6 - SZT. 1 SZT.	
światło	Sz
ościeżnicy	Wz
światło	So
muru	Wo
	okno wewnętrzne stałe, wyposażone w uszczelnienie na całym obwodzie. Wypełnienie szybą pojedynczą, zespoloną, szyba 33.1(282) bezpieczna. Akustyka Rw(db)=33 Środkowa część wyposażona w okna wydawcze otwierane przesuwne do góry z blokadą zasuwania okucia systemowe Rama skrzydła, ościeżnica oraz panel malowane proszkowo w kolorze RAL 7035 szary. Parapet wewnętrzny 2x PCV w kolorze RAL 7035 szary

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ - wymiary otworów okiennych dopasować do wymagań wybranego producenta. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

Jednostka projektowa: 	PROJEKTOWANIE ARCHITKTONICZNE MARIA ZUBEK ul. RÓŻANA 2/7, 40-045 KATOWICE, email: oxxopl@gmail.com	Nr umowy: Zadanie: 685513
Zamawiający: GÓRAŹDŹE CEMENT Heidelberg Cement Group ul. Cementowa 1 Chorula, 47-316 GóraŹdże	Zamierzenie budowlane:	<b>Remont budynku terminala sprzedaży cementu z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych</b>
Adres inwestycji: 47-316 GóraŹdże ul. Cementowa 1		
Nr tomu: I	Przedmiot opracowania: <b>Budynek biurowo socjalny</b>	
Rodz. oprac.: PT	Nazwa rysunku:	
Branża: architektoniczna	ZESTAWIENIE STOLARKI	
Data: 09.2024	Skala:	REWIZJA: 02
Funkcja:	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień, specjalność
Projektant:	mgr inż.arch. Maria Zubek	694/01
Sprawdził:		
		Podpis