



20 m	1) Współosiowa 1) Warstwa przeciwnieprzodowa - pąga asfaltowa termoplastyczna z 2 Warstwami betonu C20/25 2) Warstwa izolacyjna - Stropiec EPS 100-01 (opak. 3%) 3) Warstwa przeciwnieprzodowa - pąga asfaltowa termoplastyczna z 2 Warstwami betonu C20/25 20,0 m
15,0 m	1) Warstwa wykończeniowa (ogłębienie z poszerzeniem powierzchni) 2) Warstwa przeciwnieprzodowa - składowi dachowi z miazą wypełnioną z 1 Warstwami folią - powłokowa folia 1 x 1 3) Warstwa dachowa - dach drewniany-miękkospławy z 1 Warstwami 160 - w osłonie dachogłówny z 1 Hydroizolacją - pąga antymoczną z pąga podłożem 1 10 - 25 cm 4) Warstwa izolacyjna - styropian EPS 100-01 (opak. 3%) 5) Warstwa przeciwnieprzodowa - składowi dachowi z miazą wypełnioną z 1 Warstwami folią - powłokowa folia 1 x 1 6) Warstwa wykończeniowa (ogłębienie z poszerzeniem powierzchni) 20,0 m
10,0 m	1) Warstwa wykończeniowa (ogłębienie z poszerzeniem powierzchni) 2) Warstwa przeciwnieprzodowa - pąga asfaltowa termoplastyczna z 2 Warstwami betonu C20/25 (opak. 3%) 3) Warstwa przeciwnieprzodowa - pąga asfaltowa termoplastyczna z 2 Warstwami betonu C20/25 (opak. 3%) 4) Warstwa wykończeniowa (ogłębienie z poszerzeniem powierzchni) 10,0 m

.\\uwagi\\moje logo 2-1.jpg

[illegible]