

/modyfikacja/ Załącznik Nr ³ do SWZ		
ZMYWARKA DO MYCIA NACZYŃ Z FUNKCJĄ WYPARZANIA		
Wymagania konstrukcyjne wymagania techniczne i wyposażenie dodatkowe	Potwierdzenie zgodności oferowanego przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę	
Marka		
typ i/lub model		
Nazwa producenta		
Do mycia oraz wyparzania zastawy stołowej, naczyń kuchennych, tac i pojemników GN 1/1 w systemie pracy cyklicznej.	TAK	NIE
Urządzenie przystosowane do eksploatacji w warunkach pracy cyklicznej.	TAK	NIE
Wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304/304L (EN 1.4301 i 1.4307) lub AISI 316/316L (EN 1.4401, 1.4435 i 1.4436) lub AISI 430 (EN 1.4016)	TAK	NIE
	AISI:	
Komory robocza myjąca wyposażona w drzwiczki odchylne z uchwytem.	TAK	NIE
Konstrukcja spełniająca wymogi mycia zasadniczego i płukania w temperaturze 55 – 60°C oraz wyparzaniem w temperaturze min. 85°C	TAK	NIE
	mycie, płukanie:°C wyparzanie:°C	
Przylącze wody ½ lub ¾ cala, spust wody grawitacyjny oraz zawór zwrotny.	TAK	NIE
	Przylącze wody:	
Panel sterujący, zabezpieczony przed zalaniem.	TAK	NIE
Podstawa: cztery nóżki z możliwością regulacji.	TAK	NIE
Wyposażona w 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół) o prostym demontażu (ramiona łatwo wyjmowane z maszyny).	TAK	NIE
Wyposażona w dozowniki środków myjących i nabłyszczających.	TAK	NIE
Minimum: 2 tryby mycia oraz tryb wyparzania, uzależnione od programu podstawowego.	TAK	NIE
Elektroniczne lub elektromechaniczne sterowanie procesami mycia i wyparzania.	TAK	NIE
	Rodzaj sterowania:	
Kosze wykonane z tworzywa odpornego na wysokie temperatury.	TAK	NIE
Kolor: inox.	TAK	NIE
Zasilanie: prąd przemienny trójfazowy 230/400 V, 50 Hz	TAK	NIE
Moc całkowita urządzenia: do 7,5 kW	TAK	NIE
	 kW	
Wydajność teoretyczna: minimum 24 koszy na godzinę	TAK	NIE
	 koszy na godzinę	
Zużycie wody: maksymalnie do 3,5 l na cykl	TAK	NIE
	 l na cykl	
Długość cyklu mycia programu podstawowego: minimum 120 s. z możliwością ustawienia nw. parametrów funkcji wyparzania: a) długość czasu trwania, b) temperatury.	TAK	NIE
	 s.	
Szerokość zmywarki: 650 mm (+/- 50 mm)	TAK	NIE
	Szerokość: mm	
Głębokość zmywarki: 650 mm (+/- 100 mm)	TAK	NIE
	Głębokość: mm	
Wysokość zmywarki: 800 mm (+/- 100 mm)	TAK	NIE
	Wysokość: mm	
Wysokość komory wsadowej: min. 350 mm	TAK	NIE
	Wysokość: mm	
Wyposażenie dodatkowe		
Kosze do mycia i wyparzania (standard 500x500), co najmniej :	TAK	NIE
a) kosz na talerze – 2 szt	TAK	NIE
	 szt	
b) kosz uniwersalny na szkło, kubki – 2 szt	TAK	NIE
	 szt	
c) kosz na sztućce - 2 szt	TAK	NIE
	 szt	
Materiały eksploatacyjne:	TAK	NIE
a) 10 litr (kg) środka do mycia	TAK	NIE
b) 5 litr (kg) środka do nabłyszczania	TAK	NIE
c) 25 kg soli	TAK	NIE
Dodatkowy mechaniczny filtr do uzdatniania wody oraz filtr powierzchniowy.	TAK	NIE
Instalacja przyłączeniowa i kanalizacyjna – zestaw montażowy, wg potrzeb i specyfikacji zamawiającego do podłączenia urządzenia (opcjonalne wg decyzji zamawiającego).	TAK	NIE
W przypadku nie realizowania montażu zestaw powinien zawierać n/w wyposażenie do podłączenia do ujęć wody i spustu kanalizacyjnego:	TAK	NIE
a) wąż zasilający ½ lub ¾ cala o długości min. 2 m	TAK	NIE
b) wąż odpływowy o długości min. 2 m lub zamiennie instalacja odprowadzająca PCV: kolanka 45° (2 szt.) i 90° (2 szt.) oraz rury o dł. min. 1 m (2 szt.) o przekroju instalacji dostosowanym do przekroju spustu ze zmywarki.	TAK	NIE
Atest PZH lub dokument równoważny stosowany w krajach Unii Europejskiej.	TAK	NIE