

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa oświetlenia drogowego w m. Goślinowo, Os. Leszka Białego**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA GNIEZNO
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 631259519
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** Aleje Władysława Stanisława Reymonta 9-11
- 1.4.2.) Miejscowość:** Gniezno
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 62-200
- 1.4.4.) Województwo:** wielkopolskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL414 - Koniński
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 61 424 57 50
- 1.4.8.) Numer faksu:** 61 424 57 51
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** k.kazmierski@urządgminy.gniezno.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://urządgminy.gniezno.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00205126
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2025-04-24

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2025/BZP 00184055
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przed zmianą:

Projektowane oświetlenie drogowego: W celu przyłączenia nowych lamp oświetleniowych należy: □ Z istn. złącza kablowego SKP4-0/3-1P nr 0087586(IV/1) pobrać linię kablową nN 0,4kV typu YAKY 4x35mm² o łącznej długości 1(4)m do proj. wolnostojącej szafki oświetleniowej SO2 (zgodnie z rys. nr E-1) □ Projektowaną szafkę oświetleniową SO2 zbudować na dz. 219/72 ark. 2 obręb Goślinowo zgodnie z załączonym rys. nr E-1, proj. szafkę oświetleniową SO2 należy uziemić R≤5Ω. □ Z proj. szafki oświetleniowej SO2 pobrać linię kablową nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm² o łącznej długości 1252(1433)m - obwód I, którą zasilić projektowane słupy oświetleniowe. □ Z proj. szafki oświetleniowej SO2 pobrać linię kablową nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm² o łącznej długości 61(72)m - obwód II, którą zasilić projektowane słupy oświetleniowe. □ W miejscach pokazanych na planie sytuacyjnym ustawić słupy oświetleniowy stalowy ośmiokątny 7m. Na słupie zamontować wysięgnik pojedynczy o wysokości 1,0m oraz długości 1,0m. Słupy oświetleniowe posadzić należy na fundamentach prefabrykowanych B-120. □ W miejscu pokazanym na planie sytuacyjnym ustawić słup oświetleniowy stalowy ośmiokątny 6m. Na słupie zamontować wysięgnik pojedynczy o wysokości 1,0m oraz długości 1,0m. Słup oświetleniowy posadzić należy na fundamencie prefabrykowanych F-100. □ Na proj. słupie oświetleniowym stalowy ośmiokątny 6m zamontować oprawę oświetlenia ulicznego LED 20 LEDs 930mA NW 740 o mocy 60W. □ Na proj. słupie oświetleniowym stalowy ośmiokątny 7m zamontować oprawę oświetlenia ulicznego LED 20 LEDs 930mA NW 740 o mocy 60W. □ Zabezpieczenie poszczególnych opraw wykonać stosując bezpiecznik typu D01/gL 2A. Połączenie zabezpieczeń z oprawami wewnątrz słupa i wysięgników wykonać przewodami typu YDYżo 3x2,5mm² o dł. 9m(dla słupa 7m) oraz typu

YDYŻo 3x2,5mm² o dł. 8m(dla słupa 6m). □ Wszystkie słupy należy uziemić do wartości $R \leq 10$. □ Na szafce oświetleniowej zabudować tabliczkę z nazwą właściciela urządzeń tj. Gmina Gniezno. Prace prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi, przejście poprzeczne przez jezdnię wykonać przeciskiem, w rurze osłonowej Ø75, bez naruszania nawierzchni jezdni uwzględniając prawa osób trzecich, zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi. Po zakończeniu robót należy przywrócić pas drogowy do stanu pierwotnego na własny koszt oraz zgłosić do odbioru w terminie 14 dni. Zachować normatywne odległości w pionie i poziomie od urządzeń podziemnych. Przed rozpoczęciem prac należy szczegółowo zapoznać się z treścią protokołu z posiedzenia narady koordynacyjnej oraz treścią pozostałych uzgodnień. Na terenie objętym inwestycją jest obowiązujący miejscowego planu zagospodarowania zatwierdzony uchwałą nr III/29/2006 Rady Miasta Gniezno z dnia 29.12.2006 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Goślinowo - działka nr 219/1 (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 68 poz. 1780 z dnia 10.05.2007). Planowana inwestycja nie przebiega w strefie ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych. Brak konieczności prowadzenia badania archeologiczne. Zachować i zgłosić ewentualne napotkane obiekty archeologiczne do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ul. Gołębia 2, 62-834 Poznań.

Zamawiający przewiduje korektę lokalizacji lamp na etapie realizacji.
Szczegóły zawarto w PT+SST

Po zmianie:

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Goślinowo os. Leszka Białego gmina Gniezno II etap słupy I/6-I/10, I/3/1-I/3/3, II/1-II/2, I/1/1 - I/1/2

Zakres zamówienia obejmuje:

Budowę oświetlenie drogowego: pobudować linię kablową nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm² o łącznej długości 390 + 59 m W miejscu pokazanym na planie sytuacyjnym ustawić słup oświetleniowy stalowy ośmiokątny 6m. Na słupie zamontować wysięgnik pojedynczy o wysokości 1,0m oraz długości 1,0m. Słup oświetleniowy posadzić należy na fundamencie prefabrykowanych F-100. □ Na proj. słupie oświetleniowym stalowy ośmiokątnym 6m zamontować oprawę oświetlenia ulicznego LED 20 LEDs 930mA NW 740 o mocy 60W. □ Zabezpieczenie poszczególnych opraw wykonać stosując bezpiecznik typu D01/gL 2A. Połączenie zabezpieczeń z oprawami wewnątrz słupa i wysięgników wykonać przewodami typu YDYŻo 3x2,5mm² o dł. 8m(dla słupa 6m). □ Wszystkie słupy należy uziemić do wartości $R \leq 10$ Prace prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi, przejście poprzeczne przez jezdnię wykonać przeciskiem, w rurze osłonowej Ø75, bez naruszania nawierzchni jezdni uwzględniając prawa osób trzecich, zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi. Po zakończeniu robót należy przywrócić pas drogowy do stanu pierwotnego na własny koszt oraz zgłosić do odbioru w terminie 14 dni. Zachować normatywne odległości w pionie i poziomie od urządzeń podziemnych. Przed rozpoczęciem prac należy szczegółowo zapoznać się z treścią protokołu z posiedzenia narady koordynacyjnej oraz treścią pozostałych uzgodnień.

Na terenie objętym inwestycją jest obowiązujący miejscowego planu zagospodarowania zatwierdzony uchwałą nr III/29/2006 Rady Miasta Gniezno z dnia 29.12.2006 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Goślinowo - działka nr 219/1 (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 68 poz. 1780 z dnia 10.05.2007). Planowana inwestycja nie przebiega w strefie ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych. Brak konieczności prowadzenia badania archeologiczne. Zachować i zgłosić ewentualne napotkane obiekty archeologiczne do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ul. Gołębia 2, 62-834 Poznań.

Zamawiający przewiduje korektę lokalizacji lamp na etapie realizacji.
Szczegóły zawarto w PT+SST

Zamawiający przewiduje korektę lokalizacji lamp na etapie realizacji.
Szczegóły zawarto w PT+SST