

Część II – komora suszarnicza aerodynamiczna – Opis Przedmiotu Zamówienia

L.p.	Nazwa	Wymagane parametry techniczne	Ilość
1	2	3	4
1.	Komora suszarnicza aerodynamiczna	Wymiary zewnętrzne: długość: od 4,5 m do 5,5 m szerokość: od 2 m do 3 m; wysokość: 2,2 m	1 zestaw
		Wymiary suszonego materiału: min. długość: 2,5 m min. szerokość: 1,7 m min. wysokość: 1,7 m	
		Pojemność suszarni: od 7 m ³ do 8 m ³	
		Maksymalna dopuszczalna temperatura od 65 °C do 75°C	
		Zasilanie: 3 x 400V 50 Hz;	
		Całkowity pobór mocy: od 7 do 8 kW;	
		Masa całkowita: max 1500 kg,	
		Izolacja termiczna: ≈ 0,3 W/m ² ;	
		Obudowa układu turbinowego, żaluzja ochronna, turbina, strop pozorny, kominki wentylacyjne oraz wózek wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304	
		Urządzenie kontrolno-pomiarowe Tanel PPS-60L	
		Torowisko (wewnętrzne i zewnętrzne)	
		Wózek min. 2,5 m (zgodnie z długością suszonego materiału)	
Gwarancja na okres min. 36 miesiące. (opis kryteriów oceny ofert - okres gwarancji, zgodnie z rozdz. XXII SWZ)			
Reakcja serwisu do 24 h od zgłoszenia awarii (w tym przyjęcia zgłoszenia).			
Bezpłatne przeglądy maszyn z ewentualną regulacją i smarowaniem co 6 miesięcy przez okres 5 lat.			
Wymagane: transport, wstawienie sprzętu, podłączenie i pierwsze uruchomienie.			
Szkolenie wstępne z zasad bezpieczeństwa i obsługi komory dla operatorów: 8 h			
Wskazane w opisie zostały wymagane dokładne parametry techniczne, chyba że w treści opisu danej pozycji przedmiotu zamówienia pojawia się określenie typu: minimum, maksimum, nie więcej niż, nie mniej niż, maksymalnie, minimalnie, inny dopuszczalny zakres tolerancji			