*UWAGI:
- STOSOWAĆ MATERIAŁY PODANE WG. WARSTW I LUB RÓWNOWAŻNE
- WSZYSTKIE WYMIARY ODTYCZĄCE ELEMENTÓW ISTNIEJĄCYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA ROBÓT
- ŚCIANY DZIAŁOWE NA STYKU ZE STROPEM USZCZELNIAĆ MASĄ OGNIOCHRONNĄ
- DYLATACJE BUDYNKU USZCZELNIĆ MASĄ OGNIOCHRONNĄ
- SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWO-KOLORYSTYCZNE WYKOŃCZENIA WG. PROJEKTU WNĘTRZ
- IZOLACJA TERMICZNA OD WEWNĄTRZ ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM W KLATCE SCHODOWEJ K3 - BLOCZKI Z BET.KOMÓRKOWEGO (NP.MULTIPOR) GR.16 KLEJONYCH DO ŚCIANY WG ZALECEŃ PRODUCENTA
- SUFITY PODWIESZANE WG.ODREBNEGO PROJEKTU: PROJEKT WNĘTRZ, RYSUNKI SUFITÓW PODWIESZANYCH
- PRACE WG.PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH DLA BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO, CZĘŚĆ ZEWNĘTRZNA:
  - KONSERWACJA POWIERZCHNI TYNKOWANYCH,
  - KONSERWACJA POWIERZCHNI CEGLANYCH - NADPROŻY OKIENNYCH,
  - KONSERWACJA POWIERZCHNI KAMIENNYCH, GRANITOWYCH - COKÓŁ BUDYNKU Z NAROŻAMI I STOPNIE GŁÓWNEGO WEJŚCIA,
  - KONSERWACJA ELEMENTÓW DREWNIANYCH - KONSTRUKCYJNYCH I OZDOBNYCH W OBRĘBIE SZCZYTÓW, WERANDY I KONSTRUKCJI OSŁANIAJĄCEJ GŁÓWNE WEJŚCIE NA ELEWACJI WSCHODNIEJ,
  - KONSERWACJA ZABYTKOWEJ STOLARKI - DRZWI WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU ORAZ DRZWI PROWADZĄCYCH DO PIWNICY NA ELEWACJI PÓŁNOCNEJ,
  - KONSERWACJA ELEMENTÓW METALOWYCH - KRATY PIWNICZNE, ZABYTKOWA SKROBACZKA DO BUTÓW PRZY STOPNIACH GŁÓWNEGO WEJŚCIA.
- WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ ATESTOWANYMI ŚRODKAMI PRZECIWGRZYBICZNYMI I OGNIOPORNYMI
- SZCZEGÓŁOWE RYSUNKI ŁĄCZNIKA POMIĘDZY BUDYNKIEM ISTNIEJĄCYM ORAZ BUDYNKIEM NOWOPROJEKTOWANYM WG. SZCZEGÓŁOWEGO PROJEKTU ŁĄCZNIKA
- OTWOROWANIE NA INSTALACJE W PROJEKCIE KONSTRUKCYJNYM I PROJEKTACH INSTALACYJNYCH
- ODWODNIENIE LINIOWE WG.PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- TAM, GDZIE ZAPISANO KONIECZNOŚĆ DOPASOWANIA KOLORÓW, NALEŻY ZAWIADOMIĆ PRACOWNIĘ PO DOSTARCZENIU PRÓBEK REFERENCYJNYCH NA BUDOWĘ
- ELEMENTY OZNACZONE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ JAKO BETON ARCHITEKTONICZNY WYKONAĆ W KATEGORII BA3. BETON ARCHITEKTONICZNY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI INSTRUKCJI BETON ARCHITEKTONICZNY - WYTYCZNE TECHNICZNE
- TAŚMA DYLATACYJNA NA PRZEJŚCIACH MIĘDZY FUNDAMENTAMI A PŁYTĄ PŁYWAJĄCĄ, NP.FUGENBAND 200/E REIMMERS

LEGENDA:
- ISTNIEJĄCE ŚCIANY
- PROJEKTOWANE WYBURZENIA
- PROJEKTOWANE ŚCIANY Z CEGŁY PEŁNEJ
- PROJEKTOWANE ŚCIANY ŻELBETOWE
- PROJEKTOWANE ŚCIANY Z BLOCZKÓW WAPIENNO-PIASKOWYCH
- PROJEKTOWANA TERMOIZOLACJA; WG OPISÓW WARSTW
- PROJEKTOWANA TERMOIZOLACJA; WG OPISÓW WARSTW
- BETON
- PODBICIE Z MIKROPALI

UWAGA:
OPIS SZCZEGÓŁOWY WARSTW ŚCIAN ORAZ POSADZEK WG.PRZEKROJU A-A, RYSUNEK NR.24/88

PRZEKRÓJ D-D
SKALA 1:50

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA I ROZBUDOWABUDYNKU SĄDU REJONOWEGO KARTUZY, UL. KOŚCIUSZKI 1			
TYTUŁ RYS. PRZEKRÓJ D-D		SKALA 1:50	DATA 05.2015
PROJEKTANT— ZA ZESPÓŁ ANDRZEJ BLAŻKO	UPR. NR 4859/Gd/90		NR RYS.
SPRAWDZAJĄCY AGNIESZKA BLAŻKO	UPR. NR 5807/Gd/94		27/88