PRZEWIERT POD DROGĄ GMINNA NR 110384L
W RURZE OCHRONNEJ L=9,0 m

ks PVC 200;
i=0,8%; l=28,0m

KT - PE100 RC SDR11
dz 90 mm L = 145,50 m
PRZEWIERT STEROWANY

ks PVC 200;
i=1,5%; l=32,0m

ks PVC 200;
i=1,0%; l=23,50m

ks PVC 200;
i=1,0%; l=23,50m

ks PVC 200;
i=0,50%; l=35,50m

ks PVC 200;
i=3,0%; l=21,0m

ks PVC 200;
i=4,0%; l=14,0m

ks PVC 200;
i=4,0%; l=12,0m

KT - PE100 RC SDR11
dz 90 mm L = 145,50 m
PRZEWIERT STEROWANY

ks PVC 200;
i=0,8%; l=33,5m

ks PVC 200;
i=0,8%; l=19,0m

ks PVC 200;
i=0,8%; l=11,5m

ks PVC 200;
i=0,8%; l=16,0m

ks PVC 200;
i=0,8%; l=34,0m

ks PVC 200;
i=0,8%; l=25,0m

KT - PE100 RC SDR11
dz 90 mm L = 145,50 m
PRZEWIERT STEROWANY

ks PVC 200;
i=0,8%; l=24,0m

ks PVC 200;
i=0,8%; l=2,50 m

ks PVC 200;
i=0,8%; l=15,50m

PROJ. PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW
RZĘDNE ZBIORNIKA 235,35/231,20
RZĘDNA kt - 233,60 mnpm
RZĘDNA ks - 236,24 mnpm

ks PVC 200;
i=0,8%; l=6,50 m

ks PVC 200;
i=0,8%; l=34,0m

ks PVC 200;
i=0,8%; l=13,0m

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WÓLKA PANIEŃSKA

SKALA 1 : 500

845170.00
5619300.00

LEGENDA

- proj. kolektor kanalizacji sanitarnej dn 200x5,9 mm, PVC - U kl. N SN8 - SDR34 r. LITA
- proj. studzienka rewizyjna na kolektorze DN600 mm
- proj. kanał tłoczny kanalizacji sanitarnej
- projektowana studzienka rewizyjna na kanale tłocznym
- proj. kanał tłoczny kanalizacji sanitarnej
- proj. przepompownia ścieków ze skrzynką automatyki sterującej złączelm elektrycznym

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót sprawdzić rzędne terenu, rzędne uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyżowań z projektowaną siecią.
2. Przykanaliki do działek wyprowadzić poza pas drogowy i zakończyć korkami
3. Roboty ziemne w rejonie istniejących urządzeń podziemnych należy wykonać ręcznie ze szczególną ostrożnością.
4. Przewody PVC powinny być układane zgodnie z zaleceniami i wymogami podanymi przez producentów rur.
5. Zabezpieczenie istn. kabli elektrycznych oraz telefonicznych w miejscach kolizji z projektowanymi sieciami wykonać rurami ochronnymi dwudzielnymi
6. Rury układać na podsypce piasowowej o grubości 15 cm.
7. Rurę obsypać piaskiem z zagęszeniem do Is=98
8. Nad rura wykonać zasypke piaskową gr 30 cm
9. Wykopy w istniejącej drodze wypełnić w całości piaskeim z zagęszczeniem Is=98
10. Przejście pod drogą asfaltową wykonać przewiertem w rurze ochronnej stalowej rure przewodowa PVC dz200 prowadzić wewnątrz RO na płozach dystansowych
11. Na sieci montować studnie tworzywowe dn600 mm z włazami DN600 mm klasy D400
12. Studnia rozprężna betonowa DN1200 mm z włazem DN600 mm klasy D400
13. Przewód tłoczny przepompowni z rur PE100RC SDR11 dz90 mm
14. Przepompownia ścieków w zbiorniku betonowym DN1200 mm przystosowanym do rurchu kołowego

STWIERDZAM ŻE NINIEJSZA MAPA JEST ZGODNA W SWOJEJ TREŚCI Z ORGINAŁEM PRZEKAZANYM ZLECENIODAWCY JAKO DANE W POSTACI CYFROWEJ I PRZYJĘTE DO EWIDENCJI MATERIAŁÓW ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO POD NUMEREM

P.0620.2022.2627 z dnia 31.08.2022 r.

INWESTOR	**GMINA ZAMOŚĆ** **ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość**		Nr.umowy
TYTUŁ OPRACOWANIA	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WÓLKA PANIEŃSKA		Faza PROJEKT ARCH-BUD.
ADRES	nr dz. ewid. 225, 226, 124/20, 125/3, 126/7 obręb 0025 - Wólka Panieńska, jedn. ewid. 062014_2.0025 Zamość		Skala: 1 : 500
NAZWA RYSUNKU	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
AUTORZY OPRACOWANIA		Uprawnienia	Podpis
Projektant:	mgr inż. Paweł Gmyz	LUB/0177/PWOS/10	
Projektant Sprawdzający:	inż. Marianna Michałkiewicz	UANB II 7342/68/93	

Nr rys S01

Data: listopad 2022