



Bydgoszcz, dnia 16 sierpnia 2024 r.

WGK-III.7012.69.2024.NW

Wasz znak: IP.2101.71.2024.KM.6

**Zarząd Dróg Miejskich
i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy**
ul. Toruńska 174a
85-844 Bydgoszcz

Dotyczy: przebudowy ulicy Powstańców Warszawy w Bydgoszczy na odcinku od ul. Skromnej do ul. Zaświat, dz. nr ew. 5, obr. 0121, w ramach zadania finansowanego z Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego (BBO), polegającego na budowie drogi dla pieszych (chodnika).

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 15 lipca 2024 r. (wpływ do tutejszego Wydziału: 18 lipca 2024 r.), Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy (dalej WGK) przedstawia swoje uwagi dotyczące ww. inwestycji. W opinii WGK chodnik przy ul. Powstańców Warszawy powinien być zaprojektowany w sposób nawiązujący do nawierzchni utwardzonych wykonanych na pozostałej części ulicy, tj.: przy skrajni jezdni. Poniżej przedstawiamy uwagi w tej sprawie.

1. Na terenie gminnym, objętym planowaną inwestycją, rośnie topola czarna odm. włoska. W celu zachowania i skutecznej ochrony tego okazu, chodnik należy maksymalnie odsunąć od tego drzewa w kierunku jezdni, a podczas prac zastosować działania mające na celu ochronę pnia i systemu korzeniowego drzewa. Prosimy o wykluczenie lub ograniczenie korytowania przy drzewie, co najmniej w strefie 2 m od skraju rzutu korony ww. topoli. Wskazujemy, że tzw. topole włoskie spotykane i sadzone są coraz rzadziej. Z tego względu wskazany okaz należy zachować.
2. Wzdłuż działek ew. nr: 4/18 oraz 4/19 obr. 0121 (adres: ul. Powstańców Warszawy 6F) znajduje się żywopłot z cisu, który będzie narażony na zniszczenie podczas realizacji prac budowlanych. Przed rozpoczęciem prac ziemnych, wykonawca prac będzie zobowiązany do zabezpieczenia żywopłotu, poprzez wygrodzenie strefy ochronnej, która zminimalizuje uszkodzenie części nadziemnych roślin oraz ich korzeni. Odsunięcie chodnika od tego żywopłotu zwiększy skuteczność jego ochrony i da szansę na właściwy rozwój.
3. Tuż przy ogrodzeniu, na prywatnym terenie, rosną drzewa, których gałęzie po wybudowaniu chodnika w przedstawionej lokalizacji, mogą z czasem kolidować z jego skrajnią pionową. Powyższe może powodować dyskomfort, a nawet zagrożenie dla uczestników ruchu. Drzewa wymagały będą podkrzesania – powyższe może generować konflikty pomiędzy właścicielem prywatnym (właścicielem drzew) i Miastem.
4. Zaplanowany wąski pas gruntu przeznaczony pod zieleni (po montażu obrzeża o szerokości niepełna 1 m), nie ma szans na właściwe utrzymanie. Wegetacja roślin jest w takich strefach jest bardzo utrudniona lub wykluczona, m.in. z uwagi na przez zasolenie, zapylenie, wysokie temperatury, ograniczoną strefę korzenienia, a także niszczenie przez nieprawidłowo parkujących kierowców. Rezygnacja z tego pasa zieleni na rzecz przysunięcia chodnika do krawędzi jezdni ma uzasadnienie, m.in. praktyczne (ułatwi utrzymanie chodnika), ekonomiczne (związane z kosztami ponoszonymi na utrzymanie zieleni w miejscu, gdzie wegetacja jest bardzo utrudniona) i estetyczne. Wskazujemy także, że ewentualne zastosowanie barierek, czy słupków będzie powodować konieczność zastosowania do koszenia między barierkami podkaszarek, których użycie często powoduje uszkodzenia elementów stalowych, co przyczynia się obniżenia estetyki i zwiększenia kosztów utrzymania.




Zobowiązuje się wykonawcę prac do stosowania poniższych zasad ochrony roślin w obszarze oddziaływania inwestycji.

1. Drzewo (topola włoska rosnąca w sąsiedztwie działki nr ew. 4/6, obr. 0121), należy zabezpieczyć poprzez montaż osłon na pniu i strefie odziomka. Osłony należy zamontować przez obłożenie pnia opaskami dystansującymi, np. z rur elastycznych.
2. W obrębie systemu korzeniowego roślin, szczególnie w odniesieniu do świerków i ww. topoli, z uwagi na płytki system korzeniowy, prace należy wykonywać ręcznie. W ocenie WGK optymalnym rozwiązaniem byłoby przyjęcie metod wykluczających lub ograniczających korytowanie, a także budowa chodników podwieszonych.
3. Korzenie drzew oraz krzewów naruszone w wyniku wykopu, należy na bieżąco obcinać ostrym narzędziem przy ścianie wykopu, prostopadle do ściany wykopu, tak by powstała rana była jak najmniejsza. Wyklucza się możliwość pozostawienia korzeni odkrytych, narażonych na zasychanie. Korzenie należy okrywać słomianymi matami, chroniąc je w ten sposób przed bezpośrednim oddziaływaniem czynników atmosferycznych.
4. Wymagany jest nadzór nad pracami przez uprawnionego pracownika WGK oraz jego akceptacja sposobu ochrony roślin.
5. Po zakończeniu prac związanych z ww. inwestycją, należy podciąć gałęzie oraz odrosty topoli, do wysokości 2 m licząc od odziomka zgodnie ze sztuką ogrodniczą oraz zapisami w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.)

Zwracamy uwagę, że na terenie Bydgoszczy w odniesieniu do zieleni komunalnej zastosowanie mają zapisy zarządzenia Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 212/2024 z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni miasta Bydgoszcz – „Bydgoskie Standardy Zieleni”, dostępne także na stronie: <https://prawomiejskowe.pl>. Zarówno etap projektowania, jak i realizacji inwestycji powinien uwzględniać wytyczne ww. zarządzenia (TOM IV OCHRONA ZIELENI W PROCESACH BUDOWLANYCH).

Zastępca Dyrektora Wydziału
Ogrodnik Miejski



Bogna Rybacka

W ww. sprawie należy kontaktować się z Panią Dominiką Marciniak, tel. kontaktowy (52) 58 59 267 bądź Panią Natalią Wudarską, tel. kontaktowy: (52) 58 58 669 oraz powoływać się na znak sprawy.

Otrzymują:

- 1) Adresat,
- 2) a/a NW
- 3) ref. IV