





Widok od strony otwarcia		
Rzut		
Wymiary w świetle przejścia [cm] szer. x wys.	90×200	90×200
Wymiary w świetle muru [cm] szer. x wys.	107×209,5	107×209,5
Orientacja	P	P
Ilość	3	1
Lokalizacja	0.11/1.1/2.1	-1.18
Klasa odporności ogniowej	EI 30	EI 60
Dymoszczelność	S	S
Samozamykacz	-	-
Kontrola dostępu	-	-
Opis	drzwi techniczne wewnętrzne jednoskrzydłowe, pełne, stalowe pożarowe w klasie EI30, montaż 5 cm nad posadzką	drzwi techniczne wewnętrzne jednoskrzydłowe, pełne, stalowe pożarowe w klasie EI60, montaż 5 cm nad posadzką
Materiał profili i panel	skrzydło drzwiowe z dwóch arkuszy blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,5 mm, wypełnione wełną mineralną obłożoną dwustronnie płytami gipsowymi; wewnętrzz skrzydła wzmocnienia z ceowników stalowych, ościeżnica stalowa z blachy ocynkowanej o gr. 3 mm.	skrzydło drzwiowe z dwóch arkuszy blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,5 mm, wypełnione wełną mineralną obłożoną dwustronnie płytami gipsowymi; wewnętrzz skrzydła wzmocnienia z ceowników stalowych, ościeżnica stalowa z blachy ocynkowanej o gr. 3 mm.
Ościeżnica	ościeżnica stalowa, przylgowa, ceowa o głębokości konstrukcji 95 mm, grubość skrzydła drzwiowego 67mm, podwójne uszczelki przylgowe EPDM, uszczelki pęczniące po obwodzie skrzydła	ościeżnica stalowa, przylgowa, ceowa o głębokości konstrukcji 95 mm, grubość skrzydła drzwiowego 67mm, podwójne uszczelki przylgowe EPDM, uszczelki pęczniące po obwodzie skrzydła
Klasa użytkowania	-	-
Izolacyjność akustyczna	-	-
Okucia	trzy blokady antywyważeniowe od strony zawiasowej cztery zawiasy Ø 22 z łóżyškami tocznymi zamek wewnętrzny rozporowy ze stali nierdzewnej klasy 7 wg. PN-EN 12209:2005, klamka od zewnątrz ze stali nierdzewnej, rozety okrągłe, elementy widoczne w wykończeniu ze stali nierdzewnej szczotkowanej w kolorze grafitowym	trzy blokady antywyważeniowe od strony zawiasowej cztery zawiasy Ø 22 z łóżyškami tocznymi zamek wewnętrzny rozporowy ze stali nierdzewnej klasy 7 wg. PN-EN 12209:2005, klamka od zewnątrz ze stali nierdzewnej, rozety okrągłe, elementy widoczne w wykończeniu ze stali nierdzewnej szczotkowanej w kolorze grafitowym
Kolor zestawu	RAL 7035	RAL 7035

METROPOLIS

bureau architektoniczne

70-240 Szczecin, ul. Narutowicza 12
tel. (091) 434 73 43 fax.(091) 435 19 95
e-mail: info@biurometropolis.pl
www.biurometropolis.pl

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPY RIGHTS RESERVED
Ten projekt ten identyfikacji jest prawną zgodną z Ustawą o Prawie Autorskim
wszelkie kopowanie, powielanie, odstępwanie i dokonywane zmian
bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze

GŁÓWNY PROJEKTANT:

arch. Remigiusz Smoliak
upr. nr 18/07/-Szczecin
specjalność architektoniczna

OPRACOWANIE:

arch. Magdalena Budzyńska
specjalność architektoniczna

INWESTYCJA:

BUDOWA BUDYNKU KOMISARIATU
POLICJI WARSZAWA WŁOCHY
WRĄZ Z NIEZBĘDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNĄ

ADRES:

ul. Komietu Obrony Robotników 57
02-146 Warszawa,
dz. nr ew.12/7, 12/10 z obrębu 2-06-02

INWESTOR:

Komenda Stołeczna Policji
ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

TEMAT RYSUNKU:

ZESTAWIENIE STOLARKI I
ŚLUSARKI DRZWIOWEJ
WEWNĘTRZNEJ

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

SKALA:

-

DATA:

31 PAŹDZIERNIKA 2024

FAZA:

PW

NR RYS:

A63