

NAZWA WYROBU			PCV		
OZNACZENIE NA RYSUNKU			01		
SCHEMAT			02		
			03		
			04		
			05		
WYMIARY W ŚWIEITL			SO		
MURU			HO		
ILOŚĆ SZTUK			3		
UWAGI			Okno rozwierno-uchylne, współczynnik U=0,9W/(m²K), kolor ramy biały, okucia montażowe.		
			Okno uchylne, współczynnik U=0,9W/(m²K), kolor ramy biały, okucia montażowe, szyby oklejone folią mleczną		
			Okno rozwierno-uchylne, współczynnik U=0,9W/(m²K), kolor ramy biały, okucia montażowe, we wszystkich oknach zamontować kraty		
			Witryna z otwieralnym i przesuwnym oknem podawczym, pakiet szybowy P5, współczynnik U=0,9W/(m²K), kolor ramy biały, okucia montażowe.		
			Witryna z oknem rozwiernym, współczynnik U=0,9W/(m²K), kolor ramy biały, okucia montażowe, uchylne z poziomu podłogi		
			PODOKIENNIK WEW. SZER. 30CM		

Uwaga: Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić wymiary otworu w murze. Zamówienie nowej stolarki wykonać po sprawdzeniu faktycznych wymiarów. OSTATECZNY WYGLĄD I WYMIAR STOLARKI DO USTALENIA NA ETAPIE WYKONANIA ROBÓT Z INSPEKTOREM NADZORU.

ZESTAWIENIE DRZWI		ZEWNETRZNE		WEWNETRZNE	
NAZWA WYROBU		D1 – STALOWE D2 – ALUMINIOWE PROFILOWE		PŁYTOWE PRZYLGOWE DREWNOPOCHODNE	
OZNACZENIE NA RYSUNKU		01	02	03	04
SCHEMAT					
WYMIARY W ŚWIEITL MURU		SO 135 HO 225 S 90+35 H 220	115 220 105 105 215	90 205 80 80 200	90 205 80 80 200
WYMIARY W ŚWIEITL OŚCIEŻNIC		SO 135 HO 225 S 90+35 H 220	115 220 105 105 215	90 205 80 80 200	90 205 80 80 200
ILOŚĆ SZTUK		1	2	5	1
UWAGI		Drzwi stalowe pełne dwuskrzydłowe, antywłamaniowe klasy RC3, skrzydła, rama oraz ościeżnice malowane proszkowo w kolorze uzgodnionym z inspektorem nadzoru Wypożyczone w potrójne zawiasy antywyważeniowe, klamka typowa od wewnętrznej na wys. max 1,2m, od zewnętrznej gąłka, posiadające wizjer szerokokątny, próg stalowy, zamek centralny 11 ryglowy klasy 6, zamek górny 3 ryglowy klasy 5,	Drzwi aluminiowe profilowe jednoskrzydłowe, skrzydło i ościeżnica z profili aluminiowych. Skrzydło drzwiowe wypełnione szybą zespoloną, rama skrzydła i ościeżnica oraz panel malowane proszkowo w kolorze uzgodnionym z inspektorem nadzoru. Wypożyczone w potrójne zawiasy antywyważeniowe, klamka typowa od wewnętrznej na wys. max 1,2m, od zewnętrznej gąłka, posiadające wizjer szerokokątny, 1,2m, z drugiej strony gąłka POSIADAJĄCE ELEKTROZACZEP	Drzwi jednoskrzydłowe "80" w świetle ościeżnicy, ościeżnica regulowana przylgowa stalowa, skrzydło z płyty drewnopochodnej MDF, z wypełnieniem płytą wiórowo-otworową, wyposażenie: 2 zawiasy, zamek na wkładkę patentową, klamka typowa na wysokości max. 1,2 m. Ościeżnice stalowe w kolorze uzgodnionym z inspektorem nadzoru.	Drzwi jednoskrzydłowe "80" w świetle ościeżnicy, ościeżnica regulowana przylgowa stalowa, skrzydło z płyty drewnopochodnej MDF, z wypełnieniem płytą wiórowo-otworową, wyposażenie: 2 zawiasy, zamek na wkładkę patentową, klamka typowa na wysokości max. 1,2 m., tujeje wentylacyjne Ościeżnice stalowe w kolorze uzgodnionym z inspektorem nadzoru.

Uwaga: Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić wymiary otworu w murze. Zamówienie nowej stolarki wykonać po sprawdzeniu faktycznych wymiarów. OSTATECZNY WYGLĄD I WYMIAR STOLARKI DO USTALENIA NA ETAPIE WYKONANIA ROBÓT Z INSPEKTOREM NADZORU. DO WYCENY PRZYJĄĆ PIERWSZĄ GRUPĘ CENOWĄ KOLORYSTYKI STOLARKI

Nazwa zadania: Remont budynku nr 20 w kompleksie wojskowym przy ul. Jagiellończyka 2 w Grudziądzu		Zamawiający: 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Czwartaków 3 86-300 Grudziądz		UWAGA: WYMIARY DO CELÓW KOSZTORYSOWYCH OSTATECZNE WYMIARY DO POBRANIA Z NATURY W TRYBIE ROBOCZYM PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT	
Objekt: budynek nr 20		Opracował: Radosław ŚMIETANKA		Podpis:	
Skala: -		ZESTAWIENIE STOLARKI		Nr rys.: A-6	